

災害情報通信ネットワークシステム機器借上仕様書

1	リース物件名	災害情報通信ネットワークシステム機器借上
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙「リース物件内訳書(詳細仕様書)」のとおり
3	設置場所	横須賀市消防局2階マシンルーム
4	リース期間	令和2年10月1日から令和6年3月31日までの42ヶ月とする。
5	保守契約	購入金額に含む。 別紙「リース物件内訳書(詳細仕様書)」に基づき、賃貸人が維持管理を行う。
6	リース物件 設置・撤去費用	設置費用は、賃貸人の負担とする。なお、撤去費用は、所有権の移転に伴い発生しない。
7	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
8	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
9	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
10	契約方法	長期継続契約によるリース契約（初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約）
11	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
12	入札金額	42ヶ月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる6ヶ月分の借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
13	その他事項	賃貸人は納品前に納品明細を提出し、承認を得た上で納品すること。 機器、ソフトウェア、ライセンスは、全て新品を納品すること。 空箱や梱包材は賃貸人が持ち帰ること。
14	連絡先	横須賀市民部危機管理課 萬俵 046-822-8357

リース物件内訳書

(税抜き)

No.	リース物件名	単位	数量	月額リース料(円)
1	ホストサーバ	式	1	
2	バックアップサーバ	式	1	
3	ソフトウェア	式	1	

※月額リース料欄は、契約者が記入する。
※型式等については、別紙「詳細仕様書」のとおり

項目	型番	製品名	数量	メーカー
①		ホストサーバ		
	-	D-RAID ADVANCE 冗長構成 一式 (Power Edge R640 x 2台)	1	DTC
		<1台あたりの構成内容>		
	マザーボード	PowerEdge R640 MLK マザーボード		
	TPM	Trusted プラットフォーム モジュール なし		
	シャーシ構成	2.5 シャーシ 最大 8 ハードドライブと 3PCIe スロット 付き		
	CPU	インテル Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400		
	2nd CPU	インテル Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400		
	CPU サーマル 構成	(2) スタンダード1U ヒートシンク		
	ファン	8 スタンダードファン R640 用		
	メモリ DEMMとスピード	2933MT/s RDIMMs		
	メモリ 構成タイプ	パフォーマンス最適化		
	メモリ容量	(2) 16GB RDIMM, 2933MT/s, デュアル ランク (2) 32GB RDIMM, 2933MT/s, デュアル ランク		
	RAID 構成	RAID なし		
	RAID/内蔵 ストレージ コントローラー	PERC H730P RAID コントローラ, 2GB NV キャッシュ, ミニ カート		
	ハードドライブ	(7) 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグハードドライブ		
	システム マネジメント	iDRAC9, Express		
	NIC	インテル X550 4 ポート 10GbE BASE-T, rNDC		
	追加NIC	インテル X710 4 ポート 10GbE BASE-T アダプター, PCIe Low Profile		
	PCIe ライザー	ライザー構成 2, 3x16 LP		
	電源 ユニット	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源 ユニット (1+1), 750W		
	電源ケーブル	(2) 電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本)		
	ベゼル	LCD ベゼル		
	Quick Sync	Quick Sync なし		
	内蔵 光学ドライブ:	DVD ROM, SATA, 内蔵		
	グループマネージャ	iDRAC グループマネージャ, 無効		
	パスワード	iDRAC, Legacy パスワード		
	パワー マネジメント BIOS 設定	電源管理BIOS設定(パフォーマンス)		
	アドバンスドシステム 構成	UEFI BIOS ブート モードGPT パーティション 付き		
	OS	vSphere Ess Plus		
	仮想化 ソフトウェア	vSphere Ess Plus キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本		
	製品保証	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス Initial, 36 ヶ月		
	保守サービス(延長・アップグレード)	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス Extension, 6 ヶ月		
	デプロイメント サービス	インストール サービスなし		
	リモート コンサルティング サービス	リモートアドバイザリーサービスなし		
	ラックレール	ReadyRails Sliding レール ケーブル マネジメント アーム 付き		
	システム ドキュメンテーション	システムドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし		
	情報のみ	スペックコード (日本)		
	その他備品	ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A)/1.0m/ブルー LD-GPAT/BU10		
	その他SW	DataCore 5年保守付き		
	その他SW	Windows server 2019 standard 24Core(DRA管理VM用)		
		UPS・PDU		
	-	Dell APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V	2	DELL
	-	APC ダウンロード版 PowerChute Network Shutdown	3	DELL
	-	APC Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 100V	2	DELL
	-	APC 【要申請書】 翌営業日オンサイトサービス (初年度用) 1年 #WOE1	8	DELL
		コンソール		
	-	APC 8 port Analog KVM	1	DELL
	-	APC Cooling On-Site Warranty	4	DELL
	-	APC 17" Rack LCD Console	1	DELL
	-	APC Cooling On-Site Warranty	4	DELL
	-	APC KVM LCD Rear Mounting Kit	1	DELL
	-	APC KVM Server Module	3	DELL
	-	ELECOM CAT6準拠 GigabitやわらかLANケーブル2m	3	DELL
	-	デスクサイド電源ケーブル,125V,12A,2M	2	DELL
	-	ジャンパーコード12A,2M	2	DELL

項目	型番	製品名	数量	メーカー
②		バックアップサーバ		
	-	Dell PowerEdge R640 Server (1台)	1	DELL
		<構成内容>		
	マザーボード	PowerEdge R640 マザーボード		
	TPM	Trusted プラットフォーム モジュール なし		
	シャーシ構成	2.5 シャーシ 最大 8 ハードドライブと 3PCIe スロット 付き		
	CPU	インテル Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400		
	CPU サーマル 構成	スタンダード1U ヒートシンク		
	メモリ DIMMとスピード	2933MT/s RDIMMs		
	メモリ 構成タイプ	パフォーマンス 最適化		
	メモリ容量	32GB RDIMM, 2933MT/s, デュアル ランク		
	RAID 構成	RAID なし		
	RAID/内蔵 ストレージ コントローラー	PERC H730P RAID コントローラ, 2GB NV キャッシュ, ミニ カード		
	ハードドライブ	(8) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグハードドライブ		
	システム マネジメント	iDRAC9, Express		
	PCIe ライザ	ライザ構成 4, 2x16 LP		
	NIC	Broadcom 5720 4 ポート 1Gbe BASE-T, rNDC		
	電源 ユニット	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源 ユニット (1+1), 750W		
	電源ケーブル	(2) 電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本)		
	内蔵 光学ドライブ	DVD ROM, SATA, 内蔵		
	ベゼル	LCD ベゼル		
	グループ マネージャ	iDRAC グループ マネージャ, 無効		
	パスワード	iDRAC, Legacy パスワード		
	パワー マネジメント BIOS 設定	電源管理BIOS設定(パフォーマンス)		
	アドバンスドシステム 構成	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き		
	OS	Windows Server 2019 Standard, 16CORE, Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語		
	OS メディアキット	Windows サーバ 2019 スタンダード, 16CORE, FI, No Med, No CAL, 多言語		
	製品保証	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス Initial, 36 ヶ月		
	保守サービス(延長・アップグレード)	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス Extension, 6 ヶ月		
	デプロイメント サービス	インストール サービス なし		
	リモート コンサルティング サービス	リモートアドバイザリーサービスなし		
	ラックレール	ReadyRails Sliding レール ケーブル マネジメント アーム 付き		
	システム ドキュメンテーション 情報のみ	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし スペックコード (日本)		
③		ソフトウェア		
		Veeam		
	V-VBRSTD-VS-P0000-00	Veeam Backup & Replication Standard	4	DTC
	V-VBRSTD-VS-P03YP-00	3 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard	4	DTC