

災害情報通信ネットワークシステム機器借上仕様書

1	リース物件名	災害情報通信ネットワークシステム機器借上
2	設置場所	横須賀市消防局2階マシンルーム
3	リース期間	令和2年10月1日から令和6年3月31日までの42か月とする。
4	購入先	住所 東京都江東区豊洲一丁目1番1号 会社名 日本ユニシス株式会社 担当部署名 公共第一事業部 ビジネス三部 第一営業所 第二グループ 電話番号 050-3132-3032
5	購入金額 (消費税抜き)	13,000,000円
6	保守契約	購入金額に含む。
7	リース物件 設置・撤去費用	別途委託契約に基づき、日本ユニシス株式会社により災害情報通信ネットワークシステムのソフトウェアを運用可能な状態とした本リース対象物品をリース開始日までに設置するため、本リース契約に伴う物品の設置・設定の必要はなし。撤去費用は、所有権移転に伴い発生しない。
8	動産総合保険	この契約が存続する期間中、賃貸人を契約者とする動産総合保険契約を損害保険会社と締結すること。
9	リース物件の 固定資産税	固定資産税は非課税のためリース料に算入しないこと。
10	リース期間 満了後の措置	賃借人の所有権に帰属
11	契約方法	長期継続契約によるリース契約（初年度は総価契約、2年度目以降は月額契約）
12	支払方法	1月分ごとの後払いとする。
13	入札金額	42か月分のリース料率で算定し、初年度の支出予定となる6か月分の借上金額を入札金額(消費税抜き)として記入すること。
14	その他事項	別途委託契約に基づき、日本ユニシス株式会社により災害情報通信ネットワークシステムのソフトウェアを運用可能な状態とした本リース対象物品をリース開始日までに設置するため、その物品を購入し、横須賀市へリースすること。
15	連絡先	横須賀市市民部危機管理課 萬俵 046-822-8357

## リース物件内訳書

No.	リース物件名	品質・形状・寸法 又は型式	単位	数量
1	ホストサーバ	別紙「詳細仕様書」のとおり	式	1
2	バックアップサーバ	別紙「詳細仕様書」のとおり	式	1
3	ソフトウェア	別紙「詳細仕様書」のとおり	式	1

項目	型番	製品名	数量	メーカー	備考
①		<b>ホストサーバ</b>			
	-	D-RAID ADVANCE 冗長構成 一式(Power Edge R640 x 2台)	1	DTC	
		<1台あたりの構成内容>			
	マザーボード	PowerEdge R640 MLK マザーボード			
	TPM	Trusted プラットフォーム モジュール なし			
	シャーシ構成	2.5 シャーシ 最大 8 ハードドライブと 3PCIe スロット 付き			
	CPU	インテル Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400			
	2nd CPU	インテル Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400			
	CPU サーマル 構成	(2) スタンダード1U ヒートシンク			
	ファン	8 スタンダードファン R640 用			
	メモリ DEMMとスピード	2933MT/s RDIMMs			
	メモリ 構成タイプ	パフォーマンス 最適化			
	メモリ容量	(2) 16GB RDIMM, 2933MT/s, デュアル ランク (2) 32GB RDIMM, 2933MT/s, デュアル ランク			
	RAID 構成	RAID なし			
	RAID/内蔵 ストレージ コントローラー	PERC H730P RAID コントローラ, 2GB NV キャッシュ, ミニ カート			
	ハードドライブ	(7) 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグハードドライブ			
	システム マネジメント	iDRAC9, Express			
	NIC	インテル X550 4 ポート 10GbE BASE-T, rNDC			
	追加NIC	インテル X710 4 ポート 10GbE BASE-T アダプター, PCIe Low Profile			
	PCIe ライザー	ライザ構成 2, 3x16 LP			
	電源 ユニット	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源 ユニット (1+1), 750W			
	電源ケーブル	(2) 電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本)			
	ベゼル	LCD ベゼル			
	Quick Sync	Quick Sync なし			
	内蔵 光学ドライブ:	DVD ROM, SATA, 内蔵			
	グループマネージャ	iDRAC グループマネージャ, 無効			
	パスワード	iDRAC, Legacy パスワード			
	パワー マネジメント BIOS 設定	電源管理BIOS設定(パフォーマンス)			
	アドバンスドシステム 構成	UEFI BIOS ブート モードGPT パーティション 付き			
	OS	vSphere Ess Plus			
	仮想化 ソフトウェア	vSphere Ess Plus キット 6CPU ライセンス, 5年間 サブスクリプション Dwngrd Rights 付き, 日本			
	製品保証	ProSupport & 翌営業日 対応オンサイト保守サービス Initial, 36 ヶ月			
	保守サービス(延長・アップグレード)	ProSupport & 翌営業日 対応オンサイト保守サービス Extension, 6 ヶ月			
	デプロイメント サービス	インストール サービスなし			
	リモート コンサルティング サービス	リモート アドバイザリー サービスなし			
	ラックレール	ReadyRails Sliding レール ケーブル マネジメント アーム 付き			
	システム ドキュメンテーション	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし			
	情報のみ	スペックコード (日本)			
	その他備品	ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A)/1.0m/ブルー LD-GPAT/BU10			
	その他SW	DataCore 5年保守付き			
	その他SW	Windows server 2019 standard 24Core(DRA管理VM用)			
		<b>UPS・PDU</b>			
	-	Dell APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 100V	2	DELL	
	-	APC ダウンロード版 PowerChute Network Shutdown	3	DELL	
	-	APC Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 100V	2	DELL	
	-	APC 【要申請書】 翌営業日 オンサイト サービス (初年度用) 1年 #W0E1	8	DELL	4年分
		<b>コンソール</b>			
	-	APC 8 port Analog KVM	1	DELL	
	-	APC Cooling On-Site Warranty	4	DELL	保守
	-	APC 17" Rack LCD Console	1	DELL	
	-	APC Cooling On-Site Warranty	4	DELL	保守
	-	APC KVM LCD Rear Mounting Kit	1	DELL	
	-	APC KVM Server Module	3	DELL	
	-	ELECOM CAT6準拠 GigabitやわらかLANケーブル2m	3	DELL	
	-	デスクサイド電源ケーブル, 125V, 12A, 2M	2	DELL	
	-	ジャンパーコード12A, 2M	2	DELL	

項目	型番	製品名	数量	メーカー	備考
②		<b>バックアップサーバ</b>			
	-	Dell PowerEdge R640 Server (1台)	1	DELL	
		<構成内容>			
	マザーボード	PowerEdge R640 マザーボード			
	TPM	Trusted プラットフォーム モジュール なし			
	シャーシ構成	2.5 シャーシ 最大 8 ハードドライブと 3PCIe スロット 付き			
	CPU	インテル Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M キャッシュ, ターボ, HT (85W) DDR4-2400			
	CPU サーマル 構成	スタンダード1U ヒートシンク			
	メモリ DIMMとスピード	2933MT/s RDIMMs			
	メモリ 構成タイプ	パフォーマンス 最適化			
	メモリ容量	32GB RDIMM, 2933MT/s, デュアル ランク			
	RAID 構成	RAID なし			
	RAID/内蔵 ストレージ コントローラー	PERC H730P RAID コントローラー, 2GB NV キャッシュ, ミニ カード			
	ハードドライブ	(8) 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5インチ ホットプラグハードドライブ			
	システム マネジメント	iDRAC9, Express			
	PCIe ライザ	ライザ 構成 4, 2x16 LP			
	NIC	Broadcom 5720 4 ポート 1GbE BASE-T, rNDC			
	電源 ユニット	デュアル, ホットプラグ, 冗長 電源 ユニット (1+1), 750W			
	電源ケーブル	(2) 電源ケーブル - C13, 1.9M, 120V, 15A (日本)			
	内蔵 光学ドライブ	DVD ROM, SATA, 内蔵			
	ベゼル	LCD ベゼル			
	グループ マネージャ	iDRAC グループ マネージャー, 無効			
	パスワード	iDRAC, Legacy パスワード			
	パワー マネジメント BIOS 設定	電源管理BIOS設定(パフォーマンス)			
	アドバンスドシステム 構成	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き			
	OS	Windows Server 2019 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語			
	OS メディアキット	Windows サーバ 2019 スタンダード,16CORE,FI,No Med, No CAL, 多言語			
	製品保証	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス Initial, 36 ヶ月			
	保守サービス(延長・アップグレード)	ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス Extension, 6 ヶ月			
	デプロイメント サービス	インストール サービス なし			
	リモート コンサルティング サービス	リモートアドバイザーサービスなし			
	ラックレール	ReadyRails Sliding レール ケーブル マネジメントアーム 付き			
	システム ドキュメンテーション	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし			
	情報のみ	スペックコード (日本)			
③		<b>ソフトウェア</b>			
		<b>Veeam</b>			
	V-VBRSTD-VS-P000-00	Veeam Backup & Replication Standard	4	DTC	初年度平日保守バンドル
	V-VBRSTD-VS-P03YP-00	3 additional years of Basic maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard	4	DTC	平日保守2-4年目