

現場説明書

1 工 事 名 14-1 工区森崎地区污水管布設替工事
 2 監 督 員 技術部 下水道管渠課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

6. ~~継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

| 会計年度 | 支払限度額 (請負代金額に対する割合) | 前払金の上限 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 初年度(年度) | % | 支払限度額・請負代金額の % |
| 第2年度(年度) | % | 支払限度額・請負代金額の % |
| 第3年度(年度) | % | 支払限度額・請負代金額の % |

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書 (再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|-----------------|----|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|----|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリんズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

標準仕様書

本工事の仕様は、この標準仕様書に定められたもののほか、特記仕様書及び下水道土木工事共通仕様書によるものとする。

- 1 本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、神奈川県土木工事施工管理基準によるものとする。また、特に定めのない事項については、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。
- 2 本工事の使用材料のうち、社団法人日本下水道協会の認定工場制度における認定適用資器材に指定されているものについては、同協会の認定工場の製品をできる限り使用する。この場合において、工事請負者は、当該工場に出向き製品(品質等)の検査、試験、調査等を行う必要はない。なお、工事請負者は、当該製品に表示(刻印等)されている認定標章(マーク)を必ず確認する。
- 3 工事コストの表示について
 - (1) 契約金額(当初契約)が1,000万円以上の工事については、工事現場に設置する「工事標示板」に工事請負額を明示する。
 - (2) 工事請負額については、当初契約額のみを表示し、変更契約による増減については表示の変更を行わない。
 - (3) 表示する工事請負額は、万円単位など分かりやすい単位とする。
- 4 下水道事業PR看板の設置について
 - (1) 一般住民への下水道事業に対する認識を高めるために、工事箇所にはPR看板を設置する。
 - (2) PR看板は、工事用表示板に準じた構造(横1.10m、縦1.40m)とし、イラストステッカー、標語ステッカー、市名及び請負者名ステッカーを貼り付ける。ただし、市名及び請負者名については直接表示板に書き入れてもよい。
 - (3) 看板は、各工事箇所に2箇所以上設置する。
 - (4) 看板等の購入は請負者が行い、請負者の所持品として使用管理する。
 - (5) イラストステッカー、標語ステッカーの購入にあたっては本市上下水道局監督員(以下「局監督員」という。)と協議する。
 - (6) ステッカーの貼り付け位置は、上部に標語、中間にイラスト、下部に市名及び請負者名とする。なお、大きさは、イラストが横728mm、縦1,030mm、標語が横728mm、縦100~200mm、市名及び請負者名を直接表示板に書き入れる場合は、この寸法に準じたものとする。

- (7) 看板の下地は、イラスト等にマッチした色彩のものとし、ステッカーの貼り付けに合う材料のものを使用する。
- 5 コンクリートコアの強度試験、アスファルトコアの締固め度及び粒度試験等については、公的試験機関において実施するものとする。なお、局監督員が承諾した場合は、その他の試験機関において実施することができる。
- 6 土木コンクリート構造物を築造するに当たっての品質確保については、平成14年3月27日付け技管第144号神奈川県県土整備部長通知「土木コンクリート構造物の品質確保について」によるものとする。
- 7 騒音・振動等の建設公害には十分注意し、第三者に損傷事故等を与えないよう事故防止に努める。なお、建設公害防止上必要な処置については請負者の負担とする。
- 8 児童・生徒が通学する際には、特に注意して施工する。なお、作業終了後の保安設備を十分に行い、事故がないよう注意する。
- 9 残土(土砂)の搬入条件、処分費等の情報は、技術部下水道管渠課に問い合わせる。
- 10 請負者は、本工事から建設発生土を100m³以上搬出する場合は、別紙様式により搬出前に搬出先市区町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する情報を通知するとともに、局監督員に報告しなければならない。
- 11 請負者は、雨水が流入する管路及び流入するおそれがある管路の内部においての作業で、事前の気象情報等により、相当の降雨が予想される場合は、原則として、当日の作業は中止としなければならない。また、作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じておかななければならない。
- 12 安全訓練等の実施について
- (1) 本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後、原則として、作業員全員の参加により月当たり半日以上時間を割り当て、次の項目から実施内容を選択し、安全訓練等を実施しなければならない。
- ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- イ 本工事内容等の周知徹底

- ウ 土木工事安全施設技術指針等の周知徹底
 - エ 本工事で予想される事故対策
 - オ その他安全訓練等として必要な事項
- (2) 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を作成し、局監督員に提出する。
- (3) 安全訓練等の実施状況は、ビデオ等及び工事日報に記録し、報告する。
- 13 地盤変動影響調査等については、別に定める「工事損傷家屋等復旧補償業務の手引き」によるものとし、熟練した専門業者に委託する。
- 14 工事車両等の出入りについては、交通誘導警備員を適切に配置し交通機関等に支障を来さないようにする。
- 15 請負者は、公害発生の予想される地点、工法については、事前に対策を検討し、局監督員と協議の上、それらを施工計画書に明示する。
- 16 工事現場の管理は、関係法規に従い、作業員その他出入者の監督、風紀及び衛生の取締り並びに火災、盗難、その他の事故防止について十分注意する。
- 17 本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出する。
- 18 工事施工上必要な官公署等に対する手続き及び交渉等は、本市上下水道局が対応する必要があると認める以外は、請負人が緊密に連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する工事のPRを行う。
- 19 本工事の設計上、埋戻し土に改良土を使用している場合、現場発生土砂を改良プラントに搬入する際、ゴミ、アスファルト塊、コンクリート塊類等を混入してはならない。
- 20 請負者は、改良土(再生土砂)に関し、搬入・搬出の最終実績量を確認したうえで、工事竣工検査までに土質改良プラント発行の残土・改良土搬入実績証明書を受領し、竣工書類として提出しなければならない。
- 21 請負者は、工事の実施に当たり、建設副産物実態調査に関する作業を行う。また、CREDasの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書一建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。

- 22 地球環境保全の観点から、本工事ではこれまで使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)、代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することに積極的に取り組むものとし、熱帯材の保全に寄与することとする。
- 23 請負者は、代替型枠について、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担によって選択するものとし、選択した代替型枠について施工計画書に記載する。また、コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用増加を図るものとし、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いをなくすよう努める。
- 24 本工事に設計上、小口径推進工法を採用している場合は、次のことに留意する。
- (1) 機種を選定に当たっては、土質等十分考慮の上選定するものとし、承諾願いをもって、局監督員の承諾を受けなければならない。
 - (2) 施工中は、蛇行状況を常にチェックし、異常があった場合は、その処置について局監督員と協議しなければならない。なお、蛇行に起因した問題解決にかかる費用については、原則として、請負者負担とする。
- 25 本工事に設計上、薬液注入工が計上されている場合は、昭和49年7月10日付け建設省技発第160号建設次官通知「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」、昭和52年4月21日付け建設省技発第157号建設次官通知「薬液注入工法の管理について」、同日付け建設省技発第158号建設次官通知「薬液注入工法の管理に関する通達の運用について」及び平成2年9月18日付け建設省技調発第188号の2の建設大臣官房技術調査官通知「薬液注入工事に係る施工管理等について」により、薬液注入工に係る調査、措置及び施工を行わなければならない。
- 26 污水管渠の取付管については、公共ますを設置しないため目視できない場合において、排水設備の接続時に不良が判明したときは、本管工事の施工者がその責を負うものとする。なお、各戸の污水取付か所申請書には、次の写真を添付しなければならない。
- (1) 掘削・配管完了時点埋戻し前の写真(地上の目標物との位置関係が分かるもの)
 - (2) 標示ピン設置後の写真(上記(1)と同じ位置であることが分かるもの)

27 本工事の仕様書に基づいてバックホウ、ブルドーザ（ディーゼルエンジン出力7.5Kw以上260Kw以下）を使用する場合には、排出ガス対策型かつ低騒音型を使用する。なお、リース会社等の実情により、これを使用し難いときは、局監督員と協議するものとする。

28 交通誘導警備員について

- (1) 一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。この箇所において、夜間管渠布設工事及び夜間路面復旧工事を行う場合は、交通誘導警備員を配置し、交替要員を配置する。
- (2) 歩道部及び交差点等における施工に当たっては、現場の実状、施工方法等により、これに対応する交通誘導警備員を配置する。
- (3) 地元及び交通管理者等により変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

29 請負者は、公共下水道施設引継要領に基づき、しゅん工図を作成し、工事完成時に提出しなければならない。

30 標示ピンの設置について

- (1) 設置位置は、官民境界付近に設置する。
- (2) 設置方法は、ドリルで下穴を開け、所定の接着剤を十分行き渡るよう流し込み接着させる。

31 アスファルト混合物事前審査制度について

- (1) 請負者は、財団法人道路保全技術センターが定めるアスファルト混合物事前審査制度に基づき認定を受けたアスファルト混合物製造者のアスファルト混合物を使用する場合は、同センターが当該アスファルト混合物製造者に対し交付した認定書の写しを局監督員に提出することで、品質管理に関する基準試験等を省略することができる。
- (2) 工事の施工及び施工管理については、局監督員の指示による。

32 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が300㎡未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

33 工事写真について

- (1) 撮影器具は、デジタルカメラ、35mmフィルム（銀塩フィルム）カメラのいずれかを使用し、デジタルカメラの使用を基本とする。
- (2) デジタルカメラは、「デジタル工事写真要領書」に準じて使用する。

(3) 35mmフィルムカメラの使用は、デジタルカメラ、専用ソフト等が用意できないなどで対応できない場合とする。

34 下水道工事設計標準図は、最新版（平成18年4月版）を使用する。

35 無石綿（アスベスト）化への対応

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。
又、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること

36 本工事に設計上、可とう継手を採用している場合、使用する継手は原則として日本下水道協会又は、これと同等以上の公的機関における技術審査証明を得た製品とし、屈曲性、伸縮性、離脱防止性に優れ、かつ接合部は地下水等の浸入しない構造で、十分な可とう性を有するものとする。

37 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(2) 請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(3) 上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

38 施工パッケージ型積算方式を採用する積算単価の算出については、神奈川県の算出方法に基づき行っている。

39 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務委託受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

40 しゅん工検査時に必要な書類について

(横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表 (H30.4.1時点))を参照し作成すること。

上記一覧表を原則とし、監督員が必要と判断した書類については監督員の指示によるものとする。

特記仕様書

本仕様書は「標準仕様書」に定める特記仕様書とする。

- 1 本工事施工の際には、近隣住民、関係企業等との調整を緊密にする事。
- 2 本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に局監督員と協議のうえ承諾を得て施工するものとする。

個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報を取り扱う際の基本的事項)

第1条 請負者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、工事に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(適正な管理)

第2条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

3 乙は、個人情報の保管にあたっては、この工事により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

(管理責任者等の教育及び研修)

第3条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条(受託者等の責務)、第32条及び第33条(罰則)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他工事の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)

第4条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、この工事の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この工事を実施するため個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 乙は、発注者(以下「甲」という。)の指示又は承諾があるときを除き、この工事の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写等の禁止)

第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、工事を実施するために甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(資料等の返還)

第8条 乙は、この工事を実施するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該

個人情報復元できないように確実に消去しなければならない。

3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

(再委託の禁止等)

第9条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書の承諾を得なければならない。

- (1) 再委託の相手方
- (2) 再委託を行う業務の内容
- (3) 再委託で取り扱う個人情報
- (4) 再委託の期間
- (5) 再委託が必要な理由
- (6) 再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
- (7) その他甲が必要と認める事項

3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5 乙は、この個人情報の処理を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

(立入調査等)

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。

2 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

(事故発生時等における報告)

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

(補則)

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施工条件明示事項

工事名 14-1工区森崎地区污水管布設替工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

| 明示項目 | 明示事項 | 明示事項内容及び参考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|-----------|---|-----------|-------|---------|--|----|---|---|---|---|---|---|------|--|---|--|---|--|---|-------|--------|--|---|--|---|--|---|-------|
| ■ 工程関係 | <input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 | 1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。 この事について当初昼間施工であったものが夜間施工となる場合がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 用地関係 | <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地 | 1) 発生土及び改良土の仮置場を見込んでいる。 2) 仮置場用地として、上町浄化センターを見込んでいる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 周辺環境関係 (公害・排水等) | <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 | 1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 | 1) 舗装切断で発生した濁水については、産業廃棄物として処分すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ 安全対策関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 | 1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 | 1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">配置人員(名/日)</th> <th colspan="2">交替要員(名/日)</th> <th colspan="2">合計(名/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管きよ工</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>3</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>1</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>マンホール工</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>3</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>1</td> <td style="background-color: black;"></td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B</p> | 工種 | 配置人員(名/日) | | 交替要員(名/日) | | 合計(名/日) | | 備考 | A | B | A | B | A | B | 管きよ工 | | 3 | | 1 | | 4 | 市道・昼間 | マンホール工 | | 3 | | 1 | | 4 | 市道・昼間 |
| | 工種 | 配置人員(名/日) | | 交替要員(名/日) | | 合計(名/日) | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | B | A | B | A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管きよ工 | | 3 | | 1 | | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンホール工 | | 3 | | 1 | | 4 | 市道・昼間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員を配置すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策 | 1) 工事施工に関し有機溶剤等を使用する場合は現場作業員、並びに近隣への影響を考慮し対策を施すこと。 2) 既設マンホール内での作業の際は、十分に換気を行うこと。 3) 酸素濃度、硫化水素濃度を測定し安全を確認すること。 4) 本業務履行については、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 明示項目 | 明示事項 | 明示事項内容及び参考 |
|-----------|---|--|
| ■ 工事路関係 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 | |
| | <input type="checkbox"/> 搬入路の使用巾及び使用後の処置 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 一般道路の占用 | 1) 管理者の許可を確認後に着手すること。 |
| □ 仮設備関係 | <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定 | |
| ■ 建設副産物関係 | <input type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 | 1) 改良土 ①受入場所:任意 ②受入条件は受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理 | 1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受け入書等の写しを監督員に提出すること。 |
| □ 薬液注入関係 | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 | |
| | <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査 | |
| ■ 工事物件支障等 | <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 | 1) 地下埋設物件:水道管、ガス、及び下水施設あり |
| | <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工 | |
| ■ その他 | <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発成品 | 1) 設計図書に基づき、適切な処理を行うこと。 |
| | <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 | |
| | <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 | |
| | <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 | |
| | <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 部分使用 | 1) 本工事は既設汚水施設の改築工事のため、施工後工事検査前に汚水を通水する必要が生じる。 |
| | <input type="checkbox"/> 給水の必要 | |
| | <input type="checkbox"/> 更生管の耐震性能について | |

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、ホームページ「各部局の工事積算情報」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価表コードは（DKG……、DKK……）となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

~~4 土砂検定費等について~~

~~土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロムの単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象としない。~~

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

6 共通仮設費（積上分）の借地料は、発生土及び改良土の仮置きを行うことを想定して計上している。

7 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

8 経費等情報について

~~（1）本工事は共通仮設費及び現場管理費について更生工等補正を行っており、主な管材料は本設計積算書内（総量集計表）に記載している。~~

（2）施工地域・工事場所を考慮した共通仮設費率及び現場管理費率の補正は、土木工事標準積算基準書に準じている。

~~(3) 共通仮設費（率分）及び現場管理費の計算~~

~~共通仮設費（率分）及び現場管理費~~

~~各対象額×各費率×更生工補正係数×施工地域を考慮した補正係数~~

~~※ 補正係数を乗じる場合は、各費率の端数処理後に係数を乗じて小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。~~

~~(4) 対象額1,000万円以下の経費率については、簡易に算出する場合の率を採用している。~~

~~9 【改築】取付管布設および支管取付工については、補正值のほか割増率も乗じて計上している。~~

10 基準書等の適用について

本工事は以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 平成30年7月1日版
- 2) 積算参考資料（土木工事編） 平成30年7月1日版
- ~~3) 設計業務等標準積算基準書 平成30年7月1日版~~
- ~~4) 積算参考資料（計画・調査編） 平成30年7月1日版~~
- 5) 下水道用設計標準歩掛表
 - 第1巻 管路 平成30年度
 - ~~第2巻 ポンプ場・処理場 平成30年度~~
 - ~~第3巻 設計委託 平成30年度~~
- 6) 建設機械等損料表 平成30年度版
- ~~7) 下水道施設維持管理積算要領（管路施設編） 2011年度版~~
- ~~8) 下水道管路管理積算資料 2015~~

~~11 その他~~

~~本工事は、「土木工事標準積算基準書（土木工事編）第11章 施工箇所が点在する工事」にて積算している。~~

~~○○町・・親設計書（工事1）~~

~~○○町・・子設計書（工事2）~~

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初) | |
|--------------------------------|---|
| 設 計 書 番 号 | 年度 30 |
| 事 業 所 名 | 横須賀市上下水道局 |
| (工 事 ・ 業 務) 名 | 14-1工区森崎地区汚水管布設替工事 |
| (工 事 ・ 業 務) 箇 所 | 横須賀市森崎2丁目7番地先から3丁目1番地先まで |
| (河 川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名 | |
| 単 価 採 用 地 区 名 | 横須賀 |
| 事 業 区 分 | 単費 |
| | |
| 工 期 | 80 日間 |
| 設 計 金 額 | (円) |
| | 円 |
| 設 計 概 要 | (単 独) 管きよ工 (開削VU◎200mm) L=17m マンホール工 2箇所 取付管およびます工 1箇所 付帯工 1式 |
| (起 工 ・ 変 更) 理 由 | |
| | |
| | |

横須賀市

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

| | |
|----|------------|
| 款 | 04 資本的支出 |
| 項 | 01 建設改良費 |
| 目 | 20 管渠建設事業費 |
| 節 | 02 管渠建設費 |
| 細節 | 26 工事請負費 |

<合併区分情報>

| | | |
|--------|-------|--|
| 合併処理設定 | しない | |
| | 区 分 1 | |
| | 区 分 2 | |
| | 区 分 3 | |
| | 区 分 4 | |
| | 区 分 5 | |
| | 区 分 6 | |
| | 区 分 7 | |
| | 区 分 8 | |
| | 区 分 9 | |

<全体金額情報>

| | 当初官積算額 (a) | 当初請負額(b1) | 今回変更官積算額 (c) | 今回変更請負額 | 増減 (d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|-----|
| | | 前回変更請負額(b2) | | (d)=(b1)/(a)×(c) | | |
| 本工事費 | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | | |

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

| | | |
|-------|--|-------------|
| 経費等情報 | 主たる工種 | 下水道工事(2) |
| | 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有(2) |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 |
| | 契約保証の方法 | 補正なし |
| | 間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | |
| | 土木工事標準積算基準書 適用年版 | 平成30年7月1日適用 |
| | 土木工事資材等単価表 適用年版 | 平成30年7月1日基準 |

| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
|---------|----------|------|----|----|
| | 交通誘導警備員B | 68 | 人日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 本工事費 | | | | | | | |
| 管路工 | | | 1 | 式 | | | |
| 管きよ工 (管径◎200mm) | | | 1 | 式 | | | |
| 管路土工 | | | 1 | 式 | | | 第 0001 号 内訳書 |
| 管布設工 | | | 1 | 式 | | | 第 0002 号 内訳書 |
| 管基礎工 | | | 1 | 式 | | | 第 0003 号 内訳書 |
| 開削水替工 | | | 1 | 式 | | | 第 0004 号 内訳書 |
| マンホール工 | | | 1 | 式 | | | |
| 組立マンホール工 | | | 1 | 式 | | | 第 0005 号 内訳書 |
| 小型マンホール工 | | | 1 | 式 | | | 第 0006 号 内訳書 |
| 既設 2 号乙型マンホール加工 | | | 1 | 式 | | | 第 0007 号 内訳書 |
| 取付管およびます工 | | | 1 | 式 | | | |
| 取付管布設工 | | | 1 | 式 | | | 第 0008 号 内訳書 |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 付帯工 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| 舗装撤去工 | | | | 式 | | | 第 0009 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 管路土工 | | | | 式 | | | 第 0010 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 舗装復旧工 (種別毎) | | | | 式 | | | 第 0011 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 舗装仮復旧工 (種別毎) | | | | 式 | | | 第 0012 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 区画線工 | | | | 式 | | | 第 0013 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 道路付属物撤去工 | | | | 式 | | | 第 0014 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 道路付属物復旧工 | | | | 式 | | | 第 0015 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 既設構造物撤去工 | | | | 式 | | | 第 0016 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 仮設工 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | | | 式 | | | 第 0017 号 内訳書 |
| | | | 1 | | | | |
| 直接工事費計 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | 式 | | | |
| | | | 1 | | | | |

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目 | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 準備費 | | | | | | | 第 0915 号 内訳書 |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 役務費 | | | | | | | 第 0935 号 内訳書 |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | | | | 【千円止】 |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 純工事費 | | | | | | | |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | 【千円止】 |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | |
| | | | 1 | 式 | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | | | 第 0985 号 内訳書 |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 工事価格 | | | | | | | 【万円止】 |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | | | |
| | | | 1 | 式 | | | |
| 本工事費計 | | | | | | | |
| | | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第0001号 内訳書
管路土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0010) 管路掘削 | 1 | 式 | | | 第0001号下内 |
| (AMA0020) 管路埋戻 | 1 | 式 | | | 第0002号下内 |
| (AMA0030) 発生土処理 | 1 | 式 | | | 第0003号下内 |
| (AMA0040) 埋戻土運搬 | 1 | 式 | | | 第0004号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0002号 内訳書
管布設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0050) 硬質塩化ビニル管 | 1 | 式 | | | 第0005号下内 |
| (AMA0060) 内副管設置工 | 1 | 式 | | | 第0006号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0003号 内訳書
管基礎工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0070) 砂基礎 | 1 | 式 | | | 第0007号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0004号 内訳書
開削水替工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0130) 開削水替 | | | | | 第0008号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0005号 内訳書
組立マンホール工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0080) 組立0号マンホール | | | | | 第0009号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0320) マンホール削孔接続 | | | | | 第0010号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0330) 伸縮可とう継手 | | | | | 第0011号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0006号 内訳書
小型マンホール工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0090) 小型マンホール (1号塩ビマンホール) | | | | | 第0012号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0007号 内訳書
既設2号乙型マンホール加工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0280) 足掛金具交換 | | | | | 第0013号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0008号 内訳書
 取付管布設工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0100) 取付管 (塩化ビニル管) | | | | | 第0014号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0009号 内訳書
 舗装撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0110) 舗装版切断 | | | | | 第0015号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0120) 舗装版破碎 | | | | | 第0016号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0140) 敷運搬処理 | | | | | 第0017号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0010号 内訳書
 管路土工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0150) 管路掘削 | | | | | 第0018号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0160) 発生土処理 | | | | | 第0019号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0011号 内訳書
舗装復旧工 (種別毎)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0170) 不陸修正 | 1 | 式 | | | 第0020号下内 |
| (AMA0180) 下層路盤工 | 1 | 式 | | | 第0021号下内 |
| (AMA0190) 表層 | 1 | 式 | | | 第0022号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0012号 内訳書
舗装復旧工 (種別毎)

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0200) 表層 | 1 | 式 | | | 第0023号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0013号 内訳書
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0210) 溶融式区画線 | 1 | 式 | | | 第0024号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0014号 内訳書
道路付属物撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0220) L型側溝撤去工 | 1 | 式 | | | 第0025号下内 |
| 合 計 | | | | | |

第0015号 内訳書
道路付属物復旧工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0240) L型側溝 | | | | | 第0026号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0016号 内訳書
既設構造物撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0250) 既設管撤去 | | | | | 第0027号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0260) 既設マンホール撤去 | | | | | 第0028号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0017号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0270) 交通誘導警備員 | | | | | 第0029号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0300) 試験掘 | | | | | 第0030号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0935号 内訳書
 役務費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0310) 借地料 | | | | | 第0031号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0985号 内訳書
 スクラップ評価額

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| (TJ0060) スクラップ ダクタイル鋳鉄 (マンホール蓋等) | | | | | |
| | 0.055 | t | | | |
| 合 計 | | | | | |

第0001号 下位内訳書
AMA0010 管路掘削

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG00110) 機械掘削工(ハッパ) | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出カ ス対策型(第2次基準値) | 12 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0002号 下位内訳書
AMA0020 管路埋戻

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01090) 機械投入埋戻工(ハッパ) | | | | | 第0003号単価表 |
| J01=改良土(1), J02=0 m3/100m3, J03=山 積0.28m3[平積0.2m3], J04=排出カ ス対策型(第2次基準値) | 3.1 | m3 | | | |
| (UZA000500) 改良土 40~0mm | 3.8 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 発生土処理

1 式 当り
 適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬 | | | | | 第0005号単価表 |
| J01=山積0.28m3 [平積0.2m3], J02=有, J06=3.0km以下, J07=良好 | 0.03 | m3 | | | |
| (CB210020) 積込(ル-ス) | | | | | 第0007号単価表 |
| J01=土砂, J02=小規模(標準) | 0.03 | m3 | | | |
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0008号単価表 |
| J01=小規模, J02=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有, J14=12.0km以下 | 0.03 | m3 | | | |
| (UZA000340) 建設発生土処分費(確認処分) 4t車 (昼間:地山) | | | | | |
| | 0.03 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0004号 下位内訳書
AMA0040 埋戻土運搬

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬 | | | | | 第0005号単価表 |
| J01=山積0.28m3 [平積0.2m3], J02=有, J06=3.0km以下, J07=良好 | 12 | m3 | | | |
| (CB210020) 積込(ルース) | | | | | 第0007号単価表 |
| J01=土砂, J02=小規模(標準) | 12 | m3 | | | |
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0009号単価表 |
| J01=小規模, J02=ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=5.5km以下 | 24 | m3 | | | |
| (CB210020) 積込(ルース) | | | | | 第0010号単価表 |
| J01=土砂, J02=小規模(標準以外) | 12 | m3 | | | |
| (CB210110) 土砂等運搬 | | | | | 第0011号単価表 |
| J01=小規模, J02=ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=3.0km以下 | 12 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0005号 下位内訳書
AMA0050 硬質塩化ビニル管

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価) | | | | | 第0012号単価表 |
| J01=呼び径 200mm, J02=20m未満, J03=無, J04=無 | 17 | m | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0006号 下位内訳書
AMA0060 内副管設置工

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SDKG01745) 内副管取付工 1.5m以上2.0m未満 | 1 | 箇所 | | | 第0013号単価表 |
| (SJ0030) 内副管材料購入費 VU◎200 | 1 | 式 | | | 第0014号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0007号 下位内訳書
AMA0070 砂基礎

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|----------------|-----|-----|-----------|
| (DKG01208) 砂基礎工 (市場単価) | 8.9 | m ³ | | | 第0015号単価表 |
| J01=機械施工, J02=10m ³ 未 満, J03=無, J04=無, J05=各種, J06=0 | | | | | |
| (UZA000510) 改良土 20~0mm | 11.1 | m ³ | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0008号 下位内訳書
AMA0130 開削水替

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0130) 水替工 水中ポンプφ50mm 7日間 | 1 | 式 | | | 第0016号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0009号 下位内訳書
AMA0080 組立0号マンホール

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01750) 底部工(組立式) | 1 | 箇所 | | | 第0020号単価表 |
| J01=再生クラッシャー(40-0), J02=碎石の面積 0.88 m ² , J03=碎石の厚さ 0.2 m, J04=0.078 m ³ , J05=各種, J06=一般養 生, J07=無し, J08=m ² /箇所 0.565, J09=mm 20, J10=高炉B, J11=1:2 | | | | | |
| (DKG01765) 組立マンホール工(市場単価) | 1 | 箇所 | | | 第0024号単価表 |
| J01=0号または楕円, J02=2m以 下, J03=4箇所未満, J04=無, J05=無 | | | | | |
| (SJ0040) 組立マンホール材料購入費 特0号マンホール | 1 | 式 | | | 第0025号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0010号 下位内訳書
 AMA0320 マンホール削孔接続

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| (UZG312000) ダイヤモンドコア抜き 最低保障料金(電気式) | 1 | 1現場 | | | |
| (UZG300020) 流入管用削孔 0, 1号塩ビ200 | 1 | 箇所 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0011号 下位内訳書
 AMA0330 伸縮可とう継手

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0100) 耐震可とう継手設置工 管径φ200 | 3 | 箇所 | | | 第0026号単価表 |
| (SJ0140) 耐震可とう継手設置工 管径φ100 | 1 | 箇所 | | | 第0027号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0012号 下位内訳書
 AMA0090 小型マンホール (1号塩ビマンホール)

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01910) 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) | 1 | 箇所 | | | 第0028号単価表 |
| J01=起点および中間形式, J02=2m以下, J03=150mmおよび200mm, J04=5箇所未満, J05=無, J06=無, J07=計上する | | | | | |
| (SJ0050) 材料購入費 (1号塩ビマンホール) | 1 | 式 | | | 第0029号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0013号 下位内訳書
 AMA0280 足掛金具交換

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SDKG01715) 足掛け金物撤去工 | 6 | 箇所 | | | 第0030号単価表 |
| (DKG01715) 足掛け金物設置工 | 6 | 箇所 | | | 第0031号単価表 |
| (SJ0060) 足掛金具材料購入費 | 1 | 式 | | | 第0032号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0014号 下位内訳書
AMA0100 取付管 (塩化ビニル管)

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01970) 取付管布設及び支管取付工 (市場単価) | | | | | 第0033号単価表 |
| J01=管径 100mm, J02=5箇所未 満, J03=無, J04=無, J05=有, J06=無, J07=有 | 1 | 箇所 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0015号 下位内訳書
AMA0110 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----------|
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0034号単価表 |
| J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以 下, J05=全ての費用 | 83.6 | m | | | |
| (CB430510) 舗装版切断 | | | | | 第0035号単価表 |
| J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以 下, J05=全ての費用 | 1.4 | m | | | |
| (Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級 | | | | | |
| | 2 | 回 | | | |
| (Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版 | | | | | |
| | 0.192 | m3 | | | |
| (Z132543810) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) コンクリート舗装版 | | | | | |
| | 0.014 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0016号 下位内訳書
AMA0120 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------|
| (CB440500) 舗装版破碎積込 | 114.1 | m ² | | | 第0036号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0017号 下位内訳書
AMA0140 殻運搬処理

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----------|
| (CB440510) 運搬(電線共同溝) | 8.3 | m ³ | | | 第0037号単価表 |
| J01=7スフェルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下 | | | | | |
| (Z132597000) 廢材処理料(東部地区) A S 殻 | 8.3 | m ³ | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0018号 下位内訳書
AMA0150 管路掘削

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|----------------|-----|-----|-----------|
| (DKG00110) 機械掘削工(ハックホ) | 9.7 | m ³ | | | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.28m ³ [平積0.2m ³], J02=排出カ ス対策型(第2次基準値) | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0019号 下位内訳書
AMA0160 発生土処理

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬 | | | | | 第0038号単価表 |
| J01=山積0.28m3 [平積0.2m3], J02=有, J06=6.5km以下, J07=良好 | 9.7 | m3 | | | |
| (Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層) | | | | | |
| | 9.7 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | 円/式 |
| | 1 | 式 | | | |

第0020号 下位内訳書
AMA0170 不陸整正

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|-----|-----|-----|-----------|
| (CB410010) 不陸整正 | | | | | 第0039号単価表 |
| J01=有り, J02=29mm以上34mm未満, J03=再生クラッシャー RC-40, J04=全ての費用 | 79.1 | m2 | | | |
| 合 計 | | | | | 円/式 |
| | 1 | 式 | | | |

第0021号 下位内訳書
AMA0180 下層路盤工

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (DKG01090) 機械投入埋戻工(バックホ) | | | | | 第0040号単価表 |
| J01=再生クラッシャー RC-40, J02=m3/100m3, J03=山積0.28m3 [平積0.2m3], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=下水道工事(1.20) | 7.8 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | 円/式 |
| | 1 | 式 | | | |

第0022号 下位内訳書
AMA0190 表層

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-----|-----|-----|-----------|
| (CB410260) 表層(車道・路肩部) | | | | | 第0041号単価表 |
| J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=タックコート PK-4, J07=全ての費用 | 79.1 | m2 | | | |
| (CB410240) 基層(車道・路肩部) | | | | | 第0042号単価表 |
| J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=プライコート PK-3, J07=全ての費用 | 79.1 | m2 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0023号 下位内訳書
AMA0200 表層

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (CB410260) 表層(車道・路肩部) | | | | | 第0043号単価表 |
| J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用 | 29 | m2 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0024号 下位内訳書
 AMA0210 溶融式区画線

1 式 当り
 適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-----|-----|-----|-----------|
| (WB821210) 区画線設置 | | | | | 第0044号単価表 |
| J01=無し, J02=溶融式手 動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無 し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファ ルト舗装, J13=全ての費用 | 16.9 | m | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0025号 下位内訳書
 AMA0220 L型側溝撤去工

1 式 当り
 適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|----------------|-----|-----|-----------|
| (WB824010) 構造物とりこわし | | | | | 第0045号単価表 |
| J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し | 1.8 | m ³ | | | |
| (CB227010) 殻運搬 | | | | | 第0046号単価表 |
| J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわ し, J02=人力積込, J03=有り, J07=6.0km以 下, J16=全ての費用 | 1.8 | m ³ | | | |
| (Z132597010) 廢材処理料(東部地区) 無筋Co殻 | | | | | |
| | 1.8 | m ³ | | | |
| (CB422540) 歩車道境界ブロック撤去 | | | | | 第0047号単価表 |
| J01=再利用 | 26.8 | m | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0026号 下位内訳書
AMA0240 L型側溝

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0110) 現場打ちL型側溝 市型 | 26.8 | m | | | 第0048号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0027号 下位内訳書
AMA0250 既設管撤去

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0010) 既設管撤去工 Zパイプφ200 | 17 | m | | | 第0053号単価表 |
| (CB010410) 現場発生品・支給品運搬 J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=14.0km以下, J03=0.2t超0.3t以下 | 1 | 回 | | | 第0055号単価表 |
| (UZA000410) 産業廃棄物処分費 Zパイプ 処分費 | 200.6 | kg | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0028号 下位内訳書
AMA0260 既設マンホール撤去

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0120) 蓋撤去工 | 2 | 箇所 | | | 第0056号単価表 |
| (CB010410) 現場発生品・支給品運搬 | 2 | 回 | | | 第0057号単価表 |
| J01=クレーン装置付2t級2t吊, J02=9.0km以下, J03=0.1t以下 | | | | | |
| (DKG00110) 機械掘削工(バックホウ) | 0.2 | m3 | | | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出対策型(第2次基準値) | | | | | |
| (CB210110) 土砂等運搬 | 0.2 | m3 | | | 第0009号単価表 |
| J01=小規模, J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=5.5km以下 | | | | | |
| (Z132597040) 廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層) | 0.2 | m3 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0029号 下位内訳書
AMA0270 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (WB010212) 交通誘導警備員B | | 人日 | | | 第0058号単価表 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0030号 下位内訳書
AMA0300 試験掘

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0090) 試験掘 | | | | | 第0059号単価表 |
| | 3 | 箇所 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0031号 下位内訳書
AMA0310 借地料

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| (SJ0080) 借地料 130㎡ | | | | | 第0062号単価表 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円/式 |

第0001号 単価表
DKG00110 機械掘削工(バックホ)

100 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------|-----|-------------------|-----|-----------|
| (R0125) 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| (DKG00115) バックホウ運転 | | 時間 | | | 第0002号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 バックホ機種 | 1 | | 山積0.28m3[平積0.2m3] | | |
| J02 バックホ規格 | 2 | | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | |

第0002号 単価表
DKG00115 バックホウ運転

1 時間 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-------|-------------------|------|-----|--------|
| (R0114) 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | | | | | |
| (Z006702002) 軽油 L.2号 | | L | | | |
| | | | | | |
| (M000202015) バックホウ(カーラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 時間 | 【損料】 | | (1.3欄) |
| | | | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 時間 | | | 円/時間 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | 条 件 値 | | | |
| J01 バックホウ機種 | 1 | 山積0.28m3[平積0.2m3] | | | |
| J02 バックホウ規格 | 2 | 排ガス対策型(第2次基準値) | | | |

第0003号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工 (ハック材)

100 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------|-------------------|-----|-----|-----------|
| (R0125) 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| (DKG00115) バックホウ運転 | | 時間 | | | 第0002号単価表 |
| (CB210450) クハ 締固め | 100 | m3 | | | 第0004号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | 条 件 値 | | | |
| J01 埋戻土の種類 | 6 | 改良土(1) | | | |
| J02 土量(補正後実数) | 0 | 0 m3/100m3 | | | |
| J03 バックホウ機種 | 1 | 山積0.28m3[平積0.2m3] | | | |
| J04 ハック材規格 | 2 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | |

第0004号 単価表 機券材構成比情報
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|------------|------------|------|-------|------|------------|
| タンパ 及びランマ | | | 【賃料】 | | L001180001 |
| 質量 60~80kg | L001180001 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| ガソリン | | | | | Z006704001 |
| レキユラー | Z006704001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 費用の内訳 | 1 | | 全ての費用 | | |

第0005号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-----|----|--------------------|----|-----------|
| (DKG01140) ダンプトラック運搬 | | 日 | | | 第0006号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 バックホウ機種 | 2 | | 山積0.28m3 [平積0.2m3] | | |
| J02 DID区間の有無 | 2 | | 有 | | |
| J06 運搬距離(0.28m3 DID有) | 4 | | 3.0km以下 | | |
| J07 タイヤの損耗状態 | 1 | | 良好 | | |

横須賀市

第0006号 単価表
DKG01140 ダンプトラック運転

1 日 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-------|-----|-------|-----|-------|
| (R0115) 運転手(一般) | | 人 | | | |
| (Z006702002) 軽油 1.2号 | | L | | | |
| (M000301002) ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級 | | 供用日 | 【損料】 | | (15欄) |
| (Z010020045) タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日 | | 供用日 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円/日 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 ダンプ規格 | 2 | 4t積 | | | |
| J02 タイヤの損耗状態 | 1 | 良好 | | | |

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|--------------------|------------|------|---------|------|------------|
| バックホ(クロー) [標準] | | | 【損料】 | | M000202015 |
| 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | M000202015 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 土質 | 1 | | 土砂 | | |
| J02 作業内容 | 4 | | 小規模(標準) | | |

第0008号 単価表 機劣材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------------------|------------|------|-----------------------|------|------------|
| ダンプトラック[おロード・ディーゼル] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 4t積級 | MP03010020 | | | | |
| 運転手(一般) | R0115 | | | | R0115 |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 土砂等発生現場 | 2 | | 小規模 | | |
| J02 積込機種・規格 | 5 | | バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) | | |
| J03 土質 | 1 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | |
| J04 DID区間の有無 | 2 | | 有り | | |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 11 | | 12.0km以下 | | |

第0009号 単価表 機労材構成比情報
 CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
 適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------------------|------------|------|-----------------------|------|------------|
| ダンプトラック[オムロト・ディーゼル] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 4t積級 | MP03010020 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 土砂等発生現場 | 2 | | 小規模 | | |
| J02 積込機種・規格 | 5 | | バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) | | |
| J03 土質 | 1 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | |
| J04 DID区間の有無 | 2 | | 有り | | |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 8 | | 5.5km以下 | | |

第0010号 単価表 機労材構成比情報
 CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
 適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|-------------------------|------------|------|-----------|------|------------|
| 小型バックホウ(クロー) [標準] | | | 【損料】 | | M000201034 |
| 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | M000201034 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 土質 | 1 | | 土砂 | | |
| J02 作業内容 | 5 | | 小規模(標準以外) | | |

第0011号 単価表 機劣材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------------------|------------|------|-----------------------|------|------------|
| ダンプトラック[ホロード・ディーゼル] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 4t積級 | MP03010020 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1. m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 | | |
| J01 土砂等発現場 | | 2 | 小規模 | | |
| J02 積込機種・規格 | | 5 | バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) | | |
| J03 土質 | | 1 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | |
| J04 DID区間の有無 | | 2 | 有り | | |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | | 5 | 3.0km以下 | | |

第0012号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)

1 m 当り
適用年版 S3007

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|----|-----|-----------|----|-----|
| (QKG1001200) 硬質塩化ビニル管設置(材工共) 管径200mm〔春号〕 | 1 | m | 4,004 | | [1] |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 円/m |
| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 | | |
| J01 規格・仕様 | | 2 | 呼び径 200mm | | |
| J02 施工規模 | | 2 | 20m未満 | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 2 | 無 | | |
| J04 夜間作業補正 | | 2 | 無 | | |

横須賀市

第0013号 単価表

SDKG01745 内副管取付工
1.5m以上2.0m未満

1 箇所 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| (R0125) 土木一般世話役 | 0.24 | 人 | | | 0010 |
| (R0101) 特殊作業員 | 0.24 | 人 | | | 0020 |
| (R0102) 普通作業員 | 0.24 | 人 | | | 0030 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | 0050 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て 円/箇所 |

第0014号 単価表
 SJ0030 内副管材料購入費
 VU◎200

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-----|-----|-----|----------------|
| (TJ0050) 内副管用マンホール継手 VU◎200×200 | 1 | 式 | | | |
| (Z135110300) カラー継手 接着受口 φ200 WTB | 1 | 本 | | | |
| (Z136150103) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 VU管プレート L=4m φ200 | 1 | 本 | | | |
| (UZG102520) 塩ビ管 副管用90°曲管 ○200 両接着受口 | 1 | 個 | | | |
| (UZG102030) 塩ビ副管用止金具 ○200 ステンレス製 | 2 | 本 | | | |
| (Z135120300) 塩ビ管蓋 (キャップ) φ200 | 1 | 本 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て 円/式 |

第0015号 単価表
DKG01208 砂基礎工 (市場単価)

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|--------|-----|------|
| (QKG1004200). 砂基礎設置 (手間のみ) 機械施工 [春号] | 1 | m3 | 2,189 | | [1] |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 規格・仕様 | 2 | | 機械施工 | | |
| J02 施工規模 | 2 | | 10m3未満 | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | | 無 | | |
| J04 夜間作業補正 | 2 | | 無 | | |
| J05 材料 | 4 | | 各種 | | |
| J06 各種材料1m3当り使用量 | 0 | | 0 | | |

第0016号 単価表
SJ0130 水替工
水中ポンプφ50mm 7日間

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| (DKG01640) ポンプ運転工 | 7 | 日 | | | 第0017号単価表 |
| (DKG01650) ポンプ据付・撤去工 | 7 | 現場 | | | 第0019号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て 円/式 |

第0017号 単価表
DKG01640 ポンプ運転工

1 日 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-------|-----|------------|-----|------------------|
| (R0101) 特殊作業員 | | 人 | | | [1] |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | [1] |
| (DKG01660) 潜水ポンプ損料 | | 日 | | | 第0018号単価表 [1] |
| (M001510003) 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA | | 日 | 【損料】 | | [1] (13欄) |
| (ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.18 | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円/日 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 ポンプ台数 | 1 | | 1台 | | |
| J02 排水方法 | 1 | | 作業時排水 | | |
| J03 電源 | 2 | | 発動発電機 | | |
| J04 規格(発動発電機) | 2 | | ガソリンエンジン駆動 | | |

第0018号 単価表
DKG01660 潜水ポンプ損料

1 日 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-------|-------|-----|-------|
| (M001305002) 工事中水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程5m | | 日 | 【損料】 | | (13欄) |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円/日 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 ポンプ台数 | 1 | 1台 | | | |
| J02 排水方法 | 1 | 作業時排水 | | | |

第0019号 単価表
DKG01650 ポンプ据付・撤去工

1 現場 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 現場 | | | 円/現場 |

第0020号 単価表
DKG01750 底部工(組立式)

1 箇所 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------|-----|-----------|
| (Z002122003) 再生クッシャー RC-40 | 0.211 | m ³ | | | |
| (CB240010) コンクリート | 0.078 | m ³ | | | 第0021号単価表 |
| (DKG01670) モルタル上塗り | 0.565 | m ² | | | 第0022号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円/箇所 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 碎石種類 | 3 | | 再生クッシャー(40-0) | | |
| J02 碎石の面積 | 0.88 | | 碎石の面積 0.88 m ² | | |
| J03 碎石の厚さ | 0.2 | | 碎石の厚さ 0.2 m | | |
| J04 インハートコンクリートの数量 | 0.078 | | 0.078 m ³ | | |
| J05 コンクリート規格 | 46 | | 各種 | | |
| J06 養生工の種類 | 2 | | 一般養生 | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 2 | | 無し | | |
| J08 モルタル数量 | 0.565 | | m ² /箇所 0.565 | | |
| J09 モルタル上塗り厚 | 20 | | mm 20 | | |
| J10 セメントの種類 | 2 | | 高炉B | | |
| J11 配合 | 2 | | 1:2 | | |

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|------------------------------------|------------|------|-------|------|----------------------|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 生コンクリート (高炉) 18-8-25W/C指定無(小型車) | Z002012005 | | | | Y000210000 -00007 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 構造物種別 | 2 | | 小型構造物 | | |
| J02 打設工法 | 4 | | 人力打設 | | |
| J03 コンクリート規格 | 46 | | 各種 | | |
| J05 養生工の種類 | 2 | | 一般養生 | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 2 | | 無し | | |
| J10 ラフレンソール賃料補正(実数入力) | 0 | | 0 | | |
| J12 クラレンソール賃料補正(実数入力) | 0 | | 0 | | |
| J13 費用の内訳 | 1 | | 全ての費用 | | |

第0022号 単価表
DKG01670 モルタル上塗り工

1 m2 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------|----------------|-------|-----|------------------|
| (R0135) 左官 | | 人 | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| (CB240060) モルタル練 | 0.02 | m ³ | | | 第0023号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m ² | | | 円/m ² |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 上塗りモルタル厚 | 20 | 20 mm | | | |
| J02 セメントの種類 | 2 | 高炉 | | | |
| J03 混合比 | 2 | 1:2 | | | |

第0023号 単価表 機労材構成比情報
CB240060 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|-------------|------------|------|-------|------|------------|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| セメント(高炉B) | | | | | Z002002008 |
| 25kg袋入 | Z002002008 | | | | |
| コンクリート用骨材 砂 | | | | | Z002104002 |
| 洗い 細目 | Z002104002 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 セメント種類 | 2 | | 高炉 | | |
| J02 混合比 | 2 | | 1:2 | | |
| J03 費用の内訳 | 1 | | 全ての費用 | | |

第0024号 単価表
DKG01765 組立マンホール工(市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 S3007

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|-----|----|---------|----|------|
| (QKG3000100) 組立マンホール設置工(手間のみ) 0号(内径750mm)または楕円 2m以下〔春号〕 | 1 | 箇所 | 25,070 | | [1] |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円/箇所 |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 規格・仕様 | 1 | | 0号または楕円 | | |
| J02 マンホール深さ | 1 | | 2m以下 | | |
| J03 施工規模 | 2 | | 4箇所未満 | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | | 無 | | |
| J05 夜間作業補正 | 2 | | 無 | | |

第0025号 単価表

SJ0040

組立マンホール材料購入費
特0号マンホール

1 式 当り

適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|
| (TJ0030) 0号マンホール (楕円形) 床板 600×900 | 1 | 個 | | | |
| (TJ0020) 0号マンホール (楕円形) 躯体-60 600×900 | 1 | 個 | | | |
| (TJ0010) 0号マンホール (楕円形) 斜壁-30 上600下600×900 | 1 | 個 | | | |
| (Z135500200) 調整リング 600×100 | 1 | 個 | | | |
| (UZG200000) マンホール蓋 600mm 耐スリップ T-25 雨水流入・浸入防止型 調整材共 | 1 | 組 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て 円/式 |

第0026号 単価表
 SJ0100 耐震可とう継手設置工
 管径◎200

100 箇所 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| (R0102) 普通作業員 | 4 | 人 | | | |
| (UZG112300) マンホ-ル用可とう継手 VU◎200mm 貼付 | 100 | 個 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て 円/箇所 |

第0027号 単価表
 SJ0140 耐震可とう継手設置工
 管径◎100

100 箇所 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| (R0102) 普通作業員 | 3.2 | 人 | | | |
| (UZG112000) マンホ-ル用可とう継手 VU◎100mm 貼付 | 100 | 個 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て 円/箇所 |

第0028号 単価表

DKG01910

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-------|-----|---------------|-----|------|
| (QKG4000100) 小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm [春号] | 1 | 箇所 | 43,450 | | [1] |
| (QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 [春号] | 1 | 箇所 | 570 | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1] | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円/箇所 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 マンホール形式 | 1 | | 起点および中間形式 | | |
| J02 マンホール深さ | 1 | | 2m以下 | | |
| J03 本管径 | 1 | | 150mmおよび200mm | | |
| J04 施工規模 | 2 | | 5箇所未満 | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | | 無 | | |
| J06 夜間作業補正 | 2 | | 無 | | |
| J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ) | 1 | | 計上する | | |

第0029号 単価表
 SJ0050 材料購入費 (1号塩ビマンホール)

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|----------------|-----|-----|----------------|
| (UZG111050) 鋳鉄製防護ふた ○300mm T-25(標準型 袋穴式) | 1 | 個 | | | |
| (UZG111055) 市章マーク加工費 鋳鉄製防護蓋○300 | 1 | 個 | | | |
| (UZG107010) 塩ビ本管用自在継手 角度0~15° ○200 | 1 | 個 | | | |
| (Z002122003) 再生クラッシュレン RC-40 | 0.1 | m ³ | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て 円/式 |

第0030号 単価表
 SDKG01715 足掛け金物撤去工

10 箇所 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------|
| (R0101) 特殊作業員 | 0.25 | 人 | | | 0.5/2 |
| (R0102) 普通作業員 | 0.25 | 人 | | | 0.5/2 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | 0030 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て 円/箇所 |

第0031号 単価表
DKG01715 足掛け金物設置工

10 箇所 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| (R0101) 特殊作業員 | | 人 | | | |
| | | | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| | | | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円/箇所 |

第0032号 単価表
SJ0060 足掛金具材料購入費

1 式 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------|
| (UZG216500) 足掛金具(被覆)後打施工用φ19 156*(165/125)*(140/100) SUS403 | 6 | 個 | | | |
| | | | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て 円/式 |

第0033号 単価表

DKG01970

取付管布設及び支管取付工 (市場単価)

1 箇所 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|-----|----------|-----|------|
| (QKG2000100) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100〔春号〕 | 1 | 箇所 | 12,450.9 | | [1] |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円/箇所 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 規格・仕様 | 1 | | 管径 100mm | | |
| J02 施工規模 | 2 | | 5箇所未満 | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | | 無 | | |
| J04 夜間作業補正 | 2 | | 無 | | |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正 | 1 | | 有 | | |
| J06 取付管長5m～12m未満の時の補正 | 2 | | 無 | | |
| J07 塩化ビニル・プラスチック以外の補正 | 1 | | 有 | | |

第0034号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------------------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| コンクリートカッタ[ハキューA式・湿式] 切削深20cm級 | M001161010 | | 【損料】 | | M001161010 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| コンクリートカッタ (プレート*) 径22インチ | Z006540003 | | | | Z006540003 |
| ガソリン レキュー | Z006704001 | | | | Z006704001 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m | 当り | | 円/m | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件値 | | | |
| J01 舗装版種別 | 1 | アスファルト舗装版 | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 1 | 15cm以下 | | | |
| J05 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 | | | |

第0035号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------------------------------|------------|-----------|------|------|------------|
| コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 | M001161010 | | 【損料】 | | M001161010 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ | Z006540003 | | | | Z006540003 |
| ガソリン レキュー | Z006704001 | | | | Z006704001 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m | 当り | | 円/m | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件値 | | | |
| J01 舗装版種別 | 2 | コンクリート舗装版 | | | |
| J03 コンクリート舗装版厚 | 1 | 15cm以下 | | | |
| J05 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 | | | |

第0036号 単価表 機労材構成比情報
 CB440500 舗装版破碎積込

1 m2 当り
 適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|--|------------|------|------|------|------------|
| バックホウ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | L001010010 | | 【賃料】 | | L001010010 |
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 運転手(特殊) | R0114 | | | | R0114 |
| 軽油 1.2号 | Z006702002 | | | | Z006702002 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |

第0037号 単価表 機労材構成比情報
CB440510 運搬(電線共同溝)

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------------------|------------|------|---------|------|------------|
| ダンプトラック[ホロード・ディーゼル] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 4t積級 | MP03010020 | | | | |
| 運転手(一般) | R0115 | | | | R0115 |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 入力値 条件値 | | | | | |
| J01 積載区分 | 2 | | アスファルト塊 | | |
| J02 DID区間の有無 | 2 | | 有り | | |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有) | 4 | | 6.0km以下 | | |

第0038号 単価表
DKG01120 ダンプトラック(4t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 S3007

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|----|----|--------------------|----|-----------|
| (DKG01140) ダンプトラック運転 | | 日 | | | 第0006号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条件名称 入力値 条件値 | | | | | |
| J01 バックホウ機種 | 2 | | 山積0.28m3 [平積0.2m3] | | |
| J02 DID区間の有無 | 2 | | 有 | | |
| J06 運搬距離(0.28m3 DID有) | 6 | | 6.5km以下 | | |
| J07 刈代の損耗状態 | 1 | | 良好 | | |

第0039号 単価表 機劣材構成比情報
CB410010 不陸整正

1 m2 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|--|------------|----------------|------|------|------------|
| モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第1次)] プレート幅3.1m | M000701009 | | 【損料】 | | M000701009 |
| ロードロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m | M000801008 | | 【損料】 | | M000801008 |
| タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t | M000802006 | | 【損料】 | | M000802006 |
| 運転手(特殊) | R0114 | | | | R0114 |
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 再生クラッシャー RC-40 | Z002122003 | | | | Z002122003 |
| 軽油 1.2号 | Z006702002 | | | | Z006702002 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件値 | | | |
| J01 補足材料の有無 | 2 | 有り | | | |
| J02 補足材料平均厚さ | 9 | 29mm以上34mm未満 | | | |
| J03 補足材料 | 6 | 再生クラッシャー RC-40 | | | |
| J04 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 | | | |

第0040号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工 (ハック材)

100 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------|-------|-------------------|-----|-----|-----------|
| (R0125) 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| (Z002122003) 再生クッシャー RC-40 | 120 | m3 | | | |
| (DKG00115) バックホウ運転 | | 時間 | | | 第0002号単価表 |
| (CB210450) クハ 締固め | 100 | m3 | | | 第0004号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | 条 件 値 | | | |
| J01 埋戻土の種類 | 5 | 再生クッシャー(RC-40) | | | |
| J02 土量(補正後実数) | | m3/100m3 | | | |
| J03 バックホウ機種 | 1 | 山積0.28m3[平積0.2m3] | | | |
| J04 ハック材規格 | 2 | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | | |
| J05 変化率L/C | 1 | 下水道工事(1.20) | | | |

第0041号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 S3007

| | | |
|------------|----|----------------------|
| J05 材料 | 35 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) |
| J06 瀝青材料種類 | 1 | タックコート PK-4 |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|--------------------------|------------|--------|------|------|----------------------|
| ASフィニッシュ[ホイル型] | | | 【損料】 | | M001003033 |
| 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.4~6.0m | M001003033 | | | | |
| タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第1次)] | | | 【損料】 | | M000802006 |
| 運転質量8~20t | M000802006 | | | | |
| ポットロー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] | | | 【損料】 | | M000801008 |
| 運転質量10~12t 締固め幅2.1m | M000801008 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| アスファルト混合物 | | | | | Y001102000 -00009 |
| 密粒度AS混合物(13)(小型車) | ZP41010020 | | | | |
| アスファルト乳剤 | | | | | Z004130002 |
| PK-3 プライムコート用 | Z004130002 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | 積算単価 | | | |
| 標準単価 | | | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件値 | | | |
| J01 平均幅員 | 3 | 1.4m以上 | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm | | | |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm | | | |

横須賀市

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CB410240 基層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 S3007

| | | |
|------------|----|----------------------|
| J05 材料 | 35 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) |
| J06 瀝青材料種類 | 2 | プライムコート PK-3 |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|--------------------------|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 振動ロー(舗装用)[ハットガト式] | | | 【損料】 | | M000804001 |
| 運転質量0.5~0.6t | M000804001 | | | | |
| 振動コンパクタ[前進型] | | | 【損料】 | | M000807001 |
| 機械質量40~60kg | M000807001 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | | | | | Y001102000 -00008 |
| 再生密粒度AS混合物(13)(小型車) | ZP41000030 | | | | |
| ガソリン | | | | | Z006704001 |
| レギュラー | Z006704001 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件値 | | | |
| J01 平均幅員 | 1 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 30 | 30 mm | | | |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | mm | | | |
| J05 材料 | 35 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | |
| J06 瀝青材料種類 | 5 | 無し | | | |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 | | | |

第0044号 単価表
WB821210 区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-------|-----------------|-----|-----|-----|
| (Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | 1,200 | m | | | [2] |
| (Z004350001) トリアックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | 684 | kg | | | [1] |
| (Z004352001) ガラスビーズ 0.106~0.850mm | 30 | kg | | | [1] |
| (Z004354001) 接着用プライマー 区画線用 | 30 | kg | | | [1] |
| (Z006702002) 軽油 1.2号 | | L | | | [1] |
| (ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma[1] * 0.05$ | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 円/m |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | 条 件 値 | | | |
| J01 夜間作業の有無 | 1 | 無し | | | |
| J02 施工方法区分 | 1 | 熔融式手動 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 1 | 無し | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 13 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 1 | 無し | | | |
| J06 塗布厚 | 1 | 1.5mm | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 1 | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 1 | 無し | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 1 | 含有量15~18% | | | |
| J11 塗料区分 | 1 | 白 | | | |
| J12 プライマー規格 | 1 | アスファルト舗装 | | | |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 | | | |

第0045号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-------|-----|-------|-----|------|
| (Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 | 1 | m3 | | | [1] |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 構造物区分 | 1 | | 無筋構造物 | | |
| J02 工法区分 | 2 | | 人力施工 | | |
| J03 時間的制約の有無 | 1 | | 無し | | |
| J04 夜間作業の有無 | 1 | | 無し | | |

第0046号 単価表 機劣材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 / 規 格 | 東 京 単 価 | 構 成 比 | 地 区 単 価 | 明 細 情 報 | 摘 要 |
|-----------------------------|------------|-------|-------------------|---------|------------|
| ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級 | MP03010010 | | 【損料】 | | M000301001 |
| 運転手(一般) | R0115 | | | | R0115 |
| 軽油 1.2号 | Z006702002 | | | | Z006702002 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 殻発生作業 | 1 | | Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | | |
| J02 積込工法区分 | 2 | | 人力積込 | | |
| J03 DID区間の有無 | 2 | | 有り | | |
| J07 運搬距離(km)(DID区間有) | 9 | | 6.0km以下 | | |
| J16 費用の内訳 | 1 | | 全ての費用 | | |

第0047号 単価表 機労材構成比情報
 CB422540 歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り
 適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|---|------------|------|------|------|------------|
| 小型バックホウ(クロー) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3) | L001011001 | | 【賃料】 | | L001011001 |
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| ブロック工 | R0108 | | | | R0108 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 運転手(特殊) | R0114 | | | | R0114 |
| 軽油 1.2号 | Z006702002 | | | | Z006702002 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m | 当り | | 円/m | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 再利用区分 | 2 | | 再利用 | | |

第0048号 単価表
 SJ0110 現場打ちL型側溝
 市型

10 m 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|------|----------------|-----|-----|----------------|
| (CB422510) 歩車道境界ブロック | 10 | m | | | 第0049号単価表 |
| (CB240010) コンクリート | 0.65 | m ³ | | | 第0021号単価表 |
| (CB240210) 型枠 | 1.5 | m ² | | | 第0050号単価表 |
| (CB221110) 基礎碎石 | 7.15 | m ² | | | 第0051号単価表 |
| (CB224710) 目地板 | 0.08 | m ² | | | 第0052号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て 円/m |

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB422510 歩車道境界ブロック

1 m 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|---------------------|------------|------|---------------------|------|----------------------|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| ブロック工 | | | | | R0108 |
| | R0108 | | | | |
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 生コンクリート (高炉) | | | | | Y000210000 -00007 |
| 18-8-25W/C指定無(小型車) | Z002012001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m | 当り | | 円/m | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件 | 値 | |
| J01 作業区分 | 2 | | 再利用設置 | | |
| J02 ブロック規格 | 1 | | A種(150/170×200×600) | | |
| J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 | | | 個/m | | |
| J04 基礎砕石規格 | 4 | | 無し | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 5 | | 生コンクリート(各種) | | |
| J06 養生工の有無 | 2 | | 有り | | |

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|------------|-------|------|-------|------|-------|
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 型枠の種類 | 1 | | 一般型枠 | | |
| J02 構造物の種類 | 2 | | 小型構造物 | | |

第0051号 単価表 機劣材構成比情報
CB221110 基礎砕石

1 m2 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|------------------------------------|------------|---------------|------|------|------------|
| バック材(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) | L001010007 | | 【賃料】 | | L001010007 |
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 運転手(特殊) | R0114 | | | | R0114 |
| 再生クラッシャー RC-40 | Z002122003 | | | | Z002122003 |
| 軽油 1.2号 | Z006702002 | | | | Z006702002 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件値 | | | |
| J01 砕石の厚さ | 1 | 7.5cm以下 | | | |
| J02 砕石の種類 | 8 | 再生クラッシャー 40~0 | | | |
| J03 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 | | | |

第0052号 単価表 機劣材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|-----------------|------------|------|------------|------|------------|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 瀝青質目地板 厚10mm | Z004152001 | | | | Z004150001 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m2 | 当り | | 円/m2 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 目地板の種類 | 1 | | 瀝青質目地板t=10 | | |

第0053号 単価表
SJ0010 既設管撤去工
Zパイプφ200

10 m 当り
適用年版 S3007
(上段:前回 下段:今回)

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------|----|----|----|----------------|
| (R0125) 土木一般世話役 | 0.15 | 人 | | | [1] 0010 |
| (R0102) 普通作業員 | 0.15 | 人 | | | [1] 0020 |
| (SDKG01155) パッキン運転 | 0.05 | 日 | | | 第0054号単価表 |
| (ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03 | 1 | 式 | | | 0040 |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て 円/m |

第0054号 単価表
SDKG01155 バックホウ運転

1 日 当り
適用年版 S3007
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|------|-----|------|-----|----------------|
| (R0114) 運転手(特殊) | 1 | 人 | | | 0010 |
| (Z006702002) 軽油 1.2号 | 37 | L | | | 0020 |
| (L001010008) バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 1.64 | 日 | 【賃料】 | | 0030 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | 0040 |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 整数止め切捨て 円/日 |

第0055号 単価表 機労材構成比情報
 CB010410 現場発生品・支給品運搬

1 回 当り
 適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|-------------------|------------|------|---------------|------|------------|
| トラック【クレーン装置付】 | | | 【損料】 | | M000302009 |
| ベ-トラック2t級 吊能力2.0t | M000302009 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | | 積算単価 | | | |
| 標準単価 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 回 | 当り | | 円/回 | |
| 条件名称 | | 入力値 | 条件値 | | |
| J01 トラック機種 | | 1 | クレーン装置付2t級2t吊 | | |
| J02 片道運搬距離(km) | | 4 | 14.0km以下 | | |
| J03 1回当り平均積載質量(t) | | 3 | 0.2t超0.3t以下 | | |

第0056号 単価表
 SJ0120 蓋撤去工

10 箇所 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|------|----|----|----|-----------------|
| (R0101) 特殊作業員 | | | | | 0020 |
| | 0.08 | 人 | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | | | | 0030 |
| | 0.08 | 人 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て 円/箇所 |

横須賀市

第0057号 単価表 機劣材構成比情報
CB010410 現場発生品・支給品運搬

1 回 当り
適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|---------------------|------------|---------------|------|------|------------|
| トラック[クレーン装置付] | | | 【損料】 | | M000302009 |
| ベ-ストトラック2t級 吊能力2.0t | M000302009 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| 1.2号 | Z006702002 | | | | |
| | 標準単価 | | 積算単価 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 回 | 当り | | 円/回 | |
| 条件名称 | 入力値 | 条件 | 値 | | |
| J01 トラック機種 | 1 | クレーン装置付2t級2t吊 | | | |
| J02 片道運搬距離(km) | 3 | 9.0km以下 | | | |
| J03 1回当り平均積載質量(t) | 1 | 0.1t以下 | | | |

第0058号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 S3007

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----|----|----|----|------|
| (R0804) 交通誘導警備員B | | 人 | | | |
| 合計 | | | | | |
| | 1 | 人日 | | | 円/人日 |

第0059号 単価表
SJ0090 試験掘

1 箇所 当り
適用年版 S3007
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-------|----------------|-----|-----|-----------------|
| (CB430510) 舗装版切断 | 4 | m | | | 第0034号単価表 |
| (Z132543710) 舗装版切断濁水処分費 (東部地区) アスファルト舗装版 | 0.009 | m ³ | | | |
| (CB440500) 舗装版破砕積込 | 1 | m ² | | | 第0036号単価表 |
| (CB440510) 運搬(電線共同溝) | 0.1 | m ³ | | | 第0037号単価表 |
| (Z132597000) 廢材処理料 (東部地区) A'S 殻 | 0.1 | m ³ | | | |
| (DKG00110) 機械掘削工(ハック材) | 0.2 | m ³ | | | 第0001号単価表 |
| (CB210030) 床掘り | 1.2 | m ³ | | | 第0060号単価表 |
| (DKG01090) 機械投入埋戻工 (ハック材) | 1.4 | m ³ | | | 第0061号単価表 |
| (CB410260) 表層(車道・路肩部) | 1 | m ² | | | 第0043号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て 円/箇所 |

第0060号 単価表 機労材構成比情報
 CE210030 床掘り

1 m3 当り
 適用年版 S3007

| 名称 / 規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|----------|-------|------|--------|------|-------|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円/m3 | |
| 条件名称 | 入力値 | | 条件値 | | |
| J01 土質 | 1 | | 土砂 | | |
| J02 施工方法 | 6 | | 現場制約あり | | |

第0061号 単価表
DKG01090 機械投入埋戻工 (バックホ)

100 m3 当り
適用年版 S3007

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------|-----|-------------------|-----|-----------|
| (R0125) 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| (R0102) 普通作業員 | | 人 | | | |
| (DKG00115) バックホウ運転 | | 時間 | | | 第0002号単価表 |
| (CB210450) クバ 締固め | 100 | m3 | | | 第0004号単価表 |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円/m3 |
| 条 件 名 称 | 入 力 値 | | 条 件 値 | | |
| J01 埋戻土の種類 | 8 | | 現場発生土 | | |
| J02 土量 (補正後実数) | | | m3/100m3 | | |
| J03 バックホウ機種 | 1 | | 山積0.28m3[平積0.2m3] | | |
| J04 バックホ規格 | 2 | | 排出ガス対策型(第2次基準値) | | |

第0062号 単価表
 SJ0080 借地料
 130㎡

1 式 当り
 適用年版 S3007
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| (TJ0070) 借地料 130㎡ | 1 | 月 | | | |
| (ZS3000004) 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て 円/式 |

