

現場説明書

1 工 事 名 夏島町地区配水管布設工事（2019の1）
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

6. ~~継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	—%	支払限度額・請負代金額の—%
第2年度(年度)	—%	支払限度額・請負代金額の—%
第3年度(年度)	—%	支払限度額・請負代金額の—%

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書 (再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|----|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|----|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|-----------------|----|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|----|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載(別表)のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について(別紙)

夏島町地区配水管布設工事（2019の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

~~2 公共建設発生土処分について~~

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）

場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

(2) 受入日時

受 入 日：月曜日から金曜日の平日

（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）

受入時間：8：00～17：00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）

規格 1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）

規格 2：処分費の対象

単 価：地山 1 m³ あたり 3,970 円

(4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 土砂検定費等について

~~土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロム溶出試験~~の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】水道工事の数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号が A、B、K、L、N、P、R から始まるもの）を参照すること。

7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の[材料]、[〇〇規格]に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

9 工事に関することについて

(1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

~~(2) 給水管接続替調整工の作業内容~~

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア、イ、ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）

(3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

(4) 伏越し部分の埋戻材（流動化処理土）について

埋戻材（流動化処理土）の仕様は、以下のとおりとすること。

品質項目	仕様
最大粒径	20mm以下
フロー値（流動性）	140mm以上（打設時）
ブリーディング率	3%未満
処理土の湿潤密度	1.40g/cm ³ 以上
一軸圧縮強さ	300kN/m ² 以上（28日後）

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 GX形ダクタイトイル鑄鉄管布設工事における有資格者条件について

GX管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイトイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

(1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

ア 局が平成25年11月に実施したGX形ダクタイトイル鑄鉄管施工講習会の受講者

イ 平成26年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者

ウ 平成24年度以降の日本ダクタイトイル鉄管協会による継手接合研修会受講者

エ GX管製造会社の技術職員

(2) 指導員による指導

GX管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各1回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各1枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

GX管の特性・構造、GX管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

12 別途発注される測量業務について

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

13 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

14 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) 水道事業実務必携 | 令和元年度版 |
| 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和元年7月1日版 |
| 3) 積算参考資料（土木工事編） | 令和元年7月1日版 |
| 4) 建設機械等損料表 | 令和元年度版 |
| 5) 下水道用設計標準歩掛表 | |
| 第1巻 管路 | 令和元年度版 |
| 第2巻 ポンプ場・処理場 | 令和元年度版 |
| 第3巻 設計委託 | 令和元年度版 |

15 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

16 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊
- 2) 工事履行報告書
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

17 水道用石綿セメント管の撤去作業について

水道用石綿セメント管の撤去作業に際しては、厚生労働省発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」に基づき対応すること。

※当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）1-17 発生品 を参照すること。

※「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」は、厚生労働省ホームページからダウンロード可能。

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/topics/sekimen.html>

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する 建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する 建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）		

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

- (1) 建設発生土の入力値について
建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山 m^3 」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締め m^3 」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

- 掘削 100 m^3
 埋戻し 20 m^3 (締め m^3)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m^3 (地山 m^3)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m^3 / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m^3
 処分 78 m^3 (地山 m^3)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 \text{ m}^3 - 22 \text{ m}^3 = 78 \text{ m}^3$$

(2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
 ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土(第一種～第四種建設発生土及び浚渫土))について

- ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
- イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県のコクリート塊等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
- ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県のコクリート塊等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
- エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
- オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工条件明示事項

工事名 夏島町地区配水管布設工事(2019の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																																			
■ 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)	1) 周辺工場への影響を考慮し、断水連絡工は休日夜間に3箇所同時施工とする。(掘削は昼間、配管および埋戻しは夜間)																																																			
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																																			
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																				
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいない休日日数等以外の作業不能日数																																																				
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																																				
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																																				
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																																				
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																				
■ 周辺環境関係 (公害・排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 夜間 3 日を見込んでいる。】																																																			
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																			
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																																				
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																			
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																				
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制																																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>配水管布設工</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>路面復旧工</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>断水連絡工昼間</td> <td></td> <td>6(時間外有)</td> <td></td> <td>1(時間外無)</td> <td></td> <td>7</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>断水連絡工夜間</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>7</td> <td>市道・夜間</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">A: 交通誘導警備員A B: 交通誘導警備員B</p>	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	-	配水管布設工		3		1		4	市道・昼間	-	路面復旧工		3		1		4	市道・昼間	-	断水連絡工昼間		6(時間外有)		1(時間外無)		7	市道・昼間	-	断水連絡工夜間		6		1		7	市道・夜間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																									
A			B	A	B	A	B																																														
-	配水管布設工		3		1		4	市道・昼間																																													
-	路面復旧工		3		1		4	市道・昼間																																													
-	断水連絡工昼間		6(時間外有)		1(時間外無)		7	市道・昼間																																													
-	断水連絡工夜間		6		1		7	市道・夜間																																													
	② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員Bは延べ 206人、時間外割増を6人、夜間(補正値1.5)を7人を見込んでいる。																																																				
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																					

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工事関係	<input type="checkbox"/> 工費用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 入液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工費用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他		

夏島町地区配水管布設工事（2019の1） 工事設計書

横須賀市上下水道局

総括表

2019年度	工事番号																									
工事名	夏島町地区配水管布設工事（2019の1）																									
ブロック番号	1105	工事場所	横須賀市夏島町14番地先から15番地先まで																							
予算科目																										
工 事 概 要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150、ADIPほか）を耐震管φ150、GXDIPに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">A 配水管布設工事</td> <td style="width: 30%;">φ150GXDIP</td> <td style="width: 40%;">L=265m</td> </tr> <tr> <td>B 消火栓設置工事</td> <td>単口</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ150ADIP</td> <td>L=259m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ100ACP</td> <td>L=255m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ150SP</td> <td>L= 6m</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>単口</td> <td>1基</td> </tr> </tbody> </table>					記			A 配水管布設工事	φ150GXDIP	L=265m	B 消火栓設置工事	単口	1基	撤去管	φ150ADIP	L=259m	撤去管	φ100ACP	L=255m	撤去管	φ150SP	L= 6m	消火栓撤去	単口	1基
	記																									
A 配水管布設工事	φ150GXDIP	L=265m																								
B 消火栓設置工事	単口	1基																								
撤去管	φ150ADIP	L=259m																								
撤去管	φ100ACP	L=255m																								
撤去管	φ150SP	L= 6m																								
消火栓撤去	単口	1基																								
<p>工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日</p>																										
工事施行方法	請 負	工事日数	160日																							

横須賀市上下水道局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	014900006
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	夏島町地区配水管布設工事(2019の1)
ブロック 区	1105

諸経費情報

単価世代	2019年 10月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り①
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
		材料費	A工事	式	1			第 1 号内訳書参照 @U010
		材料費	連絡工	式	1			第 2 号内訳書参照 @U0102
		材料費	B工事	式	1			第 3 号内訳書参照 @U0103
		材料費 計						+3
		工事費A	φ150 GXDIP	m	265			/H
		配水管布設工A-1	φ150mm, L=263m, h=0.8m, 機械, 昼間, 夜間断水 試掘調査工9m含む	式	1			第 4 号内訳書参照 @U001
		配水管布設工A-2	φ150mm, L=2m, h=0.8m, 機械, 昼間, 夜間断水 試掘調査工1m含む	式	1			第 5 号内訳書参照 @U002

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工A-1	φ150mm L=263m、φ100 L=255m	式	1			第 6 号内訳書参照 @U003
		管撤去工A-2	φ150mm L=2m	式	1			第 7 号内訳書参照 @U004
		連絡工	φ100mm	式	1			第 8 号内訳書参照 @U005
		路面復旧工A-1	アスファルト, t=10cm フィニッシャー, 昼間	式	1			第 9 号内訳書参照 @U006
		路面復旧工A-2	アスファルト, t=5cm 人力, 昼間	式	1			第 10 号内訳書参照 @U007
		現場打ちL型側溝工	L=3m、歩車道境界ブロック再利用	式	1			第 11 号内訳書参照 @U008
		交通管理工		式	1			第 12 号内訳書参照 @U009
		A小計						+4
		工事費B	消火栓設置工事	基	1			/H
		消火栓設置撤去工	設置 単口 1基 撤去 単口 1基	式	1			第 13 号内訳書参照 @U010
		B小計						+4

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事費	計						+3
	直接工事費	計						++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
	共通仮設費			式	1			%07Kr
	技術管理費			式	1			第 14 号内訳書参照 @U012
	運搬費			式	1			第 15 号内訳書参照 @U014
	準備費			式	1			第 16 号内訳書参照 @U015
	共通仮設費	計						+3K
	純工事費							++J
	現場管理費			式	1			%07Jo

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事原価							++G
	一般管理費等							/H
	一般管理費等			式	1			%07Gp
	一般管理費等	計						+3
	スクラップ評価額			式	1			第 17 号内訳書参照 @U013
	工事価格							++T
	消費税等相当額			式	1			%S10
	請負工事費	合計						++U

第 1 号内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	54			建物、積資・2019/09/01・277,424 N1201-150
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1210-150
G-LINK (GX形)	φ150 (コマ輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1232-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	9			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1202-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1204-152
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ150*75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1209-151
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/09/01・290,441 N3011-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	9			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1224-150
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	8			建設物価・2019/09/01・278 N1225-150
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ150 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	14			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1221-150
GX形さし受	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1206-203

P-5

第 1 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形短1 形式2 (7.5K) (メ ーカ一規格)	φ200	個	1			建設物価・2019/09/01・Web版 N1213-200
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ200 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/09/01・278,426 N1221-200
K形直管 (1種)	φ150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	2			建物、積資・2019/09/01・277,423 N1401-150
K形曲管	φ150*22 1/2° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			建物、積資・2019/09/01・Web版, 電子版 N1402-153
K形継輪	φ150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物、積資・2019/09/01・Web版, 電子版 N1408-150
メカ特押 (K形耐震特押)	φ150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DN以上	組	6			局独自 N2601-150
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

P-6

第 2 号内訳書 材料費

連絡工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体 (JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2019/09/01・277, 424 N1201-100
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1210-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1232-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/09/01・290, 441 N3010-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ100 (コム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/09/01・278, 426 N1221-100
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-7

第 3 号内訳書 材料費

B工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁 (ボルト弁 2種 RF形-GF 形 浅埋用)	φ75, L=100mm V ^h -式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3513-070
消火栓 (単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	1			局独自 N3306-070
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1856
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX 用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
計						

P-8

第 4 号内訳書 配水管布設工 A-1

φ150mm, L=263m, h=0.8m, 機械, 昼間, 夜間断水
試験調査工.9m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
人力掘削	土砂 掘削・積込	m3	0.7			残土 第2号一位代価表参照 Z0001-B00
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			残土 第3号一位代価表参照 DW421-J04
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下	m3	0.7			残土 第4号一位代価表参照 DP020002-J04
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.8			局独自 K0030-200
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	123.8			第1号一位代価表参照 DW399-J01
人力掘削	土砂 掘削・積込	m3	10.8			第2号一位代価表参照 Z0001-B00
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	123.8			土砂 第5号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	123.8			改良土 第5号一位代価表参照 DW421-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	10.8			土砂 第6号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	10.8			改良土 第6号一位代価表参照 DP020002-J01

P-9

第 4 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	33			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	33			路盤 第7号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	33			県単価・2019/10/01-105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	78.1			第8号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	40.2			第9号一位代価表参照 DW411-J02
埋戻工	流動化処理土	m3	2.9			第10号一位代価表参照 DP020102-J04*
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4			第11号一位代価表参照 DW411-J04
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.1			第12号一位代価表参照 DW411-J05
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	10.8			第13号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	260			第14号一位代価表参照 F0403-B00
DIP布設工 φ150(夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	3			第15号一位代価表参照 F0403-B10

P-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	54			第 16 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	11			第 17 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2			第 18 号一位代価表参照 DW0262-J03
メカニカル継手工[夜間]	K形 呼び径150mm 特殊押輪	口	6			第 19 号一位代価表参照 DW022-J01
鑄鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	8			第 20 号一位代価表参照 F0528-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	8			第 21 号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ150		基	1			第 22 号一位代価表参照 F0543-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	158			仮復旧 第 23 号一位代価表参照 DW440-J01
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			仮復旧 第 24 号一位代価表参照 DW440-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	158			仮路盤 第 25 号一位代価表参照 DW431-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			仮路盤 第 26 号一位代価表参照 DW431-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	163			第 27 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.2			第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	8.2			県単価・2019/10/01・105 K0024
断水連絡工 (夜間)	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 29 号一位代価表参照 F0802-B10
水 替 工 (断水連絡用) 夜間	50m/m	日				第 30 号一位代価表参照 F3118-B10
広報用各戸ピラ		枚	20			第 31 号一位代価表参照 G0074-B00
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	4			伏越部 (h=2.0m) 第 32 号一位代価表参照 DW019-J01
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 矢板長2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	20			撤去部 (h=1.7m) 第 33 号一位代価表参照 DW019-J02
軽量金属支保工賃料	アルミ製腹起こし・アルミ製水圧サポート	日				第 34 号一位代価表参照 Z0010-B00
軽量金属支保工基本料	アルミ製腹起こし・アルミ製水圧サポート	式	1			第 35 号一位代価表参照 Z0011-B00
軽量鋼矢板賃料	II型	式	1			第 36 号一位代価表参照 D1802-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	17			第 27 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2019/10/01・105 K0024
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.2			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.8			発生土(改良土20-0mm) 第 37 号一位代価表参照 DW411-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4			発生土(改良土40-0mm) 第 37 号一位代価表参照 DW411-J06
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	17			発生材 第 38 号一位代価表参照 DW431-J06
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	17			第 23 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 5 号 内 訳 書 配水管布設工A-2

φ150mm, L=2m, h=0.8m, 機械, 昼間, 夜間断水
試験調査工1m含む

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
人力掘削	土砂 掘削・積込	m3	1.4			第 2 号一位代価表参照 Z0001-B00
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6			土砂 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6			改良土 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	1.4			土砂 第 6 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m3	1.4			改良土 第 6 号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5			路盤 第 7 号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2019/10/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3			第 11 号一位代価表参照 DW411-J04
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.7			第 12 号一位代価表参照 DW411-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m ³	1.4			第 13 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ150 (夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	2			第 15 号一位代価表参照 F0403-B10
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径150mm	口	3			第 39 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm	口	1			第 40 号一位代価表参照 DW0262-J04
フランジ接合工 φ200 (夜間)	(JWWA 7.5K)	口	1			第 41 号一位代価表参照 F0474-B10
仕切弁きょう取替工 (夜間)		箇所	1			第 42 号一位代価表参照 F0555-B10
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	1			仮復旧 第 43 号一位代価表参照 DW440-J03
舗装工(人力施工)[夜間]	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4			仮復旧 第 44 号一位代価表参照 DW440-J04
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	1			先行路盤 第 45 号一位代価表参照 DW431-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	4			先行路盤 第 46 号一位代価表参照 DW431-J04
小型バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	5			第 27 号一位代価表参照 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2台積 バック材山積0.13m ³	m ³	0.3			第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殺 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2019/10/01・105 K0024
断水連絡工 (夜間)	φ150~φ300(切込込み)	箇所	1			第 29 号一位代価表参照 F0802-B10
水 替 工 (断水連絡用) 夜間	50m/m	日				第 30 号一位代価表参照 F3118-B10
計						

第 6 号内訳書 管撤去工A-1

φ150mm L=263m、φ100 L=255m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	171.1			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	171.1			土砂 第5号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	171.1			改良土 第5号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	29.5			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	29.5			路盤 第7号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	29.5			県単価・2019/10/01・105 R0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	17.3			第8号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	153.7			第9号一位代価表参照 DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1			第11号一位代価表参照 DW411-J04
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	254			第47号一位代価表参照 F0772-B00
管撤去工 φ150 DIP(夜間)	(切断含) CIP兼用	m	3			第48号一位代価表参照 F0772-B10

P-17

第6号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 150 SP	(切断含)	m	6			第49号一位代価表参照 F0780-B00
管撤去工 φ100 ACP		m	255			第50号一位代価表参照 Z0005-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	2			第51号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第52号一位代価表参照 F0556-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	146			仮復旧 第23号一位代価表参照 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	146			仮路盤 第25号一位代価表参照 DW431-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	146			第27号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.3			第28号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	7.3			県単価・2019/10/01・105 R0024
計						

P-18

第 7 号内訳書 管撤去工A-2

φ150mm L=2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			土砂 第5号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			改良土 第5号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3			第11号一位代価表参照 DW411-J04
管撤去工 φ150 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	2			第48号一位代価表参照 F0772-B10
計						

P-19

第 8 号内訳書 連絡工

φ100mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.8			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8			土砂 第5号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.8			改良土 第5号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2			路盤 第7号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			単価・2019/10/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第8号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4			第9号一位代価表参照 DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第11号一位代価表参照 DW411-J04
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第12号一位代価表参照 DW411-J05
DIP布設工 φ100(夜間)	被覆, シート, テープ 共	m	2			第53号一位代価表参照 F0402-B10

P-20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J09
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径100mm	口	1			第 55 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工〔夜間〕	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J07
仕切弁設置工 φ100		基	1			第 57 号一位代価表参照 F0542-B00
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	2			第 58 号一位代価表参照 F0771-B00
管撤去工 φ100 DIP (夜間)	(切断含) CIP兼用	m	1			第 59 号一位代価表参照 F0771-B10
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 52 号一位代価表参照 F0556-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第 60 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	1			第 61 号一位代価表参照 F0556-B10
仕切弁撤去工 φ100 (夜間)		基	1			第 62 号一位代価表参照 F0563-B10
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	5			仮復旧 第 23 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)〔夜間〕	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	1			仮復旧 第 24 号一位代価表参照 DW440-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	5			仮路盤 第 25 号一位代価表参照 DW431-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) 〔夜間〕	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	1			仮路盤 第 26 号一位代価表参照 DW431-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	6			第 27 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.3			第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2019/10/01・105 K0024
断水連絡工 (夜間)	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 63 号一位代価表参照 F0801-B10
水 替 工 (断水連絡用) 夜間	50m/m	日				第 30 号一位代価表参照 F3118-B10
計						

第 9 号内訳書 路面復旧工 A-1

アスファルト, t=10cm
フィニッシャー, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路打換え工 (直接掘削積込・全層打換え)	掘削40cm以下 総施工1000m2未満 すりつけ作業あり 路盤層数2 A s 層数1	m2	476			第 64 号一位代価表参照 D3326-J01
道路打換え工 (直接掘削積込・舗装版のみ)	掘削40cm以下 総施工1000m2未満 すりつけ作業あり 路盤層数1 A s 層数1	m2	387			第 65 号一位代価表参照 D3327-J01
道路打換え工 (路盤材料)	舗装版打換え 下層路盤厚20cm すりつけ作業あり 総施工量1000m2未満	m2	476			第 66 号一位代価表参照 D3324-J02
道路打換え工 (路盤材料)	舗装版打換え 下層路盤厚3cm すりつけ作業あり 総施工量1000m2未満	m2	863			第 67 号一位代価表参照 D3324-J01
道路打換え工 (舗装材料)	舗装版打換え 基層仕上厚5cm すりつけ作業あり1000m2未満	m2	863			第 68 号一位代価表参照 D3325-J01
殻運搬工 (舗装版破碎)	機械積込 (騒音対策無15cm以下) DID区間有 10.5km以下	m3	86.3			第 69 号一位代価表参照 DP020101-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	86.3			県単価・2019/10/01・105 K0024
土砂等運搬工 (標準)	BH山積0.45m3 (平積0.35m3) 積込 DID区間有 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 9.0km以下	m3	95.2			第 70 号一位代価表参照 DP020002-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	95.2			県単価・2019/10/01・105 K0028
表層工 (車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 密粒AS混合物が 17改質AS II 型 (20) 大型車	m2	863			第 71 号一位代価表参照 DP040008-J01
区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	8			第 72 号一位代価表参照 DSH003030-J01

P-23

第 9 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,430			第 73 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水 処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬8回	式	1			第 74 号一位代価表参照 D332A1-J01*
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	306			段差撤付撤去 第 75 号一位代価表参照 DP040035-J01
殻運搬工 (舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	7.7			第 76 号一位代価表参照 DP020101-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	7.7			県単価・2019/10/01・105 K0024
表層工 (車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 密粒AS混合物が 17改質AS II 型 (20) 大型車	m2	4			打継目工 第 71 号一位代価表参照 DP040008-J01
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	4			打継目工 第 75 号一位代価表参照 DP040035-J01
殻運搬工 (舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.2			第 76 号一位代価表参照 DP020101-J03
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2019/10/01・105 K0024
計						

P-24

第 10 号内訳書 路面復旧工A-2

アスファルト, t=5cm
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	16			第 27 号一位代価表参照 DW4301-J01
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	16			第 77 号一位代価表参照 DW432-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m ²	16			第 78 号一位代価表参照 DW440-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.8			第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.8			県単価・2019/10/01・105 K0024
視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート300×300 18mm未満 材工共	m ²	1			局独自 Y0002
計						

P-25

第 11 号内訳書 現場打ちL型側溝工

l=3m、歩車道境界ブロック再利用

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破砕工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m ²	2			第 75 号一位代価表参照 DP040035-J01
殻運搬工(舗装版破砕)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.1			第 76 号一位代価表参照 DP020101-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.1			県単価・2019/10/01・105 K0024
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m ³	0.4			第 79 号一位代価表参照 DSH026010-J01
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.4			第 80 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2019/10/01・105 K0026
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	0.1			第 81 号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m ³	0.1			第 82 号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m ³	0.1			土砂 第 6 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下	m ³	0.1			改良土 第 6 号一位代価表参照 DP020002-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	0.1			路盤 第 81 号一位代価表参照 DP020012-J01

P-26

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込工	土砂	m ³	0.1			路盤 第 82 号一位代価表参照 DP020008-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.1			路盤 第 83 号一位代価表参照 DP020002-J03
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.1			県単価・2019/10/01・105 R0028
現場打ちL型側溝(セティブブロック)	歩車道境界ブロック再利用	m	3			第 84 号一位代価表参照 Z0009-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	0.1			第 13 号一位代価表参照 Z0002-B00
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	1			第 45 号一位代価表参照 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m ²	1			第 85 号一位代価表参照 DW431-J05
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	1			第 43 号一位代価表参照 DW440-J03
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	1			第 23 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 12 号 内 訳 書 交通管理工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				県単価・2019/10/01・労務2 R0011-001
交通誘導警備員B	時間外割増し 時間外3時間	人日				局独自 Y0003
交通誘導警備員B	夜間 補正値1.5	人日				県単価・2019/10/01・労務2 R0111-010
計						

第 13 号 内訳書 消火栓設置撤去工

設置 単口 1基
撤去 単口 1基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.6			土砂 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離15.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.6			改良土 第 5 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1			路盤 第 7 号一位代価表参照 DW421-J03
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2019/10/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3			第 8 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3			第 9 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			仮復旧 第 23 号一位代価表参照 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			仮路盤 第 25 号一位代価表参照 DW431-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			第 27 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-29

第 13 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離7.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			第 28 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2019/10/01・105 K0024
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	1			第 86 号一位代価表参照 F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	1			第 87 号一位代価表参照 F0721-B00
計						

P-30

第 14 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	265			第 88 号一位代価表参照 F0931-B00
計						

P-31

第 15 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	3.6			実務必携・令和01年度版・15 P0057
仮設材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	7.2			実務必携・令和01年度版・14 P0059
計						

P-32

第 16 号 内訳書 準備費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験 (諸経費含)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物, 積資・2019/09/01・843, 946 K0011
計						

P-33

第 17 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鑄鉄管 (ライニング有)	kg	9, 964			局独自 K5101
スクラップ費	鑄鉄類 (ライニング無)	kg	663			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	119			局独自 K5103
計						

P-34

第 1 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 89 号一位代価表参照 J1156-J03
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW399

【バックホウの規格】=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-35

Z0001-B00

第 2 号 一位代価表 人力掘削

土砂
掘削・積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第 81 号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	1			第 82 号一位代価表参照 DP020008-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-36

第 3 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離10km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.172)

DW421-J04

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オノロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 90 号一位代価表参照 J1601-J03
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=10, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-37

第 4 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10.5km以下

※施工パッケージ単価
(Ⅱ-1-②-19) DP020002-J04

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.75			/H
ダンプトラック	オノロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.75			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	69.9			/H
運転手(一般)		%	69.9			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	9.35			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	9.35			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-38

第 5 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離15.1km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.172)

DW421-J02

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 90 号一位代価表参照 J1601-J03
諸雑費		式	1			#99
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=15.1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-39

第 6 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 23.0km以下

(Ⅱ-1-②-19)

※施工パッケージ単価

DP020002-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.75			/H
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.75			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	69.9			/H
運転手(一般)		%	69.9			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	9.35			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	9.35			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=23.0km以下, [路面状態]=良好

P-40

第 7 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D区間有り 運搬距離7.3km 良好
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.172)

DW421-J03

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ワロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 90 号一位代価表参照 J1601-J03
諸雑費		式	1			#99
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.3, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-41

第 8 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.159)

DW411-J01

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 89 号一位代価表参照 J1156-J03
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 91 号一位代価表参照 J3952-J03
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-42

第 9 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.159)
100 m3 当り

DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 89 号一位代価表参照 J1156-J03
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 91 号一位代価表参照 J3952-J03
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-43

第 10 号 一位代価表 埋戻工

流動化処理土

※施工パッケージ単価
(II-4-①-7) DP020102-J04*
1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 4.9			/H
バックホ(クロー型)賃料	標準型・クレーン付 山積0.8/平積0.6m3 吊2.9t 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型	%	K1 4.63			県単価・2019/10/01・120 H001CR
労務構成比		%	R 36.08			/H
特殊作業員		%	R1 11.54			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2 8.5			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
運転手(特殊)		%	R3 7.06			県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	R4 6.94			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 59.02			/H
流動化処理土	一軸圧縮強度300kN/m2, 7φ-値140mm以上 大型車	%	Z1 56.97			局独自 Y0007
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z2 1.94			県単価・2019/10/01・104 CT6912

P-44

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=バックホ(クレーン機能付)打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し
[小型車割増の有無]=無し

P-45

第 11 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (夜間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3) (実務必携 P.159) DW411-J04 100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
普通作業員	[夜間]	人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホ(カー型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 92 号一位代価表参照 J1156-J04
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J05
改良土	(夜間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023-010
諸雑費		式	1			#99
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023-010;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-46

第 12 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(夜間) 40~0mm
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.159)

DW411-J05

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
普通作業員	[夜間]	人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 92 号一位代価表参照 J1156-J04
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 93 号一位代価表参照 J3952-J05
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024-010
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024-010;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-47

Z0002-B00

第 13 号 一位代価表 人力埋戻工

改良土 (40-0)

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	12.5			局独自 K3024
埋戻し工	現場制約有・土砂 締固め有	m3	10			第 94 号一位代価表参照 DP020016-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

P-48

第 14 号 一位代価表 DIP布設工 φ150

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ150	m	1			第 95 号一位代価表参照 G0053-B00
管被覆工	φ150 ポリエチレンテープ=6m	m	1			第 96 号一位代価表参照 G0003-B00
明示テープはり付	φ150	m	1			第 97 号一位代価表参照 G0013-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 98 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 15 号 一位代価表 DIP布設工 φ150 (夜間)

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設(夜間)	DIP φ150	m	1			第 99 号一位代価表参照 G0053-B10
管被覆工(夜間)	φ150 ポリエチレンテープ=6m	m	1			第 100 号一位代価表参照 G0003-B10
明示テープはり付(夜間)	φ150	m	1			第 101 号一位代価表参照 G0013-B10
明示シート敷設工(夜間)	鉄管類 幅40cm	m	1			第 102 号一位代価表参照 G0021-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 16 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=150, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 17 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 18 号 一位代価表 GX形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径150mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-L i n k を用いた異形管の接合
G = 異形管の接合 * (1+0.60)
=0.06*(1+0.60)=0.096
異形管の接合: = 0.06

P-53

第 19 号 一位代価表 メカニカル継手工[夜間]

K 形 呼び径150mm
特殊押輪

(実務必携 P.51)

DW022-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K 形, [呼び径(mm)]=150, [離脱防止継手の割増(%)] = 0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] = 30, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好
[モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-54

第 20 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 150 (GX形/専用工具使用)
タップンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			県単価・2019/10/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.36			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タップンねじ用 φ 150 GX形専用工具	日	0.21			局独自 K0308
溝切り・切断刃損耗費	φ 150	式	1			局独自 K0322
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-55

第 21 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径150mm タップンねじ式固定

(実務必携 P.56)

DW027-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=150, [固定方式]=タップンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-56

第 22 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 103 号一位代価表参照 F0567-B00
配管工		人	0.04			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.49			第 104 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-57

第 23 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.175)

DW440-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2019/10/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増(A s)		t	12.573			県単価・2019/10/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ロー(舗装用)運転	バト'が'ト'式 運転質量0.5~0.6t	日				第 105 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンバ'ク'運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 106 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
 [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-58

第 24 号 一位代価表 舗装工(人力施工)[夜間]

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.175)

DW440-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2019/10/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2019/10/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ロー(舗装用)運転[夜間]	ハンドガイト式 運転質量0.5~0.6t	日				第 107 号一位代価表参照 J3926-J03
振動コンパクタ運転[夜間]	前進型 機械質量40~60kg	日				第 108 号一位代価表参照 J3963-J03
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-59

第 25 号 一位代価表 上層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層
RC-40

(実務必携 P.165, 166)

DW431-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			県単価・2019/10/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 109 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-60

第 26 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]

全仕上り厚25cm 転圧回数2層
RC-40

(実務必携 P.165,166)
100 m2 当り

DW431-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			県単価・2019/10/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 110 号一位代価表参照 J3952-J06
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-61

第 27 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.163)
100 m2 当り

DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 111 号一位代価表参照 J1156-J05
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-62

第 28 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D区間有り 運搬距離7.3km 良好
ダンプトラック2t積 ハック材山積0.13m3

(実務必携 P.172,173)

DW4211-J01

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 90 号一位代価表参照 J1601-J03
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 ハック材山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.3, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-63

F0802-B10

第 29 号 一位代価表 断水連絡工(夜間)

φ150～φ300(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	2			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	1			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
軽作業員	夜間 補正值1.5	人	1			県単価・2019/10/01・労務1 R0112
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-64

第 30 号 一位代価表 水 替 工 (断水連絡用) 夜間

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.028			県単価・2019/10/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.013			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
工事中水中モーターポンプ 損料	50mm 揚程5m	日	1			13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去(夜間)	50~80mm	台	1			第 112 号一位代価表参照 G0800-B10 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	18			#09
計	1日 当り					

P-65

第 31 号 一位代価表 広報用各戸ビラ

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	20			(1) #09
計	500枚 当り					
	1枚 当り					

P-66

第 32 号 一位代価表 土留工 (軽量鋼矢板たて込み)

機械施工 矢板長2.5m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P.45)

DW019-J01

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	機械施工 矢板長2.5m以下 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)	m	100			第 113 号一位代価表参照 DW012-J02
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	機械施工 矢板長2.5m以下 トラックレン 4.9t吊	m	100			第 114 号一位代価表参照 DW013-J03
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 115 号一位代価表参照 DW018-J02
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.5m以下, [バックホウの規格]=クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3), [引抜機械]=トラックレン 4.9t吊, [作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数/掘削深]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-67

第 33 号 一位代価表 土留工 (軽量鋼矢板たて込み)

機械施工 矢板長2.5m以下
支保工 軽量金属製

(実務必携 P.45)

DW019-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	機械施工 矢板長2.5m以下 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)	m	100			第 113 号一位代価表参照 DW012-J02
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	機械施工 矢板長2.5m以下 トラックレン 4.9t吊	m	100			第 114 号一位代価表参照 DW013-J03
軽量金属製支保設置撤去工	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 116 号一位代価表参照 DW018-J03
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.5m以下, [バックホウの規格]=クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3), [引抜機械]=トラックレン 4.9t吊, [作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数/掘削深]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-68

第 34 号 一位代価表 軽量金属支保工賃料

アルミ製腹起こし・アルミ製水圧サポート

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アルミ製腹起こし材 1日@賃料	70~80mm L=2.0m	本	8			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0150
軽量アルミ製腹起こし材 1日@賃料	70~80mm L=3.0m	本	2			局独自 Y0005
軽量アルミ製腹起こし材 1日@賃料	70~80mm L=4.0m	本	4			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0151
軽量アルミ製切梁材 1日@賃料	水圧式590≦W≦900 (程度)	本	8			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0152
水圧式手動ポンプ 1日@賃料	ポンプ水量15L~19L	台	1			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0156
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

P-69

第 35 号 一位代価表 軽量金属支保工基本料

アルミ製腹起こし・アルミ製水圧サポート

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アルミ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	8			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0160
軽量アルミ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	2			局独自 Y0006
軽量アルミ製腹起こし材 基本料	70~80mm L=4.0m	本	4			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0161
軽量アルミ製切梁材 基本料	水圧式590≦W≦900 (程度)	本	8			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0162
水圧式手動ポンプ 基本料	ポンプ水量15L~19L	台	1			建物,積資・2019/09/01・809,297 K0166
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-70

第 36 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	3.256			#50
修理費及び損耗費		t	3.256			県単価・2019/10/01・117 CM8865
諸雑費		式	1			#99
計	1 式 当り					

D1802

[軽量鋼矢板]=II型, [搬入重量(t)]=3.256, [作業条件]=軽作業, [使用回数(回)]=3, [賃料日数(日)]=30, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

軽量鋼矢板賃料算定式

t 当り賃料=1~3ヶ月単価*[賃料日数]
=120*30=3600

P-71

(実務必携 P.159)

DW411-J06

第 37 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 89 号一位代価表参照 J1156-J03
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 91 号一位代価表参照 J3952-J03
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-72

第 38 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 109 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 39 号 一位代価表 G X形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径150mm

(実務必携 P. 55)

DW0262-J05

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 40 号 一位代価表 G X形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=200, [L i n k 接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-75

F0474-B10

第 41 号 一位代価表 フランジ接合工 φ200 (夜間)

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.08			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.08			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0108
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1683
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-76

第 42 号 一位代価表 仕切弁きょう取替工 (夜間)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工 (夜間)	補正係数0.6	箇所	1			第 61 号一位代価表参照 F0556-B10
仕切弁きょう取付工 (夜間)		箇所	1			第 117 号一位代価表参照 F0557-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-77

第 43 号 一位代価表 舗装工 (人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物 (13)

(実務必携 P.175)

DW440-J03

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物 (13)	t	12.1			県単価・2019/10/01・57 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (A-s)		t	12.1			県単価・2019/10/01・61 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ (舗装用) 運転	ﾊﾞｯｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5~0.6t	日				第 105 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 106 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
 [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-78

第 44 号 一位代価表 舗装工(人力施工)[夜間]

歩道 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.175)
100 m2 当り

DW440-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2019/10/01・57 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (A s)		t	12.1			県単価・2019/10/01・61 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ロー(舗装用)運転[夜間]	ハト'カ'ト'式 運転質量0.5~0.6t	日				第 107 号一位代価表参照 J3926-J03
振動コンパクタ運転[夜間]	前進型 機械質量40~60kg	日				第 108 号一位代価表参照 J3963-J03
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-79

第 45 号 一位代価表 上層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
RC-40

(実務必携 P.165,166)
100 m2 当り

DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			県単価・2019/10/01・42 100*0.1*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 109 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-80

第 46 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
RC-40

(実務必携 P.165, 166)

DW431-J04

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			県単価・2019/10/01・42 100*0.1*(1+0.27) CT1557
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 110 号一位代価表参照 J3952-J06
諸雑費		式	1			#99
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-81

第 47 号 一位代価表 管撤去工 φ150 DIP

(切断含)
CIP兼用

F0772-B00

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ150 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 118 号一位代価表参照 G0903-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	φ150 DIP(CIP兼用)	口	1			第 119 号一位代価表参照 G0923-B00
管類運搬処分工φ150 (DIP・CIP)		m	6			第 120 号一位代価表参照 G0213-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

P-82

第 48 号 一位代価表 管撤去工 φ150 DIP (夜間) (切断含) CIP兼用 6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去 (夜間)	φ150 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 121 号一位代価表参照 G0903-B10
撤去管切断 (エンジンカッター使用) 夜間	φ150 DIP (CIP兼用)	口	1			第 122 号一位代価表参照 G0923-B10
管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)		m	6			第 120 号一位代価表参照 G0213-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

第 49 号 一位代価表 管撤去工 150 SP (切断含) 6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	150 SP 補正係数0.6	m	6			第 123 号一位代価表参照 G0933-B00
撤去管切断	150 SP 補正係数0.25	口	1			第 124 号一位代価表参照 G0943-B00
管類運搬処分工 150 (SP)		m	6			第 125 号一位代価表参照 G0223-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

第 50 号 一位代価表 管撤去工 φ100 ACP

3 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去石綿管吊上げ積込み工 (人力)	呼び径100mm	m	3			第 126 号一位代価表参照 DW096-J01
石綿管継手取外し工 (カラー継手)	呼び径100mm	口	1			第 127 号一位代価表参照 DW091-J01
管類運搬処分工 φ100 (ACP)		m	3			第 128 号一位代価表参照 Z0006-B00
廃材処理料	石綿含有産業廃棄物 処分費の対象	t	0.026			局独自 Y0001
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	3 m 当り					
	1 m 当り					

P-85

第 51 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.024			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.036			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.294			第 104 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ150		基	1			第 129 号一位代価表参照 G0263-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-86

第 52 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 130 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 131 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 53 号 一位代価表 DIP布設工 φ100(夜間)

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設(夜間)	DIPφ100	m	1			第 132 号一位代価表参照 G0052-B10
管被覆工(夜間)	φ100 本 ^レ リエチレンテープ=5m	m	1			第 133 号一位代価表参照 G0002-B10
明示テープはり付(夜間)	φ100	m	1			第 134 号一位代価表参照 G0012-B10
明示シート敷設工(夜間)	鉄管類 幅40cm	m	1			第 102 号一位代価表参照 G0021-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 54 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

【管種】=異形管, 【呼び径(mm)】=100, 【Link接合】=なし, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

第 55 号 一位代価表 GX形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

【管種】=異形管, 【呼び径(mm)】=100, 【Link接合】=なし, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

第 56 号 一位代価表 GX形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径100mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J07

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-L i n k を用いた異形管の接合
 $G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$
 $= 0.05 * (1+0.60) = 0.08$
 異形管の接合: = 0.05

P-91

F0542-B00

第 57 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 103 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 104 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-92

第 58 号 一位代価表 管撤去工 φ100 DIP

(切断含)
CIP兼用

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ100 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 135 号一位代価表参照 G0902-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	φ100 DIP(CIP兼用)	口	1			第 136 号一位代価表参照 G0922-B00
管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)		m	6			第 137 号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

第 59 号 一位代価表 管撤去工 φ100 DIP (夜間)

(切断含)
CIP兼用

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去 (夜間)	φ100 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 138 号一位代価表参照 G0902-B10
撤去管切断 (エンジンカッター使用) 夜間	φ100 DIP(CIP兼用)	口	1			第 139 号一位代価表参照 G0922-B10
管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)		m	6			第 137 号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

第 60 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ100

1 基、当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 104 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ100		基	1			第 140 号一位代価表参照 G0262-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-95

第 61 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工 (夜間)

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工 (夜間)	(底版使用)	箇所	1			第 141 号一位代価表参照 F0559-B10
計						#91
	撤去係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 131 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-96

第 62 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ100 (夜間)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.018			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.03			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
トラック運転 (夜間)	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 142 号一位代価表参照 M0065-B10
仕切弁運搬処分工 φ100		基	1			第 140 号一位代価表参照 G0262-000
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-97

第 63 号 一位代価表 断水連絡工 (夜間)

φ50~φ100(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.66			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.33			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
軽作業員	夜間 補正值1.5	人	0.33			県単価・2019/10/01・労務1 R0112
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-98

第 64 号 一位代価表 道路打換え工 (直接掘削積込・全層打換え)

掘削40cm以下 総施工1000m2未満
すりつけ作業あり 路盤層数2 A s層数1

(IV-3-④-7)

D3326-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第3次基準値)	日				第 143 号一位代価表参照 J1167-J01
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m3 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型	日				第 144 号一位代価表参照 J1155-J01
タイヤロー運転	普通型 運転質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 145 号一位代価表参照 J3910-J01
振動ロー(搭乘・クレーン式)運転	質量3~5t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 146 号一位代価表参照 J9160-J01
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅2.0~4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 147 号一位代価表参照 J0145-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

P-99

D3326-J01

第 64 号 付属 1

D3326

[総施工量]=1000m2未満, [掘削深]=40cm以下, [路盤転圧層数(層)]=2, [A s 数均し層数(層)]=1, [すりつけ作業]=すりつけ作業あり, [公害対策機種]=基準書指定
[低騒音機種]=基準書指定

労務歩掛(直接掘削積込)

$$T = (TB1 + TD * N1 + TF * N2) * 0.66$$

$$= (2 + 0.7 * 2 + 0.9 * 1) * 0.66 = 2.838$$

TB1:バックホウによる直接掘削積込時間(h) = 2

TD:路床及び路盤の数均し、転圧時間(h) = 0.7

TF:舗装数均し、転圧時間(h) = 0.9

N1:路盤転圧層数 = 2

N2:As数均し層数 = 1

P-100

第 65 号 一位代価表 道路打換え工 (直接掘削積込・舗装版のみ)

掘削40cm以下 総施工1000m2未満
すりつけ作業あり 路盤層数1 As層数1

(IV-3-④-7)

D3327-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第3次基準値)	日				第 148 号一位代価表参照 J1167-J02
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m3 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型	日				第 149 号一位代価表参照 J1155-J02
タイヤロー運転	普通型 運転質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 150 号一位代価表参照 J3910-J02
振動ロー(搭乗・クマ式)運転	質量3~5t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 146 号一位代価表参照 J9160-J01
アスファルトフィニッシュ運転	ロー型 舗装幅2.0~4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 151 号一位代価表参照 J0145-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

P-101

D3327-J01

第 65 号 付 属 1

D3327

[総施工量]=1000m2未満, [掘削深]=40cm以下, [路盤転圧層数(層)]=1, [As 数均し層数(層)]=1, [すりつけ作業]=すりつけ作業あり, [公害対策機種]=基準書指定
[低騒音機種]=基準書指定

労務歩掛(直接掘削積込)

$$T = (TB1 + TD \cdot N1 + TF \cdot N2) \cdot 0.66$$

$$= (2 + 0.7 \cdot 1 + 0.9 \cdot 1) \cdot 0.66 = 2.376$$

TB1:バックホウによる直接掘削積込時間(h) = 2

TD:路床及び路盤の敷均し、転圧時間(h) = 0.7

TF:舗装敷均し、転圧時間(h) = 0.9

N1:路盤転圧層数 = 1

N2:As数均し層数 = 1

P-102

第 66 号 一位代価表 道路打換え工 (路盤材料)

舗装版打換え 下層路盤厚20cm
すりつけ作業あり 総施工量1000m2未満

(IV-3-④-7)
100 m2 当り

D3324-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2019/10/01・42 100*20/100*(1+0.27) CT1557
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

D3324

[総施工量]=1000m2未満, [施工範囲]=舗装版打換え, [すりつけ作業]=すりつけ作業あり, [下層路盤材料(m3)]=CT1557, [下層路盤厚(cm)]=20
[上層路盤材料(m3)]=計上しない, [上層路盤厚(cm)]=0, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-103

第 67 号 一位代価表 道路打換え工 (路盤材料)

舗装版打換え 下層路盤厚3cm
すりつけ作業あり 総施工量1000m2未満

(IV-3-④-7)
100 m2 当り

D3324-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2019/10/01・42 100*3/100*(1+0.27) CT1557
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

D3324

[総施工量]=1000m2未満, [施工範囲]=舗装版打換え, [すりつけ作業]=すりつけ作業あり, [下層路盤材料(m3)]=CT1557, [下層路盤厚(cm)]=3
[上層路盤材料(m3)]=計上しない, [上層路盤厚(cm)]=0, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-104

第 68 号 一位代価表 道路打換え工 (舗装材料)

舗装版打換え 基層仕上厚5cm
すりつけ作業あり1000m2未満

(IV-3-④-7)
100 m2 当り

D3325-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573			県単価・2019/10/01・56 100*5/100*2.35*(1+0.07) CT2171
諸雑費		式	1			#09
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

D3325

[施工範囲]=舗装版打換え, [総施工量]=1000m2未満, [すりつけ作業]=すりつけ作業あり, [アスファルト合材(安定処理)(t)]=計上しない, [安定処理厚(cm)]=0
[アスファルト合材(粗粒度)(t)]=CT2171, [基層仕上厚(cm)]=5, [表層材(t)]=計上しない, [小型車割増(A s)(t)]=計上しない, [表層仕上厚(cm)]=0
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-105

第 69 号 一位代価表 殻運搬工(舗装版破碎)

機械積込(騒音対策無15cm以下)
DID区間有 10.5km以下

※施工パッケージ単価
(II-2-25-7) DP020101-J02
1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	48.9		/H
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	48.9		03-01-011-110-001 H16110T
労務構成比		%	R	36.46		/H
運転手(一般)		%	RI	36.46		県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	14.64		/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	14.64		県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[殻発生作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-106

第70号 一位代価表 土砂等運搬工(標準)

BH山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	48.9			/H
ダンプトラック	ワロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	48.9			03-01-011-110-001 H16110T
労務構成比		%	36.46			/H
運転手(一般)		%	36.46			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	14.64			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	14.64			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=標準, [積込機種・規格]=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3), [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=9.0km以下
[路面状態]=良好

第71号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4
密粒AS混合物ホリ改質AS II型(20) 大型車

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	1.9			/H
アスファルトフィニッシュ賃料	ホーロー型 舗装幅1.4~3.0m 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	1.26			県単価・2019/10/01・125 H0144AR
振動ロー(舗装用)賃料	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.26			県単価・2019/10/01・122 H3945AR
タイヤロー賃料	普通型 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.24			県単価・2019/10/01・121 H3906AR
労務構成比		%	14			/H
普通作業員		%	4.98			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	3.43			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	3.37			県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	1.19			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	84.1			/H

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物* リマ改質ASⅡ型(20) 大型車 1層平均厚50	%	Z1 81.43			県単価・2019/10/01・58 CT2121
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2 2.43			県単価・2019/10/01・64 CT2210
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z3 0.23			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1 m2 当り					

DP040008
 <条件区分>
 [平均幅員]=1.4m以上3.0m以下, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=各種(2.30以上2.40t/m3未満)
 [瀝青材料種類]=タックコート PK-4, [小型車割増の有無]=無し

第 72 号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間) (VI-1-①-1) DSH003030-J01
 矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間 手間のみ	m	1,200			県単価・2019/10/01・146 1000*1.2 CT10063
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			県単価・2019/10/01・52 570*1.2 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			県単価・2019/10/01・52 25*1.2 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			県単価・2019/10/01・52 25*1.2 CT10025
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	132			県単価・2019/10/01・104 110*1.2 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003030
 [区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗布厚]=1.5mm, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012
 [プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)
 補正值=K1*K2
 =1*1=1
 K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1
 K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

第 73 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	6.42			/H
コンクリートカッター	パキューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	4.34			11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	53.37			/H
特殊作業員		%	18.48			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	9.59			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	8			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	40.21			/H
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	37.36			県単価・2019/10/01・111 CM0019
ガンリン	レギュラー スタンド渡し	%	1.93			県単価・2019/10/01・104 CT6910
	1 m 当り					

DP040036
 <条件区分>
 [舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

第 74 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2 t 積級 運搬8回

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2 t 積級	回	8			県単価・2019/10/01・105 CZ0500
舗装版切断濁水処分費 (東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	3.246			県単価・2019/10/01・105 CZ0400-010
計	1 式 当り					

P-113

第 75 号 一位代価表 As舗装版破碎工

舗装4cm超10cm以下
障害等有 積込作業有※施工パッケージ単価
(IV-3-②-3) DP040035-J01
1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	2.16			/H
空気圧縮機賃料	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 3.5~3.7m3/min 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	1.7			県単価・2019/10/01・122 H45750R
コンクリートフレカ	20kg級	%	0.46			06-03-067-020-001 H34790T
労務構成比		%	95.23			/H
特殊作業員		%	52.18			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	43.05			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	2.61			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	2.61			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1 m2 当り					

DP040035

<条件区分>

【舗装版種別】=アスファルト舗装版, 【障害等の有無】=有り, 【舗装版厚】=4cmを超え10cm以下, 【積込作業の有無】=有り

P-114

第 76 号 一位代価表 殻運搬工(舗装版破碎)

人力積込
DID区間有 8.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.84			/H
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.84			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.18			/H
運転手(一般)		%	70.18			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	8.98			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	8.98			県単価・2019/10/01・104 CT6912
		1 m3 当り				

DP020101

<条件区分>

[殻発生作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

第 77 号 一位代価表 不陸整正工(施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2019/10/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ロー(舗装用)運転	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 152 号一位代価表参照 J3945-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 109 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計		100 m2 当り				
		1 m2 当り				

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 78 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車
密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.175)

DW440-J05

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2019/10/01・54 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2109
小型車割増(A s)		t	12.1			県単価・2019/10/01・61 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			県単価・2019/10/01・64 CT2209
振動ロー(舗装用)運転	ハットタイプ式 運転質量0.5~0.6t	日				第 105 号一位代価表参照 J3926-J02
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 106 号一位代価表参照 J3963-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

P-117

DW440-J05

第 78 号 付属 1

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし, [公害対策機種]=基準書指定
[低騒音機種]=基準書指定

P-118

第 79 号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			県単価・2019/10/01・167 CT10631
諸雑費		式	1			#99
計	1m3 当り					

DSH026010

【構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間施工(m3)]=CT10631, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

P-119

第 80 号 一位代価表 殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込
DID区間有 8.0km以下

(II-2-25-7)

※施工パッケージ単価

DP020101-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.84			/H
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.84			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.18			/H
運転手(一般)		%	70.18			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	8.98			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	8.98			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1m3 当り					

DP020101

<条件区分>

【殻発生作業】=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 【積込工法区分】=人力積込, 【DID区間の有無】=有り, 【運搬距離】=8.0km以下, 【路面状態】=良好

P-120

第 81 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員		%	RI 100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

第 82 号 一位代価表 人力積込工

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	RI 100			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020008

<条件区分>

[土質等区分]=土砂

第 83 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.75			/H
ダンプトラック	オロト・ティール 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.75			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	69.9			/H
運転手(一般)		%	69.9			県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	9.35			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	9.35			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-123

Z0009-B00

第 84 号 一位代価表 現場打ちL型側溝(セイティブロック)

歩車道境界ブロック再利用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工(人力投入)	RC-40	m3	7.5			第 153 号一位代価表参照 S2005-B00
歩車道境界ブロック撤去工	再利用	m	16.5			第 154 号一位代価表参照 DP040024-J01
歩車道境界ブロック再利用設置工	Rブロック	m	16.5			第 155 号一位代価表参照 DP040022-J01
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.397			第 156 号一位代価表参照 DP020102-J02
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	小型構造物 一般養生 小型車	m3	0.91			第 157 号一位代価表参照 DP020102-J03
目地板工	瀝青質目地板 厚10mm	m2	0.131			第 158 号一位代価表参照 DP020092-J01
一般型枠工	均しCo	m2	2.6			第 159 号一位代価表参照 DP020104-J01
一般型枠工	小型構造物	m2	2			第 160 号一位代価表参照 DP020104-J02
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-124

第 85 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RC-40

(実務必携 P.165, 166)

DW431-J05

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシューラン	RC-40	m3	19.05			県単価・2019/10/01・42 100*0.15*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 109 号一位代価表参照 J3952-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-125

第 86 号 一位代価表 消火栓設置工

単口
副弁無, レジコン

F0620-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	単口 (フランジ' 接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 161 号一位代価表参照 G0131-B00
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形4号鉄蓋, 上・下部壁, 底版)	個	1			第 162 号一位代価表参照 G0871-B00
六角ボルト 蔭酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン (GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
フランジ接合工 φ75	(JWWA 7.5K)	口	1			第 163 号一位代価表参照 F0471-B00
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-126

第 87 号 一位代価表 消火栓撤去工

単口, 副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	単口	箇所	1			第 164 号一位代価表参照 G0201-B00
消火栓運搬処分工 単口		基	1			第 165 号一位代価表参照 G0281-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 166 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-127

第 88 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリビツク

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ150以下(1500m/日当り)	m	1			第 167 号一位代価表参照 G0071-B00
スワブ損料	φ150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフォーム損料	φ150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m 当り					

P-128

第 89 号 一位代価表 小型バックホウ(クロー型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m³
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2019/10/01・104 CT6912
小型バックホウ(クロー型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				02-01-113-010-001 H11566T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.78, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-129

第 90 号 一位代価表 ダンプトラック運転

オロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2019/10/01・104 CT6912
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表36 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-130

第 91 号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/10/01・104 CT6910
タンパ 及び テンマ (テンマ) 賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/10/01・125 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-131

第 92 号 一位代価表 小型バックホウ(クロー型)運転[夜間]

標準型 山積0.13/平積0.10m³
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2019/10/01・104 CT6912
小型バックホウ(クロー型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				02-01-113-010-001 H11566T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.78, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-132

第 93 号 一位代価表 タンパ運転[夜間]

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガンリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/10/01・104 CT6910
タンパ及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/10/01・125 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-133

第 94 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

※施工パッケージ単価
(II-1-③-10) DP020016-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	0.31			/H
タンパ及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	%	0.31			県単価・2019/10/01・125 H39520R
労務構成比		%	99.38			/H
普通作業員		%	88.14			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	11.24			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	0.31			/H
ガンリン	レギュラー スタンド渡し	%	0.31			県単価・2019/10/01・104 CT6910
	1 m3 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-134

第 95 号 一位代価表 管 布 設

DIP φ 150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.15			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第 104 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-135

第 96 号 一位代価表 管被覆工

φ 150 ポリエチレンスリーブφ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.35			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ 150 JWWA-K 158雑扱	m	144			局独自 A1524
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	83.6			建物、積資・2019/09/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-136

第 97 号 一位代価表 明示テープはり付

φ 150

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
φ 300以下天端明示テープ工		m	100			第 168 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-137

第 98 号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-138

第 99 号 一位代価表 管 布 設(夜間)

DIPφ150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.09			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.15			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第 142 号一位代価表参照 M0065-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-139

第 100 号 一位代価表 管被覆工(夜間)

φ150 ポリエチレンスリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.35			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.35			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1524
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	83.6			建物、積資・2019/09/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-140

第 101 号 一位代価表 明示テープはり付(夜間)

φ 150

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正値1.5	人	0.11			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
φ 300以下天端明示テープ工 (夜間)		m	100			第 169 号一位代価表参照 G0875-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-141

第 102 号 一位代価表 明示シート敷設工(夜間)

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員	夜間 補正値1.5	人	0.4			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-142

第103号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第130号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-143

第104号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2019/10/01・労務1 R0022
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2019/10/01・104 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1h 当り					

P-144

第105号 一位代価表 振動ロー(舗装用)運転

ハド'カ'イ'式 運転質量0.5~0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	3			県単価・2019/10/01・104 CT6912
振動ロー(舗装用)	ハド'カ'イ'式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-145

第106号 一位代価表 振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40~60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/10/01・104 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-146

第107号 一位代価表 振動ロー(舗装用)運転[夜間]

ハッド付式 運転質量0.5~0.6t

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
軽油	1, 2号 パトロール給油	L	3			県単価・2019/10/01・104 CT6912
振動ロー(舗装用)	ハッド付式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-147

第108号 一位代価表 振動コンパクタ運転[夜間]

前進型 機械質量40~60kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガンリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2019/10/01・104 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-148

第109号 一位代価表 タンバ運転

質量60~80kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
ガンリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2019/10/01・104 CT6910
タバ及びリマ(リマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/10/01・125 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-149

第110号 一位代価表 タンバ運転[夜間]

質量60~80kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2019/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガンリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2019/10/01・104 CT6910
タバ及びリマ(リマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2019/10/01・125 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-150

第 111 号 一位代価表 小型ハック材(クロー型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2019/10/01・104 CT6912
小型ハック材(クロー型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 112 号 一位代価表 ポンプ据付撤去(夜間)

50~80mm

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正値1.5	人	0.08			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1台 当り					

第113号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)

機械施工 矢板長2.5m以下
クロー型 山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P.45)
100 m 当り

DW012-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第89号一位代価表参照 J1156-J03
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クロー型 山積0.13m³(平積0.10m³), [矢板長]=2.5m以下, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-153

第114号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工 (両側分)

機械施工 矢板長2.5m以下
トラッククレーン 4.9t吊

(実務必携 P.45)
100 m 当り

DW013-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮A7型 4.9t吊	日				県単価・2019/10/01・124 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[矢板長]=2.5m以下, [引抜機械]=トラッククレーン 4.9t吊, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-154

第115号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P.48)

DW018-J02

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-155

第116号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工

1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

(実務必携 P.48)

DW018-J03

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-156

第 117 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工 (夜間)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工 (夜間)	(底版使用)	箇所	1			第 141 号一位代価表参照 F0559-B10
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 118 号 一位代価表 管撤去

φ 150 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ 150	m	10			第 95 号一位代価表参照 G0053-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第119号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ150 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.011			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.011			県単価・2019/10/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.022			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-159

第120号 一位代価表 管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.382			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-160

第121号 一位代価表 管撤去(夜間)

φ150 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設(夜間)	DIP φ150	m	10			第99号一位代価表参照 G0053-B10
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-161

第122号 一位代価表 撤去管切断(エンジンカッター使用) 夜間

φ150 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.011			局独自 K0301
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.011			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.022			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0108
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1口 当り					

P-162

第123号 一位代価表 管撤去

150 SP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	SP, SSP, 150	m	10			第170号一位代価表参照 G0057-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-163

第124号 一位代価表 撤去管切断

150 SP
補正係数0.25

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工	150, SP用, STW290	口	1			第171号一位代価表参照 G0323-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1口 当り					

P-164

第125号 一位代価表 管類運搬処分工 150 (SP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.198			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-165

第126号 一位代価表 撤去石綿管吊上げ積込み工 (人力)

呼び径100mm

(実務必携 P.103)

DW096-J01

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW096

[呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-166

第127号 一位代価表 石綿管継手取外し工。(カラー継手)

呼び径100mm

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	1口 当り					

DW091

[呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-167

Z0006-B00

第128号 一位代価表 管類運搬処分工φ100 (ACP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.088			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-168

第129号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.1			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-169

第130号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-170

第131号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-171

第132号 一位代価表 管 布 設(夜間)

DIPφ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.07			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.13			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第142号一位代価表参照 M0065-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-172

第 133 号 一位代価表 管被覆工(夜間)

φ 100 ポリエチレンスリーブ=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.3			県単価・2019/10/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.3			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ 100 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物, 積資・2019/09/01・687, 870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-173

第 134 号 一位代価表 明示テープはり付(夜間)

φ 100

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.12			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
φ 300以下天端明示テープ工 (夜間)		m	100			第 169 号一位代価表参照 G0875-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-174

第135号 一位代価表 管撤去

φ100 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ100	m	10			第172号一位代価表参照 G0052-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-175

第136号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ100 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			県単価・2019/10/01・労務1 I R0004
普通作業員		人	0.016			県単価・2019/10/01・労務1 I R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-176

第 137 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.269			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-177

第 138 号 一位代価表 管撤去 (夜間)

φ100 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設(夜間)	DIP φ100	m	10			第 132 号一位代価表参照 G0052-B10
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-178

第139号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用) 夜間

φ100 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301 1
特殊作業員	夜間 補正値1.5	人	0.008			県単価・2019/10/01・労務1 R0104 1
普通作業員	夜間 補正値1.5	人	0.016			県単価・2019/10/01・労務1 R0108 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			#09
計	1 口 当り					

P-179

第140号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-180

第 141 号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工 (夜間)

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.04			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-181

第 142 号 一位代価表 トラック運転 (夜間)

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h. 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	夜間 補正值1.5	人	0.17			県単価・2019/10/01・労務1 R0122
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2019/10/01・104 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1h 当り					

P-182

第143号 一位代価表 ハックホ(クロー型)運転

標準型 山積0.45m³(平積0.35m³)
排出ガス対策型(第3次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	35			県単価・2019/10/01・104 CT6912
ハックホ(クロー型)賃料	標準型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日				県単価・2019/10/01・120 H1167AR
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-28, [労務数量]=0.95, [燃料消費量]=35, [賃料数量]=1.27, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第144号 一位代価表 小型ハックホ(クロー型)運転

標準型 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m³
排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	10			県単価・2019/10/01・104 CT6912
小型ハックホ(クロー型)	標準型 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³ 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型	供用日				02-01-134-008-001 H1155CT
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-18, [労務数量]=0.8, [燃料消費量]=10, [損料数量]=1.37, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第145号 一位代価表 タイヤロー運転

普通型 運転質量8~20t
排出ガス対策型(第2次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	28			県単価・2019/10/01・104 CT6912
タイヤロー賃料	普通型 運転質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				県単価・2019/10/01・121 H39106R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=28, [賃料数量]=1.34, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-185

第146号 一位代価表 振動ロー(搭乗・クマ式)運転

質量3~5t
排出ガス対策型(第2次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	16			県単価・2019/10/01・104 CT6912
振動ロー(搭乗・クマ式)賃料	質量3~5t 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				県単価・2019/10/01・121 H91606R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=16, [賃料数量]=1.34, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-186

第 147 号 一位代価表 アスファルトフィニッシュ運転

ホィール型 舗装幅2.0~4.5m
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	5.7			県単価・2019/10/01・104 CT6912
アスファルトフィニッシュ	ホィール型 舗装幅2.0~4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				10-03-023-045-001 H01456S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機一1, [労務数量]=0.25, [損料 t 欄補正]=2, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

第 148 号 一位代価表 バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.45m3(平積0.35m3)
排出ガス対策型(第3次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	24			県単価・2019/10/01・104 CT6912
バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第3次基準値)	供用日				県単価・2019/10/01・120 H1167AR
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一28, [労務数量]=0.65, [燃料消費量]=24, [賃料数量]=1.24, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

第149号 一位代価表 小型ハック材(クロー型)運転

標準型 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m3
排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	7			県単価・2019/10/01・104 CT6912
小型ハック材(クロー型)	標準型 山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m3 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型	供用日				02-01-134-008-001 H1155CT
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-18, [労務数量]=0.58, [燃料消費量]=7, [損料数量]=1.13, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第150号 一位代価表 タイヤロー運転

普通型 運転質量8~20t
排出ガス対策型(第2次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	29			県単価・2019/10/01・104 CT6912
タイヤロー賃料	普通型 運転質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				県単価・2019/10/01・121 H39106R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=29, [賃料数量]=1.34, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第151号 一位代価表 アスファルトフィニッシュ運転

ホイル型 舗装幅2.0~4.5m
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	5.7			県単価・2019/10/01・104 CT6912
アスファルトフィニッシュ	ホイル型 舗装幅2.0~4.5m 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				10-03-023-045-001 H01456S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機-1, [労務数量]=0.25, [損料 t 欄補正]=2.3, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-191

第152号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパイル式 運転質量3~4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	13			県単価・2019/10/01・104 CT6912
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパイル式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2019/10/01・122 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-2 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-192

第153号 一位代価表 基礎砕石工(人力投入)

RC-40

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			県単価・2019/10/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			県単価・2019/10/01・労務1 R0004
普通作業員		人	1.8			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

P-193

第154号 一位代価表 歩車道境界ブロック撤去工

再利用

 ※施工パッケージ単価
 (IV-2-③-9) DP040024-J01
 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 4.91			/H
超小旋回バックホ(クロー型)賃料	標準バケット容量 山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1 4.91			県単価・2019/10/01・120 H99053R
労務構成比		%	R 93.48			/H
普通作業員		%	R1 29.67			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
ブロック工		%	R2 18.19			県単価・2019/04/01・労務1 CR0080
土木一般世話役		%	R3 17.75			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)		%	R4 16.73			県単価・2019/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z 1.61			/H
軽油	1.2号 バトロール給油	%	Z1 1.61			県単価・2019/10/01・104 CT6912
	1 m 当り					

P-194

DP040024
 <条件区分>
 [再利用区分]=再利用

P-195

※施工パッケージ単価
 (IV-2-③-3) DP040022-J01
 1 m 当り

第 155 号 一位代価表 歩車道境界ブロック再利用設置工

Rブロック

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員		%	R1 44.68			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R2 26.76			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		%	R3 25.65			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
	1 m 当り					

DP040022
 <条件区分>
 [作業区分]=再利用設置, [ブロック規格]=各種(600mm以下、50kg未満), [基礎碎石規格]=無し, [均し基礎コンクリート規格]=無し

P-196

第156号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し) 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	31.82			/H
普通作業員		%	R1 14.9			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 8.39			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3 6.32			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 68.18			/H
生コンクリート(高炉)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1 68.18			県単価・2019/10/01・30 CT1111
	1 m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=一般養生, [現場内小運搬の有無]=無し
[小型車割増の有無]=有り

第157号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し) 小型構造物 一般養生 小型車

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	44.6			/H
普通作業員		%	R1 25.35			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 8.71			県単価・2019/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3 8.27			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 55.4			/H
生コンクリート(高炉)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1 55.4			県単価・2019/10/01・30 CT1111
	1 m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=小型構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=一般養生, [現場内小運搬の有無]=無し
[小型車割増の有無]=有り

第158号 一位代価表 目地板工

瀝青質目地板
厚10mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	37.3			/H
普通作業員		%	R1 30.92			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R2 6.38			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 62.7			/H
瀝青質目地板	厚10mm	%	Z1 62.7			県単価・2019/10/01・64 CT2221
	1m2 当り					

DP020092

<条件区分>

[目地板の種類]=瀝青織維質目地板t=10

第159号 一位代価表 一般型枠工

均しCo

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R 100			/H
型わく工		%	R1 59.76			県単価・2019/04/01・労務1 CR0320
普通作業員		%	R2 19.23			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R3 5.76			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
	1m2 当り					

DP020104

<条件区分>

[型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=均しコンクリート

第160号 一位代価表 一般型枠工

小型構造物

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
型わく工		%	R1 45.5			県単価・2019/04/01・労務1 CR0320
普通作業員		%	R2 30.09			県単価・2019/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R3 11.37			県単価・2019/04/01・労務1 CR0240
	1 m2 当り					

DP020104
 <条件区分>
 [型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=小型構造物

P-201

G0131-B00

第161号 一位代価表 消火栓設置・機械

単口 (フランジ 接合1口含む・接続材無)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m3	0.17			第153号一位代価表参照 S2005-B00
セメント (普通ポルトランド・小口)	25kg袋入	t	0.04			県単価・2019/10/01・9 K3018
配管工		人	0.08			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.1			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第104号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-202

第162号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

浅埋用(円形4号鉄蓋,上・下部壁,底板)

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 個 当り					

P-203

第163号 一位代価表 フランジ接合工 φ75

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0008
六角ボルト 酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-204

第 164 号 一位代価表 消火栓撤去・機械

単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.056			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.217			第 104 号一位代価表参照 M0065-B00 (1)
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			#09
計	1 箇所 当り					

P-205

第 165 号 一位代価表 消火栓運搬処分工 単口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.03			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-206

第166号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第173号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工		箇所	1			第174号一位代価表参照 G0289-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-207

第167号 一位代価表 通水準備洗管工

φ150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1500 #90

P-208

第168号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-209

第169号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工(夜間)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.04			県単価・2019/10/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上)		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-210

第170号 一位代価表 管布設

SP, SSP, 150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第104号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-211

第171号 一位代価表 管切断工

150, SP用, STW290

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.18			1 県単価・2019/10/01・労務1 R0019
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	7.5			(1) 酸素アセチレン等含む #09
計	1口 当り					

P-212

第172号 一位代価表 管 布 設

DIPφ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2019/10/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第104号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-213

第173号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.21			県単価・2019/10/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-214

第174号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄棒蓋運搬処分工

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付・積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.082			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

見積參考資料

単独基礎単価一覧表

2019年10月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	廃材処理料	石綿含有産業廃棄物 処分費の対象	t	31,600	15		局独自
Y0002	視覚障害者誘導標（貼付 型点字）	樹脂プレート300×300 18㎡未満 材工共	m ²	43,100	99		局独自
Y0003	交通誘導警備員B	時間外割増し 時間外3時間	人日	18,860	5		局独自
Y0005	軽量7 ^号 製腹起こし材 1日 @賃料	70～80mm L=3.0m	本	48	99		局独自
Y0006	軽量7 ^号 製腹起こし材 基本 料	70～80mm L=3.0m	本	500	99		局独自
Y0007	流動化処理土	一軸圧縮強度300kN/m ² , 7 σ -値140mm以上	m ³	43,000	3		局独自

資 材 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	3			局独自 A0735
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	222.76			建物, 積資・2019/09/01・687, 870 A1514
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	267			局独自 A1518
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	3			局独自 A1523
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	381.6			局独自 A1524
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	3			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	3			局独自 A1851
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1856

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	8			局独自 A1857
(一般資材(二次製品)計)						+00
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	5.47			県単価・2019/10/01・52 CT10016
接着用プライマー	区画線用	kg	0.24			県単価・2019/10/01・52 CT10025
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	256.337			県単価・2019/10/01・42 CT1557
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	0.24			県単価・2019/10/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	20.16			県単価・2019/10/01・64 CT2209
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	74.89			県単価・2019/10/01・104 CT6910
軽油	1.2号 バトロール給油	L	5,233.76			県単価・2019/10/01・104 CT6912
セメント (普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.04			県単価・2019/10/01・9 K3018
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.514			県単価・2019/10/01・42 K3028

P-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(一般資材(非二次製品)計)						+00
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	1.94			県単価・2019/10/01・54 CT2109
小型車割増 (As)		t	45.16			県単価・2019/10/01・61 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	43.22			県単価・2019/10/01・57 CT2169
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	108.51			県単価・2019/10/01・56 CT2171
(As合材計)						+00
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	3.246			県単価・2019/10/01・105 CZ0400-010
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	112.4			県単価・2019/10/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2019/10/01・105 K0026
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	160.6			県単価・2019/10/01・105 K0028
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	0.8			局独自 K0030-200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	121.875			局独自 K3023
改良土	(夜間) 20~0mm 処分費の対象	m3	9.875			局独自 K3023-010
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	267.375			局独自 K3024
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m3	7			局独自 K3024-010
廃材処理料	石綿含有産業廃棄物 処分費の対象	t	2.21			局独自 Y0001
(処分費等計)						+00
六角ボルト 稀酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1682
六角ボルト 稀酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1683
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	2			局独自 A1752-001
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
GX形直管(1種)	φ100(接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2019/09/01・277; 424 N1201-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	54			建物,積資・2019/09/01・277,424 N1201-150
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	9			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1202-152
GX形T字(二受T字管)	φ 150*100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1204-152
GX形さし受	φ 200*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1206-203
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ 150*75 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1209-151
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1210-100
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1210-150
GX形短1形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 200	個	1			建設物価・2019/09/01・Web版 N1213-200
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ 100 (ゴム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ 150 (ゴム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	14			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ 200 (ゴム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1221-200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	9			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1224-150
GX形挿しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	8			建設物価・2019/09/01・278 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ 100 (ゴム輪,T頭*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1232-100
G-LINK (GX形)	φ 150 (ゴム輪,T頭*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/09/01・278,426 N1232-150
K形直管 (1種)	φ 150 JWWA G 113、内面モルタル(JWWA A 113)	本	2			建物,積資・2019/09/01・277,423 N1401-150
K形曲管	φ 150*22 1/2° (1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	2			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1402-153
K形継輪	φ 150(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物,積資・2019/09/01・Web版,電子版 N1408-150
メカ特押 (K形耐震特押)	φ 150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗カ3DkN以上	組	6			局独自 N2601-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/09/01・290,441 N3010-100
GX形両受SF仕切弁	φ 150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/09/01・290,441 N3011-150
消火栓 (単口)	φ 75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	1			局独自 N3306-070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁 (※-弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100mm V ^h -式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3513-070
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

