

現場説明書

1 工 事 名 市立北下浦中学校正門改修その他工事
2 監 督 員 土木部 道路建設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する ~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する ~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(~~一回以内~~) しない

6. ~~継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第2年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額 の %
第3年度(年度)	%	支払限度額 ・ 請負代金額の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
・施工体制台帳
・施工体系図
・再下請負通知書(再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- | | | |
|-----------|---------------|----|
| ア 支 給 材 料 | あり | なし |
| イ 貸 与 品 | あり | なし |

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- | | | |
|-----------|---------------|----|
| 部分引渡し指定部分 | あり | なし |
|-----------|---------------|----|

(8) 火災保険等の関係

- | | | |
|-----------------|---------------|----|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | あり | なし |
|-----------------|---------------|----|

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に更新データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

特記仕様書

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、平成 28 年 4 月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

2 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

3 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 m²未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

4 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

5 工事写真帳について

(1) 工事写真用アルバム (32×33.5 cm 緑色) を使用する。

(2) 工事写真帳が、2 冊以上になる場合には (2 の 1) 、 (2 の 2) と明記すること。

また、表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入し社印を押印し、背表紙をつけること。

(3) デジタルカメラで撮影した写真をプリントアウトし、工事写真帳に貼り付ける場合は、監督員の承諾を受けること。また、その場合は電子データ「CD」も併せて提出すること。

(4) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

6 しゅん工図の提出について

本工事完了後、請負者は、監督員の指示に従い、マルチ tiff 形式ファイル又は Pdf 形式で、しゅん工図を作成し提出すること。上記 2 形式で提出する場合には下記の(1)から(5)の通りとする。

Tiff 形式の場合

(1) しゅん工図はスキャナーで読取り、解像度は 400dpi とする。

Pdf 形式の場合

(2) CAD 図をイメージデータとし、解像度は 400dpi とする。

Tiff・Pdf形式共通

- (3) 工事ID（ファイル名）は図面等一枚に1つとし、監督員と協議の上決定する。但し監督員が認めれば複数の図面等を一枚にすることができる。
- (4) 記録媒体は原則としてCDとする。
- (5) 提出するCD-Rのレーベル部には工事完成年度、工事名、工事場所、請負社名を明記する。
また、ウイルス感染の無い事を確認し結果をCD-Rに記載すること。
提出するデータについては、ウイルスチェックを実施すること。ウイルスチェックは成果物の納品前に実施する。実施内容については以下に従うものとする。

ウイルスチェック

- ①請負者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ②ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、できるだけシェアの高いものを利用する。
- ③最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用する。
- ④納品する媒体のラベルに、ウイルスチェックに関する情報として以下を記載する。

ウイルスチェックに関する情報

ウイルスソフト名：〇〇〇〇

ウイルス定義：令和（平成）〇年〇月〇日版

チェック年月日：令和（平成）〇年〇月〇日

7 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

8 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）を代替型枠材料（鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等）へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用料を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選択にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

なお、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告しなければならない。

- (2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして、資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

9 交通誘導警備員について

一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。（別添「施工条件明示書」4. 安全対策関係 18. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を参照のこと。）

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

~~10 建設発生土の搬出先への情報提供について~~

請負者は、本工事から他の市町村へ 100m³以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX 等で提出しなければならない。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- (1) 工事件名、工事概要、工事場所
- (2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- (3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
- (4) 建設発生土の運搬業者名
- (5) 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
- (6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
- (7) 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
- (8) 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量（m³）

~~11 公共建設発生土処分にかかる指定処分について~~

- (1) 受入場所
 - ・ 処分場等の名称：横須賀市久里浜港受入地（UCR）
 - ・ 場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番地 62 久里浜港内
- (2) 受入条件
 - ・ 搬入不可日：原則として、土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始及び雨天日とする。
 - ・ 搬入時間：原則 8:00～17:00
 - ・ 土質条件：第 1 種～第 3 種建設発生土（改良土及び第 4 種建設発生土・泥土は受入不可）
最大粒径 100 mm 以下の土砂であること。
 - ・ 搬入経路：一部通行禁止の区間あり
 - ・ 受入費

ほぐし土量 1.0m ³ 当たり（税別）	3, 310円
---------------------------------	---------

車 種	積載土量(ほぐし)	備 考
2 t 車	1.33 m ³	土砂の単位体積重量は、 1.8t/m ³ として計算
3 t 車	1.99 m ³	
4 t 車	2.66 m ³	
10 t 車	6.66 m ³	

※整理券発行枚数は、原則として搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量（ほぐし）で除し、少数以下を切り上げた整数枚とする。

ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が、1.8t/m³と著しく異なることにより、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

(3) 請負人は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員と協議すること。

12 公共建設発生土処分にかかる確認処分について

(1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。

(2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。

(3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。

(4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

~~13 処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年10月1日施行）により、建設工事に伴い発生する土砂を建設工事の区域から500m³以上搬出する場合は、監督員と速やかに協議し、処理計画書を県知事あてに提出すること。

14 工事コストの表示について

契約金額（当初契約）が1000万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示するものとする。表示方法等の詳細は、監督員と協議の上決定するものとする。

15 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

16 無石綿（アスベスト）化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。

また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

~~17 植栽樹木の枯れ補償について~~

植栽樹木等が工事完了引渡し後 1 年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね 3 分の 2 以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね 3 分の 1 以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死、又は形姿不良の判定は発注者と請負者とが立会いのうえ行うものとする。

ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動等の天災などにより流失、折損、倒木した場合はこの限りでない。

なお、植替え時期については発注者と協議するものとする。

この契約でいう樹木等とは「樹木、地被類」とする。

18 下検査の実施について

土木部では、請負金額 500 万円以上のものは下検査を実施するものである。必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

~~19 屋外広告物（屋外に設置される公共サイン等）について~~

屋外広告物の設置は、横須賀市屋外広告物条例第 26 条の 3 に規定する屋外広告業者登録簿に登録されていること又は、同条例第 28 条の 6 第 8 項に規定する特例屋外広告業者届出簿に記載があること。

~~20 補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について~~

本工事は国の交付金による工事（以下補助工事）及び市の単独費用による工事（以下単独工事）から成る合併工事である。

工事設計書の区別に従い、工事写真については補助工事分及び単独工事分を、それぞれ別冊として作成すること。

また、施工計画書並びに材料承認願等に記載する内容についても工事区分が判別できるように記載するものとする。

上記詳細については、別途監督員の指示による。

~~21 マンホール蓋等調整工事について~~

本工事範囲には、横須賀市上下水道局所管の下水道施設（マンホール蓋等）があり、工事実施にあたっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約後には横須賀市上下水道局発注のマンホール蓋等調整工事を受注者と随意契約を交わし、本工事と併せて実施する予定である。

22 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（令和 2 年 4 月改訂）を参照し作成すること。

上記一覧表以外の書類については監督員の指示によるものとする。

23 ゴム製品等の品質確認等

受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名	計測項目
通常状態での試験（常態試験）	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び）
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

24 ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い

第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート砂(RC-10) など
	砕石	鉋さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山m³」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締めm³」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100 m³
 埋戻し 20 m³ (締めm³)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m³/変化率C (仮に0.9とする) = 22 m³
 処分 78 m³ (地山m³)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
 100 m³ - 22 m³ = 78 m³

(2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋) ※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋) ※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

- ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を「5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2 対象期間

現場着手日から現場施工最終日までの期間とする。ただし、現場施工最終日が完成期限の20日前を超える場合は、完成期限の20日前までとする。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

4 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5 実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ①真夏日 計測結果
- ②熱中症対策実施報告書
- ③真夏日率等算定表

6 様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、財務部技術管理課のホームページ「工事積算情報」で確認すること。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
 ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
■ 工程関係	■ 他の工事の開始又は完了の時期による影響 ■ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 ■ 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の私有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■ 周辺環境関係 (公害、排水等)	■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 ■ 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
■ 安全対策関係	■ 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 ■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■ 工事用道路関係	■ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 ■ 一般道路の占用
□ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 ■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 ■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□ 薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
□ 工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占有物件工事との重複施工
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き ■ 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示書

工事名 市立北下浦中学校正門改修その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1 工程関係				
1) ■	他の工事の開始又は完了の時期による影響	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	当該工事に影響のある他の工事 令和 2 年度 市立北下浦中学校昇降機設置建築その他工事 令和 2 年度 市立北下浦中学校昇降機設置その他電気設備工事 影響箇所・内容 スロープ工は上記工事完了後に施工すること。 他の工事の開始時期 令和 2 年 7 月 他の工事の完了時期 令和 3 年 3 月 8 日	
2) ■	施工時期、施工時間及び施工方法の制限	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	制限を受ける施工内容 工事全般 同敷地内で昇降機設置等の工事が輻輳するため、工事間調整を行う必要がある。 制限を受ける施工時期 令和 2 年 7 月 ~ 令和 3 年 3 月 8 日 制限を受ける施工時間 開始 時 分から 終了 時 分まで 制限を受ける施工方法	
3) □	関係機関等との協議の未成立	ある <input type="checkbox"/> ない	未成立協議内容 について と協議中 協議成立見込み時期 令和 年 月 日	
4) ■	関係機関等との協議条件による影響	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	・交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。	
5) □	地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	ある <input type="checkbox"/> ない	事前調査(地下埋設物) 項目 地下埋設物等移設期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
6) □	設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	ある <input type="checkbox"/> ない		
2 用地関係				
7) □	工事用地等の未処理部分	ある <input type="checkbox"/> ない	未処理部分の内容 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃	
8) □	工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地	ある <input type="checkbox"/> ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 工事期間	
9) □	発注者が借り上げた土地の使用	ある <input type="checkbox"/> ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
10) □	工事用地等の使用終了後における復旧内容	ある <input type="checkbox"/> ない		
3 周辺環境関係(公害、排水等)				
11) ■	工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	対象となる工種 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書(令和2年8月)P.1-21 1-1-1-30「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで	
12) □	水替え・流入防止施設	ある <input type="checkbox"/> ない		

施工条件明示書

工事名 市立北下浦中学校正門改修その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																									
13)	■ 濁水、湧水等の処理対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	舗装切断時に発生する濁水の処理については、別添特記仕様書「舗装切断時に発生する濁水の処理について」のとおりとする。																										
14)	□ 事業損失防止関係	ある <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ない																											
4 安全対策関係																													
15)	■ 交通安全施設等の指定	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別途協議する。																										
16)	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	ある <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ない	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 令和 年 月 日～令和 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																										
17)	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	ある <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ない	防護施設の内容																										
18)	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>工種 (種別)</th> <th>交通誘導警備員 A・B</th> <th>昼・夜間</th> <th>配置人員 (名)</th> <th>交替要員 (名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>擁壁工</td> <td>B</td> <td>昼</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>擁壁工を除く 全工種</td> <td>B</td> <td>昼</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)	擁壁工	B	昼	2	0	擁壁工を除く 全工種	B	昼	1	0											
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	昼・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)																									
擁壁工	B	昼	2	0																									
擁壁工を除く 全工種	B	昼	1	0																									
19)	□ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	ある <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ない																											
5 工事用道路関係																													
20)	■ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	・生徒の登下校時間帯については、工事用資機材の搬出入は避けること。																										
21)	□ 搬入路の使用後及び使用後の処置	ある <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ない																											
22)	□ 仮設道路の設置	ある <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ない																											
23)	■ 一般道路の占用	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	通行止め等とする場合は、所管警察署との協議は監督員が行うため、必要となる書類について別途監督員と協議を行うこと。																										

施工条件明示書

工事名 市立北下浦中学校正門改修その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																								
6 仮設備関係																												
24) □ 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		仮設物の内容 使用方法 期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
25) □ 仮設備の構造及び施工方法の指定	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		仮設備の構造 仮設備の施工方法																									
26) □ 仮設備の設計条件の指定	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																											
7 建設副産物関係																												
27) ■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		確認処分の場合は、監督員に届け出ること。																									
28) ■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラックヤーン</td> <td>RC-40</td> <td>基礎材等</td> <td>硬質塩化ビニル管</td> <td>VU φ200</td> <td>雨水管</td> </tr> <tr> <td>再生加熱As混合物</td> <td>再生密粒度(13)</td> <td>舗装復旧</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。	資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生クラックヤーン	RC-40	基礎材等	硬質塩化ビニル管	VU φ200	雨水管	再生加熱As混合物	再生密粒度(13)	舗装復旧										
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																							
再生クラックヤーン	RC-40	基礎材等	硬質塩化ビニル管	VU φ200	雨水管																							
再生加熱As混合物	再生密粒度(13)	舗装復旧																										
29) ■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>2.4km</td> <td>処分簿残りのとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Co塊</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>2.4km</td> <td>処分簿残りのとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。 別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	As塊	県で指定を受けた指定工場	2.4km	処分簿残りのとおり					Co塊	県で指定を受けた指定工場	2.4km	処分簿残りのとおり					
種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件																					
As塊	県で指定を受けた指定工場	2.4km	処分簿残りのとおり																									
Co塊	県で指定を受けた指定工場	2.4km	処分簿残りのとおり																									
8 薬液注入関係																												
30) □ 薬液注入工法の施工	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		工法区分 材用種類 施工範囲 削孔数量 注入量																									
31) □ 周辺環境への調査	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない																											
9 工事支障物件等																												
32) □ 占有物件の有無及び占有物件等による工事支障物の存在	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		工事支障物件 占有者 移設・撤去・防護の時期 令和 年 月 日頃 移設・撤去・防護の期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
33) □ 地上、地下等の占有物件工事との重複施工	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		占有物件工事 占有者 占有工事期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
10 その他																												
34) □ 工事用資機材の保管及び仮置き	ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		工事用資機材 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
35) ■ 工事現場発生品	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない		現場発生品名・数量 既設外周フェンス等及び既設高欄 現場内での使用の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 既設外周フェンス等及び既設高欄 スクラップ処理 納入場所・運搬距離 横須賀市内10km																									

施工条件明示書

工事名 市立北下浦中学校正門改修その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
36) <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない	支給・貸与品名・数量	
			品質・規格・性能	
			引渡し場所・引渡し時期	
	令和 年 月 日頃			
37) <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		
38) <input type="checkbox"/> 架設工法の指定		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		
39) <input type="checkbox"/> 工事用水電力等の指定		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		
40) <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		
41) <input type="checkbox"/> 部分使用		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		
42) <input type="checkbox"/> 給水の必要		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		
43) <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書		ある <input checked="" type="checkbox"/> ない		

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

施工条件明示（追加事項）

工事名：市立北下浦中学校正門改修その他工事

（別途発注される工事）

市立北下浦中学校昇降機設置建築その他工事及び、市立北下浦中学校昇降機設置その他電気設備工事が別途発注されているため、十分な工程等の調整をした上で施工にあたること。

なお、スロープ工については上記工事の工期末（令和3年3月8日）以降の着手となるため留意すること。

（擁壁工）

別途発注される測量業務（境界復元測量）の業務工期末は令和3年3月中旬となることから、境界復元測量を期間内に完了させるために、擁壁工については令和3年2月26日までに完了とすること。測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

なお、擁壁工の完了に伴った工事検査は行わない。

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（工事積算情報）」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは（DKG……，DKK……）となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（小数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

~~4 土砂検定費等について~~

~~土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロムの単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。~~

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

7 仮設材質料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

8 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 2) 積算参考資料（土木工事編） | 令和2年8月1日版 |
| 3) 土木工事標準積算基準書（電気・機械編） | 令和2年8月1日版 |
| 4) 下水道用設計標準歩掛表 | 令和2年度版 |
| 5) 建設機械等損料表 | 令和2年度版 |

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)	
設 計 書 番 号	年度 02
事 業 所 名	横須賀市土木部
(工 事 ・ 業 務) 名	市立北下浦中学校正門改修その他工事
(工 事 ・ 業 務) 箇 所	横須賀市長沢 1 丁目 30 番 17 号
(河川 ・ 路 線 ・ 区 域) 名	市立北下浦中学校
単 価 採 用 地 区 名	横須賀
事 業 区 分	単費
工 期	210 日間
設 計 金 額	(円)
	円
設 計 概 要	
(起 工 ・ 変 更) 理 由	

横須賀市

令和 02 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	11 教育費
項	03 中学校費
目	03 学校建設費
節	15 工事請負費
細節	51 工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 02 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和02年8月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和02年10月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	72	人日	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
施設整備			1	式			
構造物撤去工			1	式			
構造物取壊し工			1	式			第 0001 号 内訳書
構造物撤去工			1	式			第 0002 号 内訳書
道路土工			1	式			
掘削工			1	式			第 0003 号 内訳書
残土処理工			1	式			第 0004 号 内訳書
擁壁工			1	式			
擁壁工			1	式			第 0005 号 内訳書
スロープ工			1	式			
スロープ工			1	式			第 0006 号 内訳書
正門工			1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
正門工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
付帯工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
共通仮設費 (率分)				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
スクラップ評価額				式			第 0985 号 内訳書
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格							【万円止】
			1	式			
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式			
本工事費計							
			1	式			

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式			第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式			第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式			第0003号下内
(AMA0280) 石積とりこわし	1	式			第0004号下内
(AMA0340) コンクリート削孔工	1	式			第0005号下内
合 計					

第0002号 内訳書
 構造物撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) フェンス撤去	1	式			第0006号下内
(AMA0050) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	式			第0007号下内
(AMA0250) 高欄・門扉撤去	1	式			第0008号下内
合 計					

第0003号 内訳書
掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 掘削	1	式			第0009号下内
(AMA0070) 床掘り	1	式			第0010号下内
(AMA0080) 埋戻し	1	式			第0011号下内
(AMA0310) 路体盛土	1	式			第0012号下内
(AMA0320) 路床盛土	1	式			第0013号下内
(AMA0290) 盛土法面整形	1	式			第0014号下内
(AMA0300) 切土法面整形	1	式			第0015号下内
(AMA0360) H鋼土留基礎掘削	1	式			第0016号下内
(AMA0350) 積込 (ルーズ)	1	式			第0017号下内
(AMA0090) 土砂等運搬	1	式			第0018号下内
合 計					

第0004号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 残土等処分					第0019号下内
	1	式			
合 計					

第0005号 内訳書
擁壁工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 小型重力式擁壁					第0020号下内
	1	式			
(AMA0140) くわ止めコンクリート擁壁					第0021号下内
	1	式			
(AMA0270) 間詰コンクリート					第0022号下内
	1	式			
合 計					

第0006号 内訳書
スロープ工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) H鋼土留めコンクリート					第0023号下内
	1	式			
(AMA0180) 真空コンクリート舗装					第0024号下内
	1	式			
(AMA0120) 転落防止柵					第0025号下内
	1	式			
(AMA0240) 舗装復旧 (スロープ)					第0026号下内
	1	式			
合 計					

第0007号 内訳書
正門工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0160) 門扉	1	式			第0027号下内
(AMA0230) 門壁	1	式			第0028号下内
(AMA0190) 舗装復旧 (正門)	1	式			第0029号下内
(AMA0330) 側溝復旧 (正門)	1	式			第0030号下内
合 計					

第0008号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) U型側溝掛け	1	式			第0031号下内
(AMA0210) ネットフェンス [H1500]	1	式			第0032号下内
(AMA0220) ネットフェンス [H1800]	1	式			第0033号下内
(AMA0200) 高欄	1	式			第0034号下内
合 計					

第0009号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0260) 交通誘導警備員					第0035号下内
	1	式			
合 計					

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) スクラップ 鉄屑 ヘビーH2					
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	15	m			
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	20	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0003号単価表
	38	m ²			
(CB430310) 舗装版破碎					第0004号単価表
J01=コンクリート舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	55	m ²			
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0005号単価表
J01=無筋構造物, J02=人力施 工, J03=無し, J04=無し	0.3	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0006号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施 工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	3	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0007号単価表
J01=鉄筋構造物, J02=機械施 工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	0.1	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
AMA0280 石積とりこわし

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224240) 石積とりこわし(人力)					第0008号単価表
J01=空積 控え45cm未満	13	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
AMA0340 コンクリート削孔工

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					第0009号単価表
J01=100mm以上110mm未満, J02=200mm以上400mm以下	47	孔			フェンス用
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					第0010号単価表
J01=180mm以上200mm以下, J02=200mm以上400mm以下	32	孔			高欄用
(CB224410) コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)					第0011号単価表
J01=30mm以上200mm未満	14	孔			
(CB210830) 人力積込					第0012号単価表
J01=コンクリート塊	0.3	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
AMA0040 フェンス撤去

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) フェンス撤去					第0013号単価表
	110	m			
(CB210830) 人力積込					第0012号単価表
J01=コンクリート塊	0.7	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0007号 下位内訳書
 AMA0050 防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 式 当り
 適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0014号単価表
J01=プレキャストコンクリートブロック建込, J02=門型, J03=3m, J04=無, J05=無	61	m			コンクリートブロック C
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					第0015号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・パネル式, J03=3m, J04=無, J05=無	6	m			コンクリート建込 W
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
 AMA0250 高欄・門扉撤去

1 式 当り
 適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224910) 高欄撤去					第0016号単価表
	90	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0060 掘削

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0017号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.7	m3			
(CB210100) 掘削					第0018号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準)	0.1	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0070 床掘り

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210030) 床掘り					第0019号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	42	m3			
(CB210030) 床掘り					第0020号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全ての費用	14	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0080 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0021号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	30	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0022号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	11	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0310 路体盛土

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210510) 路体(築堤)盛土					第0023号単価表
J01=2.5m未満	0.4	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書
AMA0320 路床盛土

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210520) 路床盛土					第0024号単価表
J01=2.5m未満	2	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0014号 下位内訳書
AMA0290 盛土法面整形

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0025号単価表
J01=盛土部, J02=有り, J03=有り, J04=砂 及び砂質土、粘性土, J05=全ての費用	4	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0300 切土法面整形

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB220010) 法面整形					第0026号単価表
J01=切土部, J03=有り, J04=砂質土、砂 及び砂質土、粘性土	12	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0360 H鋼土留基礎掘削

1 式 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZD007050) H鋼土留基礎掘削 φ500 掘削深さ 1.5~5.0m					
	32	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書
 AMA0350 積込 (ルーズ)

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込 (ルーズ)					第0027号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準)	3	m3			
合 計					円/式
	1	式			

第0018号 下位内訳書
AMA0090 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0028号単価表
J01=7ス77ト塊, J02=有り, J04=3.5km以下	1	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0029号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=2.5km以下, J16=全ての費用	5	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0030号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=機械積込, J03=有り, J05=3.0km以下, J16=全ての費用	11	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0031号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=10.5km以下	10	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0032号単価表
J01=小規模, J02=パッカ初山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=12.0km以下	3	m3			
(Z132660104) 剥離化粧型枠運搬費 ダンプトラック2t積級					
	2	回			
(CB010410) 現場発成品・支給品運搬					第0033号単価表
J01=クレーン装置付4t級2.9t吊, J02=14.0km以下, J03=2.0t超2.6t以下	3	回			
合 計					
	1	式			円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0100 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597000) 廃材処理料 (東部地区) A S 殻	1	m3			
(Z132597010) 廃材処理料 (東部地区) 無筋C o 殻	17	m3			
(Z132597020) 廃材処理料 (東部地区) 有筋C o 殻	0.1	m3			
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2 t 車 (昼間:地山)	10	m3			
(UZA000340) 建設発生土処分費 (確認処分) 4 t 車 (昼間:地山)	3	m3			
(Z132660106) 化粧型枠処分費 (東部地区)	0.8	m 3			
(SJ0040) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0034号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書
AMA0130 小型重力式擁壁

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 小型重力式擁壁 SGW34	7	m			第0035号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書
 AMA0140 くわ止めコンクリート擁壁

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) くわ止めコンクリート擁壁 5-⑥	41	m			第0038号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書
 AMA0270 間詰コンクリート

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 間詰コンクリート	7	m2			第0040号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
 AMA0150 H鋼土留めコンクリート

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) A. H鋼土留コンクリートL=5.68m	1	式			第0044号単価表
(SJ0110) B. H鋼土留コンクリートL=3.19m	1	式			第0050号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0180 真空コンクリート舗装

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0150) 真空コンクリート舗装					第0052号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0025号 下位内訳書
AMA0120 転落防止柵

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工					第0055号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・パネル式, J03=3m, J05=100m未満, J07=無	8	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0026号 下位内訳書
AMA0240 舗装復旧(スロープ)

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0160) コンクリート舗装					第0056号単価表
	10	m ²			
合 計					
	1	式			円/式

第0027号 下位内訳書
AMA0160 門扉

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0020) 門扉					第0057号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0028号 下位内訳書
AMA0230 門壁

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) 門壁					第0063号単価表
	1	式			
合 計					
	1	式			円/式

第0029号 下位内訳書
AMA0190 舗装復旧 (正門)

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0068号単価表
J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュ ノ RC-40, J04=全ての費用	13	m2			
(CB410261) 表層(歩道部)					第0069号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.30以 上2.40t/m3未満), J06=プライムコ ット PK-3, J07=全ての費用	13	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0030号 下位内訳書
 AMA0330 側溝復旧 (正門)

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝					第0070号単価表
J01=据付け, J02=無し, J03=無し, J04=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, J05=300B 300×300×600, J08=無し, J09=無し, J10=有り, J11=再生クワッシュラン 40~0, J12=0.4 m3/10m	2	m			
(WB821430) 蓋版					第0071号単価表
J01=再利用撤去・据付け, J02=無し, J03=蓋版(各種), J05=40kg/枚以下, J06=無し, J07=無し	2	枚			再利用
(WB821430) 蓋版					第0072号単価表
J01=再利用撤去, J02=無し, J03=蓋版(各種), J05=40kg/枚以下, J06=無し, J07=無し	1	枚			撤去
合 計					
	1	式			円/式

第0031号 下位内訳書
 AMA0170 U型側溝掛け

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) U型側溝蓋掛け					第0073号単価表
	64	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0032号 下位内訳書
 AMA0210 ネットフェンス [H1500]
 a. ネットフェンス

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0090) a. ネットフェンス	100	m			第0075号単価表
(SJ0180) 基礎ブロック	20	個			第0078号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0033号 下位内訳書
 AMA0220 ネットフェンス [H1800]
 b. c. d. ネットフェンス

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) b. c. d. ネットフェンス	71	m			第0080号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0034号 下位内訳書
 AMA0200 高欄

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422740) 橋梁用高欄	72	m			第0082号単価表
J01=組立式					
(CB240060) モルタル練	0.1	m3			第0083号単価表
J01=高炉, J02=1:3, J03=全ての費用					
合 計					
	1	式			円/式

第0035号 下位内訳書
 AMA0260 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0084号単価表
合 計		式			円/式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
 CB430510 舗装版切断

1 m 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ【ハキョ-A式・湿式】			【損料】		M001161010
切削深20cm級 フレート 径φ56cm	M001161010				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レキユア	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件	値	
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
 CB430510 舗装版切断

1 m 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ【ハキューム式・湿式】			【損料】		M001161010
切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161010				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レキユラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件	値	
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J03 コンクリート舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0003号 単価表 機労材構成比情報
 CB440500 舗装版破碎積込

1 m2 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010		【賃料】		L001010010
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリート圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735~850mm破碎力550~980kN	M000907002				
バックホ(クロー) [標準]			【賃料】		L001010003
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010003				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 舗装版種別	2	コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無	1	無し			
J03 騒音振動対策	2	必要			
J04 舗装版厚	11	15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	2		人力施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		

第0006号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	1		機械施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		
J05 低騒音・低振動対策	1		必要		

第0007号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																		
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]																		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式																					
合 計																							
	1	m3			円/m3																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:33%">条 件 名 称</td> <td style="width:33%">入 力 値</td> <td style="width:33%">条 件 値</td> </tr> <tr> <td>J01 構造物区分</td> <td>2</td> <td>鉄筋構造物</td> </tr> <tr> <td>J02 工法区分</td> <td>1</td> <td>機械施工</td> </tr> <tr> <td>J03 時間的制約の有無</td> <td>1</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>J04 夜間作業の有無</td> <td>1</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>J05 低騒音・低振動対策</td> <td>1</td> <td>必要</td> </tr> </table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 構造物区分	2	鉄筋構造物	J02 工法区分	1	機械施工	J03 時間的制約の有無	1	無し	J04 夜間作業の有無	1	無し	J05 低騒音・低振動対策	1	必要
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																					
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物																					
J02 工法区分	1	機械施工																					
J03 時間的制約の有無	1	無し																					
J04 夜間作業の有無	1	無し																					
J05 低騒音・低振動対策	1	必要																					

第0008号 単価表 機労材構成比情報
CB224240 石積とりこわし(人力)

1 m2 当り
適用年版 T0210

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要						
特殊作業員					R0101						
	R0101										
標準単価		積算単価									
	1 m2	当り		円/m2							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:33%">条 件 名 称</td> <td style="width:33%">入 力 値</td> <td style="width:33%">条 件 値</td> </tr> <tr> <td>J01 形状</td> <td>2</td> <td>空積 控え45cm未満</td> </tr> </table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 形状	2	空積 控え45cm未満
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値									
J01 形状	2	空積 控え45cm未満									

第0009号 単価表 機労材構成比情報
 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008		【損料】		M002015008
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	L001110002		【賃料】		L001110002
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	Z006531004				Z006531004
ガソリン レキュー	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円/孔	
条件名称	入力値		条件	値	
J01 削孔径	5		100mm以上110mm未満		
J02 削孔深さ	7		200mm以上400mm以下		

第0010号 単価表 機労材構成比情報
 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008		【損料】		M002015008
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	L001110002		【賃料】		L001110002
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	Z006531008				Z006531008
ガソリン レキユア	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円/孔	
条件名称	入力値		条件値		
J01 削孔径	9		180mm以上200mm以下		
J02 削孔深さ	7		200mm以上400mm以下		

第0011号 単価表 機労材構成比情報
 CB224410 コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)

1 孔 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
発動発電機【ガソリンエンジン駆動】 2kVA	L001110001		【賃料】		L001110001
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ40mm	M007500147		【損料】		M007500147
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
ガソリン レキューラ	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円/孔	
条件名称	入力値		条件値		
J01 削孔深さ	1		30mm以上200mm未満		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB210830 人力積込

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質等区分 7 コンクリート塊					

第0013号 単価表
SJ0010 フェンス撤去

1 m 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(TJ0040) フェンス撤去	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0014号 単価表

WB810770

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100 m 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001166005) 横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 施工区分		2	プレキャストコンクリートブロック建込		
J02 防護柵種類		2	門型		
J03 支柱間隔		4	3m		
J04 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J05 夜間作業の補正		1	無		

第0015号 単価表

WB810770

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100 m 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001168004) 横断・転落防止柵撤去工CO建込用 ビーム式・パネ式	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 施工区分		3	コンクリート建込		
J02 防護柵種類		1	ビーム式・パネ式		
J03 支柱間隔		4	3m		
J04 時間的制約を受ける場合の補正		1	無		
J05 夜間作業の補正		1	無		

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB224910 高欄撤去

1 m 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
トラック[クレーン装置付] ペーestrック4t級 吊能力2.9t	M000302013		【損料】		M000302013
溶接工	R0113				R0113
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	4		現場制約あり		

横須賀市

第0018号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クロー) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J06 施工数量	7		小規模(標準)		

第0019号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	6		現場制約あり		

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クロー)【後方超小旋回型】			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0021号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
クワ及びバシマ 質量 60~80kg	L001180001		【賃料】		L001180001
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
ガソリン レキューター	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 施工方法	6	現場制約あり			
J02 土質	1	土砂			
J03 締固めの有無	1	有り			

第0022号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ランマ			【損料】		M000806001
質量60~80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0023号 単価表 機労材構成比情報
 CB210510 路体(築堤)盛土

1 m3 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ロー(舗装用)[ハトガイ式] 運転質量0.8~1.1t			【賃料】		L001070002
	L001070002				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油 1.2号					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m3	当り		円/m3
条件名称	入力値		条件値		
J01 施工幅員	1		2.5m未満		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB210520 路床盛土

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ロー(舗装用)[ハンドカト式]			【賃料】		L001070002
運転質量0.8~1.1t	L001070002				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 施工幅員	1		2.5m未満		

第0025号 単価表 機労材構成比情報
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
レンマ			【損料】		M000806001
質量60~80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
カッソソ					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 整形箇所	1		盛土部		
J02 法面締固めの有無	1		有り		
J03 現場制約の有無	1		有り		
J04 土質	2		砂及び砂質土、粘性土		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0026号 単価表 機労材構成比情報
CB220010 法面整形

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称 入力値 条件値					
J01 整形箇所		2	切土部		
J03 現場制約の有無		1	有り		
J04 土質		1	は質土、砂及び砂質土、粘性土		

第0027号 単価表 機労材構成比情報
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ハック杓(クロー) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質		1	土砂		
J02 作業内容		4	小規模(標準)		

第0028号 単価表 機労材構成比情報
 CB440510 運搬(電線共同溝)

1 m3 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 積載区分	2		アスファルト塊		
J02 DID区間の有無	2		有り		
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	3		3.5km以下		

第0029号 単価表 機労材構成比情報
 CB227010 殻運搬

1 m3 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J07 運搬距離(km) (DID区間有)	6		2.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0030号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	1		機械積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J05 運搬距離(km)(DID区間有)	6		3.0km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	3		現場制約あり		
J02 積込機種・規格	7		人力		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	11		10.5km以下		

第0032号 単価表 機労材構成比情報
 CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ティゼル] 4t積級	MP03010020		【損料】		M000301002
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 土砂等発現場	2	小規模			
J02 積込機種・規格	5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	2	有り			
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下			

第0035号 単価表
 SJ0050 小型重力式擁壁
 SGW34

10 m 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB226320) 重力式擁壁	6.471	m3			第0036号単価表
(CB226361) 化粧型枠(材料費)	14.685	m2			第0037号単価表 ロス率 10%
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0036号 単価表 機労材構成比情報
CB226320 重力式擁壁

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]			【損料】		M000903010
圧送能力 90~110m ³ /h	M000903010				
普通作業員					R0102
	R0102				
型わく工					R0133
	R0133				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m ³	当り		円/m ³	
条件名称	入力値		条件値		
J01 擁壁平均高さ	1		1mを超え2m未満		
J02 コンクリート規格	27		18-8-25(高炉)		
J03 基礎碎石の有無	2		有り		
J04 均しコンクリートの有無	1		無し		
J05 養生工の種類	1		一般養生		
J06 圧送管延長距離区分	1		延長無し		

第0037号 単価表 機労材構成比情報
 CB226361 化粧型枠(材料費)

1 m2 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
化粧型枠					Y000462101 -00011
発砲ポリスレン 厚40mm 谷積み	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0038号 単価表
 SJ0060 くわ止めコンクリート擁壁
 5-⑥

10 m 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB226311) 小型擁壁(A)	3.15	m3			第0039号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0039号 単価表 機労材構成比情報
 CB226311 小型擁壁(A)

1 m3 当り
 適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
型わく工	R0133				R0133
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート	Z002012001				Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 擁壁平均高さ	3	0.8m以上1.0m以下			
J02 コンクリート規格	27	18-8-25(高炉)			
J03 基礎碎石の有無	2	有り			
J04 均しコンクリートの有無	1	無し			
J05 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)			

第0040号 単価表
SJ0080 間詰コンクリート

100 m2 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WC696000) コンクリートはけ引き仕上げ	100	m2			第0041号単価表
(CD240010) コンクリート	10	m3			第0042号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	100	m2			第0043号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0041号 単価表
WC696000 コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第0042号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				Z120300200
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 構造物種別	2	小型構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	1	無し			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)		円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)		円/m3			

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型ハック材(ロー) [標準]			【賃料】		L001011002
山積0.11m3(平積0.08m3)	L001011002				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3~4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
再生クラッシュラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシュラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表

SJ0070

A. H鋼土留コンクリートL=5.68m

1 式 当り

適用年版 T0210

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート	2.04	m ³			第0045号単価表
(Z001150001) 溝形鋼(中形) SS400 5×75×40	0.08	t			
(Z005002003) 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50	0.7	m			
(CB240210) 型枠	11.8	m ²			第0046号単価表
(CB224710) 目地板	0.53	m ²			第0047号単価表
(TJ0070) ガス切断 2mm以上10mm未満	1.55	m			
(UZD007310) 手動アーク溶接 材工共 陸上 上向 隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	1.63	m			
(UZD007320) 手動アーク溶接 材工共 陸上 下向 隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	1.63	m			
(SJ0130) H鋼土留め基礎 H125×125	6	箇所			第0048号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0045号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホ(クレー) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	3	バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0046号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2				
条件名称		入力値	条件値		
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		1	鉄筋・無筋構造物		

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板 厚10mm					Z004150001
	Z004152001				
標準単価		積算単価			
	1 m2				
条件名称		入力値	条件値		
J01 目地板の種類		1	瀝青質目地板t=10		

第0048号 単価表
 SJ0130 H鋼土留め基礎
 H125×125

6 箇所 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001120002) H形鋼(広幅) SS400 125×125	0.48	t			
(UZD007000) H鋼建込み(手間のみ) H-125*125 L=2.4m~4.4m	20.6	m			
(CB240010) コンクリート	2.94	m ³			第0049号単価表
(TJ0070) ガス切断 2mm以上10mm未満	2.14	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0049号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートポンプ車[トラック架装・フ-ム式]			【損料】		M000903010
圧送能力 90~110m3/h	M000903010				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物種別	1		無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法	1		コンクリートポンプ車打設		
J03 コンクリート規格	41		18-8-25(高炉)		
J04 設計日打設量	1		10m3以上100m3未満		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J06 圧送管延長距離区分	1		延長無し		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0050号 単価表

SJ0110

B. H鋼土留コンクリートL=3.19m

1 式 当り

適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート	2.1	m ³			第0045号単価表
(Z001150001) 溝形鋼(中形) SS400 5×75×40	0.07	t			
(CB240210) 型枠	12	m ²			第0046号単価表
(TJ0070) ガス切断 2mm以上10mm未満	1.24	m			
(UZD007310) 手動アーク溶接 材工共 陸上 上向 隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≤t<8mm	3	m			
(UZD007320) 手動アーク溶接 材工共 陸上 下向 隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≤t<8mm	3	m			
(SJ0140) H鋼土留め基礎 H200×200	4	箇所			第0051号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0051号 単価表
 SJ0140 H鋼土留め基礎
 H200×200

4 箇所 当り
 適用年版 T0210
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001120005) H形鋼(広幅) SS400. 200×200	1.23	t			
(UZD007030) H鋼建込み(手間のみ) H-200*200 L=6.5m~7.2m	24.7	m			
(CB240010) コンクリート	3.45	m ³			第0049号単価表
(TJ0070) ガス切斷 2mm以上10mm未満	0.7	m			
(TJ0060) ガス切斷 10mm以上20mm未満	1.6	m			
(UZD007060) H形鋼継施工 H-200*200以下 材工共	4	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0052号 単価表
 SJ0150 真空コンクリート舗装

1 式 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0170) 真空コンクリート	72	m ²			第0053号単価表
(UZG420300) 真空コンクリート仕上げ (手間のみ) 滑り止 51m ² ~100m ²	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0053号 単価表
 SJ0170 真空コンクリート

100 m² 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	10	m ³			第0042号単価表
(WB240510) 溶接金網設置(護岸用)	100	m ²			第0054号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	100	m ²			第0043号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m ²			整数止め切捨て 円/m ²

第0054号 単価表
WB240510 溶接金網設置(護岸用)

100 m2 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000140000) -00016 鉄筋金網(SD295) D6×150×150	100	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第0055号 単価表
WB810760 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100 m 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001156004) 横断・転落防止柵設置工 CO建込用 ビーム式・パネ式	100	m			[1]
(Y001191000) -00014 転落防止柵 縦格子型	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	3		コンクリート建込		
J02 防護柵種類	1		ビーム式・パネ式		
J03 支柱間隔	4		3m		
J05 施工規模による加算	4		100m未満		
J07 夜間作業の補正	1		無		

第0056号 単価表
 SJ0160 コンクリート舗装

100 m2 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WC696000) コンクリートはけ引き仕上げ	100	m2			第0041号単価表
(CD240010) コンクリート	15	m3			第0042号単価表
(WB240510) 溶接金網設置(護岸用)	100	m2			第0054号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部)	100	m2			第0043号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0057号 単価表
SJ0020 門扉

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 片開き門扉 ステンレス製(材工共) H1500、W4100	1	基			
(CB240010) コンクリート	1.878	m3			第0058号単価表
(CD240010) コンクリート	0.081	m3			第0042号単価表
(TJ0020) 硬質ポリ塩化ビニル管 VU200	0.3	本			
(CB240210) 型枠	6.491	m2			第0059号単価表
(CD240010) コンクリート	0.213	m3			第0060号単価表
(CB240210) 型枠	0.585	m2			第0061号単価表
(CB221110) 基礎砕石	2.407	m2			第0062号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0058号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物種別	2		小型構造物		
J02 打設工法	3		バックホウ(クレーン機能付)打設		
J03 コンクリート規格	41		18-8-25(高炉)		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0059号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要									
型わく工					R0133									
	R0133													
普通作業員					R0102									
	R0102													
土木一般世話役					R0125									
	R0125													
標準単価		積算単価												
		1 m2	当り	円/m2										
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">条件名称</td> <td style="width:33%; text-align: center;">入力値</td> <td style="width:33%; text-align: center;">条件値</td> </tr> <tr> <td>J01 型枠の種類</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>一般型枠</td> </tr> <tr> <td>J02 構造物の種類</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>小型構造物</td> </tr> </table>						条件名称	入力値	条件値	J01 型枠の種類	1	一般型枠	J02 構造物の種類	2	小型構造物
条件名称	入力値	条件値												
J01 型枠の種類	1	一般型枠												
J02 構造物の種類	2	小型構造物												

第0060号 単価表 機労材構成比情報
CD240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生コンクリート(高炉)					Z120300200
18-8-25(20) W/C指定無し	Z002012005				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 構造物種別	1		無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法	3		バックホウ(クレーン機能付)打設		
J03 コンクリート規格	6		高炉セメント B18-8 W/C指定無し		
J05 養生工の種類	2		一般養生		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		
J14 生コンクリート割増の有無	1		無し		
J15 生コン小型車割増額(実数入力)			円/m3		
J16 生コンその他割増額(実数入力)			円/m3		

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称		入力値		条件値	
J01 型枠の種類		1		一般型枠	
J02 構造物の種類		5		均しコンクリート	

第0062号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎碎石

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
パック材(クロー) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	L001010007		【賃料】		L001010007
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
運転手(特殊)	R0114				R0114
土木一般世話役	R0125				R0125
再生クワッシャー RC-40	Z002122003				Z002122003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 碎石の厚さ	3	12.5cmを超え17.5cm以下			
J02 碎石の種類	8	再生クワッシャー 40~0			
J03 費用の内訳	1	全ての費用			

第0063号 単価表
SJ0030 門壁

1 式 当り
適用年版 T0210

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート	0.482	m3			第0064号単価表
(CB240210) 型枠	5.182	m2			第0065号単価表
(CB226361) 化粧型枠(材料費)	6.167	m2			第0066号単価表 ロス率 19%
(WBS10010) 鉄筋工[市場単価]	0.033	t			第0067号単価表
(TJ0030) コンクリートアンカー用樹脂カプセル D10用 90mm	14	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0064号 単価表 機労材構成比情報
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004		【賃料】		L001010004
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
運転手(特殊)	R0114				R0114
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				Z002012002
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	3	バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格	20	21-8-25(20)(高炉)			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0065号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称		入力値	条件値		
J01 型枠の種類		2	化粧型枠		
J02 構造物の種類		1	鉄筋・無筋構造物		

第0066号 単価表 機労材構成比情報
CB226361 化粧型枠(材料費)

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
化粧型枠					Y000462101 -00010
発砲ポリスチレン 厚40mm リブ	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0067号 単価表
WB810010 鉄筋工[市場単価]

1 t 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102008) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10	1.03	t			[1]
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	t			円/t
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 鉄筋材料規格・径	1	SD295A D10			
J02 規格・仕様区分	1	一般構造物			
J03 施工規模	2	10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無			
J05 夜間作業補正	2	無			
J06 トンネル内作業の補正	2	無			
J07 法面作業の補正	2	無			
J08 太径鉄筋補正	1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正	1	補正無(一般構造物)			

第0068号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	L001011002		【賃料】		L001011002
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	L001070011		【賃料】		L001070011
普通作業員	R0102				R0102
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
再生クラッシュラン RC-40	ZP21220030				Z002122003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クラッシュラン RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0069号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5~0.6t	M000804001		【損料】		M000804001
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	M000807001		【損料】		M000807001
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	ZP41010040				Y001102000 -00015
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z004130002				Z004130002
カソリン レギュラー	Z006704001				Z006704001
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件	値	
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	23		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0070号 単価表
WB821410 U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002306003) 鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.5	個			[1]
(Z002122003) 再生クラッシュラン RC-40	0.48	m ³			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付け			
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	1	無し			
J03 夜間作業の有無	1	無し			
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格	3	300B 300×300×600			
J08 時間的制約の有無	1	無し			
J09 施工箇所における補正	1	無し			
J10 基礎砕石施工の有無	1	有り			
J11 基礎砕石の種類	5	再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.4	0.4 m ³ /10m			

第0071号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	3		再利用撤去・据付け		
J02 夜間作業の有無	1		無し		
J03 蓋版の種類	5		蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分	1		40kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無	1		無し		
J07 施工箇所における補正	1		無し		

第0072号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		2		再利用撤去	
J02 夜間作業の有無		1		無し	
J03 蓋版の種類		5		蓋版(各種)	
J05 規格・仕様区分		1		40kg/枚以下	
J06 時間的制約の有無		1		無し	
J07 施工箇所における補正		1		無し	

第0073号 単価表
SJ0120 U型側溝蓋掛け

10 m 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版	10	枚			第0074号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0074号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																					
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]																					
(Y000301000) -00007 U字溝用グレーチング蓋 T-14 細目 滑止 コム付き	100	枚			[1]																					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式																								
合 計																										
	1	枚			円/枚																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>条 件 名 称</th> <th>入 力 値</th> <th>条 件 値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J01 作業区分</td> <td>1</td> <td>据付け</td> </tr> <tr> <td>J02 夜間作業の有無</td> <td>1</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>J03 蓋版の種類</td> <td>5</td> <td>蓋版(各種)</td> </tr> <tr> <td>J05 規格・仕様区分</td> <td>1</td> <td>40kg/枚以下</td> </tr> <tr> <td>J06 時間的制約の有無</td> <td>1</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td>J07 施工箇所における補正</td> <td>1</td> <td>無し</td> </tr> </tbody> </table>						条 件 名 称	入 力 値	条 件 値	J01 作業区分	1	据付け	J02 夜間作業の有無	1	無し	J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)	J05 規格・仕様区分	1	40kg/枚以下	J06 時間的制約の有無	1	無し	J07 施工箇所における補正	1	無し
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値																								
J01 作業区分	1	据付け																								
J02 夜間作業の有無	1	無し																								
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)																								
J05 規格・仕様区分	1	40kg/枚以下																								
J06 時間的制約の有無	1	無し																								
J07 施工箇所における補正	1	無し																								

第0075号 単価表
SJ0090 a. ネットフェンス

1 m 当り
適用年版 T0210
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)	1	m			第0076号単価表
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	1	m			第0077号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0076号 単価表 機労材構成比情報
CB420840 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称 入力値 条件値					
J01 基礎種別		1	基礎ブロック		
J03 支柱間隔		2	2m		

第0077号 単価表 機労材構成比情報
CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ネットフェンス 亜鉛メッキ(高張力) H1500					Y002064000 -00004
	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	

第0078号 単価表
SJ0180 基礎ブロック

1 個 当り
適用年版 T0210
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420820) 基礎ブロック, 鋼管基礎	1	基			第0079号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	個			整数止め切捨て 円/個

第0079号 単価表 機労材構成比情報
CB420820 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り
適用年版 T0210

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
基礎ブロック 180*180*450	ZP03620011				Y000362001 -00003
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 基礎種別	1		基礎ブロック		
J02 構造物種別	1		金網柵		
J04 基礎碎石	2		有り(t=10cm)		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0080号 単価表
 SJ0100 b. c. d. ネットフェンス

1 m 当り
 適用年版 T0210
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)	1	m			第0076号単価表
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	1	m			第0081号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0081号 単価表 機劣材構成比情報
 CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
 適用年版 T0210

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要
ネットフェンス 亜鉛メッキ(高張力) H1800	ZP08000000				Y002064000 -00002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	

第0082号 単価表 機労材構成比情報
CB422740 橋梁用高欄

1 m 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
高欄 7%製 斜加工2~5%					Y001388000 -00001
H1100 支柱間隔2500	ZP13880000				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 設置方法	1		組立式		

第0083号 単価表 機労材構成比情報
CB240060 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0210

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
セメント(高炉B)					Z002002008
25kg袋入	Z002002008				
コンクリート用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 セメント種類	2		高炉		
J02 混合比	3		1:3		
J03 費用の内訳	1		全ての費用		

第0084号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0210

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			円/人日
	1				

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	片開き門扉 ステンレス製(材工共) H1500、W4100	基	T0210	2,306,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0020	硬質ポリ塩化ビニル管 VU200	本	T0210	7,060	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0030	コンクリートカー用樹脂カバー D10用 90mm	本	T0210	133	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0040	フェンス撤去	m	T0210	1,620	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0050	スクラップ 鉄屑 ヘビーH2	式	T0210	122,475	スクラップ評価額		部独自
TJ0060	ガス切断 10mm以上20mm未満	m	T0210	3,080	その他施工単価等	全間接費対象	部独自
TJ0070	ガス切断 2mm以上10mm未満	m	T0210	2,640	その他施工単価等	全間接費対象	部独自
Y000140000 -00016	鉄筋金網(SD295) D6×150×150	m2	T0210	453	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000301000 -00007	U字溝用グレーチング蓋 T-14 細目 滑止 ゴム付き	枚	T0210	7,650	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000362001 -00003	基礎ブロック 180*180*450	個	T0210	570	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000462101 -00010	化粧型枠 発砲ポリスチレン 厚40mm リブ	m2	T0210	3,110	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000462101 -00011	化粧型枠 発砲ポリスチレン 厚40mm 谷積み	m2	T0210	2,620	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00015	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	T0210	10,600	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001191000 -00014	転落防止柵 縦格子型	m	T0210	6,990	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001388000 -00001	高欄 アルミ製 斜加工2~5% H1100 支柱間隔2500	m	T0210	28,200	資材単価	全間接費対象	特別調査
Y002064000 -00002	ネットフェンス 亜鉛メッキ(高張力) H1800	m	T0210	5,470	資材単価	全間接費対象	部独自
Y002064000 -00004	ネットフェンス 亜鉛メッキ(高張力) H1500	m	T0210	4,760	資材単価	全間接費対象	部独自

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZA000330	建設発生土処分費（確認処分） 2t車（昼間：地山）	m ³	T0210		[管]T処分費等 [資]仮設材単価等
UZA000340	建設発生土処分費（確認処分） 4t車（昼間：地山）	m ³	T0210		[管]T処分費等 [資]仮設材単価等
UZD007000	H鋼建込み（手間のみ） H-125*125 L=2.4m~4.4m	m	T0210		[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZD007030	H鋼建込み（手間のみ） H-200*200 L=6.5m~7.2m	m	T0210		[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZD007050	H鋼土留基礎掘削 φ500 掘削深さ 1.5~5.0m	m	T0210		[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZD007060	H形鋼継ぎ施工 H-200*200以下 材工共	箇所	T0210		[管]0全間対象 [資]資材単価
UZD007310	手動アーク溶接 材工共 陸上 上向 隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	m	T0210		[管]0全間対象 [資]資材単価
UZD007320	手動アーク溶接 材工共 陸上 下向 隅肉・重合・棒鋼+鋼板3≦t<8mm	m	T0210		[管]0全間対象 [資]資材単価
UZG420300	真空コンクリート仕上げ（手間のみ） 滑り止 51m ² ~100m ²	式	T0210		[管]0全間対象 [資]仮設材単価等

数量総括表-1

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
施設整備			式	1
構造物撤去工			式	1
構造物取壊し工			式	1
舗装版切断			式	1
舗装版切断	As、15cm以下	= 15.5	m	15
舗装版切断	Co、15cm以下	= 20.0	m	20
舗装版破碎			式	1
舗装版破碎積込	As	= 38.6	m2	38
舗装版破碎	Co、15cm以下	= 55.1	m2	55
コンクリート構造物取壊し			式	1
構造物とりこわし	無筋、人力	= 0.3	m3	0.3
構造物とりこわし	無筋、機械	= 3.9	m3	3.0
構造物とりこわし	鉄筋、機械	= 0.1	m3	0.1
石積とりこわし			式	1
石積とりこわし(人力)	空積み、控え45cm未満	= 13.1	m2	13
コンクリート削孔工			式	1
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満、200mm以上400mm以下	= 47.0	孔	47
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下、200mm以上400mm以下	= 32.0	孔	32
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	= 14.0	孔	14
人力積込	コンクリート塊	= 0.3	m3	0.3
構造物撤去工			式	1
フェンス撤去			式	1
フェンス撤去		= 110.5	m	110
人力積込	コンクリート塊	= 0.7	m3	0.7
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			式	1
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリートブロック用 C	= 61.5	m	61
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 W	= 6.0	m	6
高欄・門扉撤去			式	1
高欄撤去		= 90.1	m	90

数量総括表-2

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
道路土工			式	1
掘削工			式	1
掘削			式	1
掘削	人力	= 0.7	m3	0.7
掘削	山積0.28m3、小規模	= 0.1	m3	0.1
床掘り			式	1
床掘り	人力	= 42.0	m3	42
床掘り	山積0.28m3、小規模	= 14.4	m3	14
埋戻し			式	1
埋戻し	人力	= 30.9	m3	30
埋戻し	山積0.28m3、小規模	= 11.2	m3	11
路体盛土			式	1
路体盛土	2.5m未満	= 0.4	m3	0.4
路床盛土			式	1
路床盛土	2.5m未満	= 2.3	m3	2
盛土法面成形			式	1
盛土法面成形	人力	= 4.4	m2	4
切土法面成形			式	1
切土法面成形	人力	= 12.4	m2	12
H鋼土留基礎掘削			式	1
H鋼土留基礎掘削	オーガ掘削	= 32.6	m	32
積込(ルーズ)			式	1
積込(ルーズ)	山積0.28m3、小規模	= 3.1	m3	3

数量総括表-3

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
土砂等運搬			式	1
運搬(電線共同溝)	運搬距離L=2.4km、4t積、As殻	= 1.9	m3	1
殻運搬	運搬距離L=2.4km、2t積、Co殻	= 5.9	m3	5
殻運搬	運搬距離L=2.4km、10t積、Co殻	= 11.8	m3	11
土砂等運搬	運搬距離L=10.0km、2t積	= 10.7	m3	10
土砂等運搬	運搬距離L=10.0km、4t積、小規模	= 3.1	m3	3
剥離後化粧型枠運搬費 タンポトラック2t級		= 2.0	回	2
現場発生品・支給品運搬	運搬距離L=10.0km、クレーン装置付き4t級2.9t吊 スクラップ(フェンス等)	= 3.0	回	3
残土処理工			式	1
残土等処分			式	1
廃材処理料(東部地区) As殻		= 1.9	m3	1
廃材処理料(東部地区) 無筋Co殻		= 17.6	m3	17
廃材処理料(東部地区) 有筋Co殻		= 0.1	m3	0.1
建設発生土処分費(確認処分) 2t車(昼間:地山)		= 10.7	m3	10
建設発生土処分費(確認処分) 4t車(昼間:地山)		= 3.1	m3	3
化粧型枠処分費(東部地区)		= 0.8	m3	0.8
舗装版切断濁水処理工		= 1.0	式	1
擁壁工			式	1
擁壁工			式	1
小型重力式擁壁			式	1
小型重力式擁壁		= 7.4	m	7
くわ止めコンクリート擁壁			式	1
くわ止めコンクリート擁壁		= 41.9	m	41
間詰コンクリート			式	1
間詰コンクリート		= 7.7	m2	7

数量総括表-4

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
スロープ工			式	1
スロープ工			式	1
H鋼土留めコンクリート			式	1
A.H鋼土留めコンクリートL=5.68m		= 1.0	式	1
B.H鋼土留めコンクリートL=3.19m		= 1.0	式	1
真空コンクリート舗装			式	1
真空コンクリート舗装	A=72.4m ²	= 1.0	式	1
転落防止柵			式	1
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		= 8.5	m	8
舗装復旧(スロープ)			式	1
コンクリート舗装		= 10.6	m ²	10
正門工			式	1
正門工			式	1
門扉			式	1
門扉		= 1.0	式	1
門壁			式	1
門壁		= 1.0	式	1
舗装復旧(正門)			式	1
下層路盤(歩道部)	150mm、RC-40	= 13.7	m ²	13
表層(歩道部)	1.4m未満、50mm、再生密粒度As混合物(13)	= 13.7	m ²	13
側溝復旧(正門)			式	1
U型側溝	300B	= 2.0	m	2
蓋版	再利用撤去・据付け	= 2.0	枚	2
蓋版	撤去	= 1.0	枚	1

数量総括表-5

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
付帯工			式	1
付帯工			式	1
U型側溝蓋掛け			式	1
U型側溝蓋掛け	U240		m	
		= 64.0		64
ネットフェンス[H1500]			式	1
a.ネットフェンス			m	
		= 100.0		100
基礎ブロック			個	
		= 20.0		20
ネットフェンス[H1800]			式	1
b.c.d.ネットフェンス			m	
		= 71.0		71
高欄			式	1
橋梁用高欄			m	
		= 72.5		72
モルタル練	高炉、1:3		m3	
		= 0.1		0.1
仮設工			式	1
交通管理工			式	1
交通誘導警備員			式	1
交通誘導警備員B			人日	
		= 72.0		72
工事原価			式	1
スクラップ評価額			式	1
スクラップ評価額			式	1
スクラップ 鉄屑 ヘビー H2			式	1

数量計算書 -1

細別・規格	数量計算根拠	単位	数量
舗装版切断			
舗装版切断 As、15cm以下	撤去平面図より 7.3+8.2	m	15.5
舗装版切断 Co、15cm以下	撤去平面図より 8.8+11.2	m	20.0
舗装版破碎			
舗装版破碎積込 As	撤去平面図より 4.7+33.9	m ²	38.6
舗装版破碎 Co、15cm以下	撤去平面図より 9.0+46.1	m ²	55.1
コンクリート構造物取壊し			
構造物とりこわし 無筋、人力	土積流用計算書より C6	m ³	0.3
構造物とりこわし 無筋、機械	撤去平面図、土積流用計算書より 0.2+3.7 C5	m ³	3.9
構造物とりこわし 鉄筋、機械	撤去平面図より	m ³	0.1
石積みとりこわし			
石積みとりこわし(人力)	土積流用計算書より C7	m ²	13.1
コンクリート削孔工			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	撤去平面図より フェンス基礎部	孔	47.0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	撤去平面図より 高欄部	孔	32.0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	撤去平面図より 門壁部	孔	14.0
人力積込	立入防止柵基礎部		
	$0.110^2 \times \pi / 4 \times 0.250 \times 7 + 0.110^2 \times \pi / 4 \times 0.300 \times 40$	m ³	0.13
	高欄部		
	$0.204^2 \times \pi / 4 \times 0.200 \times 32$	m ³	0.21
	合計	m ³	0.3
フェンス撤去			
フェンス撤去	撤去平面図より 100.5+10.0	m	110.5
人力積込	立入防止柵基礎		
	撤去平面図より 基礎ブロック撤去n=51個	m ³	0.7
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリートブロック用 C 16.5+12.0+33.0	m	61.5
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込用 W	m	6.0
高欄・門扉撤去			
高欄撤去	撤去平面図より 高欄+門扉 17.5+4.8+13.8+25.0+29.0	m	90.1

数量計算書 -2

細別・規格	数量計算根拠	単位	数量
掘削			
掘削 人力	土積流用計算書より C2	m3	0.7
掘削 山積0.28m3	土積流用計算書より C1	m3	0.1
床掘り			
床掘り 人力	土積流用計算書より C4	m3	42.0
床掘り 山積0.28m3	土積流用計算書より C3	m3	14.4
埋戻し			
埋戻し 人力	土積流用計算書より B2	m3	30.9
埋戻し 山積0.28m3	土積流用計算書より B1	m3	11.2
路体盛土			
路体(築堤)盛土	土積流用計算書より B3	m3	0.4
路床盛土			
路床盛土	土積流用計算書より B4	m3	2.3
盛土法面成形			
盛土法面成形	土積流用計算書より B6	m2	4.4
切土法面成形			
切土法面成形	土積流用計算書より B8	m2	12.4
H鋼土留基礎掘削			
H鋼土留基礎掘削	構造図より 2*3+3*3+4.4*4	m	32.6
積込(ルーズ)			
積込(ルーズ)	掘削残土積込 土積流用計算書より	m3	3.1

数 量 計 算 書 -3

土砂等運搬			
運搬(電線共同溝)			
As殻 4t積 撤去平面図より	0.2+1.7	1.9	m3
殻運搬			1.9
Co殻人力 2t積 撤去平面図等より	0.3+0.3+0.7+4.6(石積みブロック)	5.9	m3
殻運搬			5.9
Co殻機械 10t積 撤去平面図等より	0.9+6.9+0.2+3.7+0.1	11.8	m3
土砂等運搬			11.8
2t積 土積流用計算書より		10.7	m3
土砂等運搬			10.7
4t積 土積流用計算書より		3.1	m3
剥離後化粧型枠運搬費			
ダンプトラック2t級	小型重力式擁壁+門壁	2.0	回
現場発生品・支給品運搬			2.0
2.0t超2.6t以下	撤去平面図より 4t積 スクラップ 1828.1+1183.0+1372.3		
	+653.0+410.0+863.2+79.2+291.4+145.7+149.2+106.0+22.0		
	=7103.3kg=7.103t (2.0t超2.6t以下)	3.0	回
残土等処分			3.0
廃材処理料(東部地区)			
As殻		1.9	m3
廃材処理料(東部地区)			1.9
無筋Co殻	0.9+6.9+0.3+0.3+0.7+0.2+3.7+4.6(石積みブロック)	17.6	m3
廃材処理料(東部地区)			17.6
有筋Co殻		0.1	m3
建設発生土処分費(確認処分)			0.1
2t車(昼間:地山)	土積流用計算書より	10.7	m3
建設発生土処分費(確認処分)			10.7
4t車(昼間:地山)	土積流用計算書より	3.1	m3
化粧型枠処分費(東部地区)			3.1
	小型重力式擁壁+門壁	0.8	m3
舗装版切断濁水処理工			0.8
		1.0	式
舗装版切断濁水処分費(東部地区)			1.0
アスファルト舗装版	0.023×(15.5×0.05)	0.018	m3
舗装版切断濁水処分費(東部地区)			0.018
コンクリート舗装版	0.065×(8.8×0.10+11.2×0.15)	0.166	m3
舗装版切断濁水運搬費			0.166
ダンプトラック2t積	0.184×1.1=0.20t	1.0	回
			1.0

数量計算書 -4

小型重力式擁壁			
小型重力式擁壁			
	平面図等より	7.4	m
			7.4
くわ止めコンクリト擁壁			
くわ止めコンクリト擁壁			
	平面図等より	41.9	m
			41.9
間詰コンクリート			
間詰コンクリート			
	平面図等より	7.7	m ²
			7.7
H鋼土留めコンクリート			
A.H鋼土留めコンクリートL=5.68m			
	平面図等より	1.0	式
			1.0
B.H鋼土留めコンクリートL=3.19m			
	平面図等より	1.0	式
			1.0
真空コンクリート舗装			
真空コンクリート舗装			
	平面図等より 72.4m ²	1.0	式
			1.0
転落防止柵			
転落防止柵			
	平面図等より	8.5	m
			8.5
舗装復旧(スロープ)			
舗装復旧(スロープ)			
	平面図等より	10.6	m ²
			10.6
門扉			
門扉			
	平面図等より	1.0	式
			1.0
門壁			
門壁			
	平面図等より	1.0	式
			1.0
舗装復旧(正門)			
下層路盤(歩道部)			
	平面図等より	13.7	m ²
			13.7
表層(歩道部)			
	平面図等より	13.7	m ²
			13.7
側溝復旧(正門)			
U型側溝			
	平面図等より	2.0	m
			2.0
蓋版			
	平面図等より 再利用撤去・掘付	2.0	枚
			2.0
蓋版			
	平面図等より 撤去	1.0	枚
			1.0

数量計算書 -5

U型側溝蓋掛け			
U型側溝蓋掛け			
	64.0	m	64.0
ネットフェンス[1500]			
a.ネットフェンス			
	平面図等より 100.0	m	100.0
基礎ブロック・鋼管基礎			
	平面図等より 20.0	個	20.0
ネットフェンス[1800]			
b.c.d.ネットフェンス			
	平面図等より 33.6+25.4+12.0 71.0	m	71.0
高欄			
高欄			
	平面図等より 17.5+25.0+30.0 72.5	m	72.5
モルタル練り			
	0.006m ³ /箇所×32箇所 0.1	m ³	0.1
交通誘導警備員			
交通誘導警備員B			
	72.0	人日	72.0
スクラップ 鉄屑 ヘビ- H2			
スクラップ			
	鉄屑ヘビ-H2 17,250×7.10t=122,475円 1.00	式	1.0


土 積 流 用 計 算 書

記号	掘削名	土量 (m3)	流用土		残土 (m3)	摘 要
			盛土(m3)	埋戻(m3)		
C2	掘削	0.7			0.7	擁壁工
C3	床掘	7.4			7.4	正門工
C4	床掘	42.0			42.0	擁壁工、付帯工
B1	埋戻し	4.2		4.7	-4.7	正門工 変化率0.9
B2	埋戻し	30.9		34.3	-34.3	擁壁工、付帯工 変化率0.9
B3	路体盛土	0.4	0.4		-0.4	擁壁工 変化率0.9
	小計				10.7	土砂 ダンプトラック2t級
C1	掘削	0.1			0.1	スロープ工
C3	床掘	7.0			7.0	スロープ工
B1	埋戻し	7.0		7.8	-7.8	スロープ工 変化率0.9
B4	路床盛土	2.3	2.6		-2.6	スロープ工 変化率0.9
	H鋼土留基礎掘削	6.4			6.4	スロープ工
	小計				3.1	土砂 ダンプトラック4t級

工種	集計計算	単位	数量
掘削(C1) 機械	土積計算書-5より	m3	0.1
掘削(C2) 人力	土積計算書-1より	m3	0.7
床掘(C3) 機械	土積計算書-5より、土工計算書-1より 7.0 + 6.9+0.5	m3	14.4
床掘(C4) 人力	土積計算書-1、土工計算書-1より 28.8 + 13.2	m3	42.0
コンクリート取壊し(C5) 機械	土積計算書-6より	m3	3.7
コンクリート取壊し(C6) 人力	土積計算書-2より	m3	0.3
石積み取壊し(C7) 人力	土積計算書-2より V=13.1m2×0.35m=4.6m3	m2	13.1
埋戻し(B1) 機械	土積計算書-6より、土工計算書-1より 7.0 +4.1+0.1	m3	11.2
埋戻し(B2) 人力	土積計算書-3より、土工計算書-1より 16.9 + 14.0	m3	30.9
路体盛土(B3)	土積計算書-3より	m3	0.4
路床盛土(B4)	土積計算書-7より	m3	2.3
盛土法面整形(B6) 人力	土積計算書-4より	m2	4.4
切土法面整形(B8) 人力	土積計算書-4より	m2	12.4

撤去平面図

記号		
縮尺	non scale	制定年度



※ 撤去平面図に記載の無い、擁壁工及びスロープエにかかわる取壊し工については、横断面図等の数量計算書を参照すること。