

現 場 説 明 書

1 工 事 名 令和5年度北下浦漁港海岸7号離岸堤築造工事
2 監 督 員 港湾部 港湾整備課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証

要

不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金

する

しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金

する

しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払

する(一回以内)

しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	%	支払限度額 × 請負代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	%	支払限度額 × 請負代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	%	支払限度額 × 請負代金額 の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後 5 日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を 2 人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
- (2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第1号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第2号様式（建退共））を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第2号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

- (3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。
- (4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。
- (6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

特記仕様書

1 工事名

令和5年度北下浦漁港海岸7号離岸堤築造工事

2 工事概要

『漁港（海上）工事』

消波工 1式

消波ブロック製作（12t型） 180個

海岸消波工 1式

消波ブロック据付 L=23.0m（水上45個、水中139個）

3 施工場所

横須賀市長沢2丁目地先ほか

4 工期（165日間）

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

5 工事仕様

本特記仕様書に定めのない事項については、「漁港漁場関係工事共通仕様書（全国漁港漁場協会）」及び「神奈川県土木工事共通仕様書」によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読み替えて使用する。

ただし、使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。

なお、特記仕様書を最優先するものとする。

6 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立会いの上、港湾整備課の実施する下検査を受けなければならぬ。

7 工事基準面について

本工事の工事基準面は、東京湾平均海面-0.997mとする。

8 許可申請書について

工事施工上必要な官公署、その他機関に対する手続き及び交渉等は、本市が折衝にあたる必要があると認める以外は、請負者が連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する周知を行うこと。

9 工事コストの表示について

当初請負金額 1,000 万円以上の工事においては、工事標示看板に工事費として当初請負金額（万円単位）を表示すること。ただし、変更契約時に看板の工事費表示を変更する必要はない。記載例「工事費 1 億 2,500 万円」

10 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、全国漁港漁場協会発行の「漁港漁場関係工事共通仕様書（最新版）」及び神奈川県発行の「土木工事施工管理基準（最新版）」によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。ただし、使用材料等の基準が改正されたときは、新基準に基づくものとする。

11 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

12 無石綿（アスベスト）化への対応

本工事で使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

13 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)を代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用量を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選定にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。
- (2) コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。

また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

14 建設リサイクル法について

平成 14 年 5 月 30 日施行「建設リサイクル法」に基づき、必要な書類を工事主管課に提出すること。ただし、請負金額が 500 万円未満の場合は、不要とする。

15 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

16 しゅん工図について

- (1) A3判しゅん工図（しゅん工書類に添付）
- (2) しゅん工図面をCDに記録し提出すること。

なお、CDへの記録は(1)の図面を原寸のまま400dpiでスキャンし、PDF形式にて記録すること。

またCD表面には「施工年度」、「工事名称」、「請負者名」、「監督員名」を記入すること。

詳細は監督員の指示に従うこと。

17 工事写真帳について

- (1) 撮影の仕様については、デジタル写真（カラー）とする。

なお、有効画素数を100万画素程度とし、目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定すること。

- (2) 工事写真帳は、(A4縦3段)を使用する。

なお、2冊以上になる場合には、(2の1)、(2の2)と明記すること。

また、表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入し社印を押印し、背表紙をつけること。

- (3) 工事写真帳とともに、電子データ「CD」を提出すること。

なお、CDのラベル表記については、工事写真帳の表紙と同様にすること。

ただし、背表紙は不要とする。

- (4) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

18 施工実態調査について

本工事は水産庁の依頼により、施工実態調査の対象となる場合があるため、その際は調査に協力しなければならない。

また調査費用については、設計変更の対象とする。

19 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>検査情報>工事関係書類>土木工事関係書類一覧表（令和5年4月改定）を参照し作成すること。

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員の指示によるものとする。

20 その他

- (1) 本仕様書及び本仕様書に記載無き事項で疑義が生じた場合は、監督員と協議の上決定すること。
- (2) 本工事に使用する剥離剤は、水溶性のものを使用すること。
- (3) 消波ブロック陸上運搬に関しては、ふ頭内道路が輻輳するため、交通安全に気を付けること。
また、岸壁利用時には他利用者と調整を図ること。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	碎石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
搬出する建設副産物	その他の建設資材	
	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式」の作成)
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに監督員に提出して説明すること。
- (5) 受注者は再生資源利用促進計画書および再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
- (6) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (7) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (8) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (9) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (10) 再生資源利用促進計画(実施)書及び再生資源利用計画(実施)書は、5年間保存すること。
- (11) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土～浚渫土)には、「地山m³」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締めm³」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

- 掘削 100m³
埋戻し 20m³ (締めm³) . . . 「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
22m³ (地山m³) . . . 「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
20m³/変化率C (仮に0.9とする) = 22m³
処分 78m³ (地山m³) . . . 「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100m^3 - 22m^3 = 78m^3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
碎石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ R C - 1 0 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)と選択する。

施工条件明示事項

- 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
- なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明示事項
■工程関係	<ul style="list-style-type: none">■他の工事の開始又は完了の時期による影響■施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等）□関係機関等との協議の未成立■関係機関等との協議条件による影響□地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間□設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
■用地関係	<ul style="list-style-type: none">□工事用地等の未処理部分□工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地■発注者が借り上げた土地の使用□工事用地等の使用終了後における復旧内容
□周辺環境関係 (公害、排水等)	<ul style="list-style-type: none">□工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策□水替え・流入防止施設□濁水、湧水等の処理対策□事業損失防止関係
■安全対策関係	<ul style="list-style-type: none">□交通安全施設等の指定□近接工事での施工方法、作業時間等の制限□落石、土砂崩落等に対する防護施設■交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置□有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
□工事用道路関係	<ul style="list-style-type: none">□工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限□搬入路の使用中及び使用後の処置□仮設道路の設置□一般道路の占用
□仮設備関係	<ul style="list-style-type: none">□仮設物（仮土留、足場等）の他の工事への転用若しくは兼用□仮設備の構造及び施工方法の指定□仮設備の設計条件の指定
□建設副産物関係	<ul style="list-style-type: none">□残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件□建設副産物の現場内での再利用及び減量化□建設副産物及び建設廃棄物の処理
□薬液注入関係	<ul style="list-style-type: none">□薬液注入工法の施工□周辺環境への調査
□工事支障物件等	<ul style="list-style-type: none">□占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在□地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■その他	<ul style="list-style-type: none">□工事用資機材の保管及び仮置き□工事現場発生品■支給材料及び貸与品□関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等□架設工法の指定□工事用水、電力等の指定□新技術・新工法・特許工法の指定□部分使用□給水の必要□電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示の事例

■工程関係

1. 他の工事の開始又は完了の時期による影響

- (1) 本工事については、製作した消波ブロックを海上で据付する工事である。
なお、現地の測量結果により、消波ブロックの数量に増減が生じた場合は、ブロック製作工との調整が必要となるため、数量・工程等について変更の協議を行う。
- (2) 消波ブロック製作場所である久里浜港内の消波ブロック製作・仮置ヤードでは、本市発注の別工事と同時期に使用することとなるため、請負業者と十分に調整し施工すること。

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限

- (1) 令和5年9月中旬から10月下旬頃まで海上施工場所にて、地先漁業(ボラ漁)が行われる予定のため、支障のない工程を検討すること。
- (2) 令和5年11月から、海上施工場所の沖側においては、地先漁業(ワカメ)棚が設置されるため、船舶入域方法及び揚錨方法について支障のないよう横須賀市東部漁業協同組合と調整すること。
- (3) 工事期間中に隣接でイベントが開催される場合は、工事に支障のない範囲で協力すること。
- (4) 積出し岸壁については、工事期間中別途港湾荷役が予定されているため、消波ブロックの積込・据付時期及び運搬・仮置時期について、横須賀港ふ頭管理事務所と調整を行うこと。

3. 関係機関等との協議条件による影響

海上施工場所は漁港区域内であるため、施工にあたり横須賀市東部漁業協同組合及び近接施設管理者と事前に協議すること。

■用地関係

4. 発注者が借り上げた土地の使用

- (1) 消波ブロック製作場所及び支給材料となるブロックの仮置場所・積込場所は、別添発注図（9枚の内8）のとおりとする。なお、使用料は無償とする。
- (2) 用地の使用にあたっては、施設管理者となる「横須賀港ふ頭管理事務所」の指示に従うこと。また、他工事で製作した仮置ブロック、その他の港湾施設等に損傷等を与えないようにし、損傷した場合は自己負担において原状に復すること。
- (3) 消波ブロック積出岸壁背後のブロック仮置箇所においては、ソーラス区域内のため、照明灯から大型保冷車1台分（約5m）をあけて仮置をすること。
また、仮置した消波ブロックの周辺をバリケード等で囲うこと。

■安全対策関係

5. 交通誘導警備員、警戒船等の保安整備、保安要員の配置

(1) 交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については、協議するものとする。

交通誘導警備員は、消波ブロック運搬の際に1日あたり1人で交代要員はなしで見込んでいるが、関係機関等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。

(2) 安全監視船（警戒船）は、消波ブロック据付作業時に1日あたり1隻を見込んでいるが、海上保安庁からの指導により変更が生じた場合は別途協議する。

■その他

6. 支給材料及び貸与品

(1) 支給材料：消波ブロック（12t型） 4個

※支給品要求書を提出すること。

※別添発注図（9枚の内8）参照

(2) 場 所：横須賀港久里浜地区野積場内（横須賀市久里浜8丁目地内）

積算諸条件調書に係る追加事項

※次の1～10該当する場合は考慮すること

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価のうち単価金額が記載されていない資材単価は、「ホームページ(工事積算情報)」の「市独自単価 刊行物等掲載単価 コード一覧表」を参照してください。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html>

2 港湾・漁港工事積算基準コード対応について

港湾請負工事積算基準を適用している場合は、独自のコードを使用している。

出典などを記載した対応表を港湾部のホームページで公開している。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5830/minato/kensetu/kouwan_tanka.html

3 単価表コードについて

設計積算書の各単価表コードは、以下のとおりである。

港湾請負工事積算基準適用:D H …, DHG …, DHT …, C H …

神奈川県土木工事標準積算基準書適用:W B …, C B …, W K …, D …, C D …

下水道用設計標準歩掛表適用:DKG …, DKK …

なお、神奈川県土木工事標準積算基準書を使用する場合は、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用している。

4 市場単価の端数処理について

市場単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価=金額を算出している。

5 土砂検定費について

単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象となりません。

6 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

7 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

8 仮設材賃料の補正について

供用月当たり賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合には、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

9 コンクリート単価について

生コンクリート「18-8(高炉)、水セメント比65%以下」の規格を満足させるには、横須賀市生コンクリート協同組合各社において、「21-8(高炉)、水セメント比指定なし」となるため、積算では、「21-8(高炉)、水セメント比指定なし」の単価を計上している。

10 基準書等の適用について

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 港湾請負工事積算基準 | 令和5年度版 |
| (2) 漁港漁場関係工事積算基準 | 令和5年度版 |
| (3) 土木工事標準積算基準書(土木工事編Ⅰ,Ⅱ) | 令和5年7月1日版 |
| (4) 積算参考資料(土木工事編) | 令和5年7月1日版 |
| (5) 船舶および機械器具等の損料算定基準 | 令和4年度版 |
| (6) 建設機械等損料表 | 令和5年度版 |

令和 05 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

設 計 書 番 号	年度 05	
事 業 所 名	横須賀市港湾部	
(工事・業務)名	令和5年度北下浦漁港海岸7号離岸堤築造工事	
(工事・業務)箇所	横須賀市長沢2丁目地先ほか	
(河川・路線・区域)名		
単 價 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分		
工 期	165 日間	
設 計 金 額	(円) 円	
設 計 概 要		
(起工・変更)理由		

横須賀市

令和 05 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

<支出科目>

款	07 農林水産業費
項	02 水産業費
目	04 漁港施設整備費
節	14 工事請負費
細節	51 工事請負費 [建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 05 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	【漁港】海岸工事		
	施工地域・工事場所区分	【漁港】市街地に係わる漁港漁場		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	漁港漁場（港湾）工事積算基準書 適用年版	令和05年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和5年8月1日基準		
	係数ランク	ランク 3		
	週休割増補正区分	補正しない		
	海上輸送補正	1.00		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	3	人	
	安全監視船	8	日	

(その他情報欄)

横須賀市

本工事費内訳書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費							
離岸堤							
			1	式			
消波工							
			1	式			
消波ブロック工							
			1	式			第 0001 号 内訳書
海岸消波工							
			1	式			
消波ブロック工 (海岸)							
			1	式			第 0002 号 内訳書
直接工事費計							
			1	式			
共通仮設費計							
			1	式			
回航・えい航費							
			1	式			第 0907 号 内訳書
運搬費							
			1	式			第 0910 号 内訳書
安全費							
			1	式			第 0930 号 内訳書
共通仮設費 (率分)							
			1	式			【千円止】
純工事費							
			1	式			

本工事費内訳書
(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
消波ブロック工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(AMA0010) 消波ブロック製作		式			第0001号下内
	1				
(AMA0020) 消波ブロック据付		式			第0002号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
消波ブロック工 (海岸)

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(AMA0030) 消波ブロック据付 (海岸)		式			第0003号下内
	1				
合 計					

第0907号 内訳書
回航・えい航費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(DHG190045) えい航費(作業船)		回			第0014号単価表 横浜～久里浜
	2				
合 計					

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(DHG190080) 分解組立運搬		式			第0019号単価表 クローラクレーン 100t吊
	1				
合 計					

第0930号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(DH190270) 巡視・保安		式			第0021号単価表
	1				
(DH190280) 安全監視船		式			第0022号単価表
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 消波ブロック製作

1 式 当り
適用年版 T0508

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(DHG108012) 異形ブロック製作	180	個			第0001号単価表
J01=12.027 t, J02=鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満, J03=23.032 m ² , J04=5.229 m ³ , J05=標準(油圧伸縮ジ ブ型)25t吊, J06=クローラクレーン(油圧駆動 式)100t吊, J07=0 kg, J09=kg, J11=kg, J13=kg, J15=kg, J17=0 kg, J19=50個以上(標準), J20=消波ブロック製 作(標準)					12t型
(DHG108011) リード拘束	1	式			第0004号単価表
J01=(油圧駆動式)100t吊, J02=自動計算 算, J03=2135000 円/月, J04=1.5 月, J05=0 円, J06=円					
合 計	1	式			
					円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 消波ブロック据付

1 式 当り
適用年版 T0508

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	单 価	金 額	摘 要
(DHG108050) ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)	184	個			第0005号単価表
J01=仮置, J02=12.027 t/個, J03=標準 J04=ラフテレンジブレーザー, J05=(油圧伸縮ジ ブ型)50t吊, J07=ラフテレンジブレーザー, J08=(油圧伸 縮ジブ型)50t吊, J10=標準, J11=ト レーベー, J13=25t積, J14=2 個, J15=0.26 km, J16=h/日, J17=玉掛・玉外のどちらも陸 上(水上)					12t型
(DHG108040) ブロック横持ち	184	個			第0008号単価表
J01=12.027 t/個, J02=標準, J03=ラフテレンジ ブレーザー, J04=(油圧伸縮ジブ型)50t吊					(岸壁背後地)
合 計	1	式			
					円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 消波ブロック据付 (海岸)

1 式 当り
 適用年版 T0508

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH108080) 消波ブロック据付 (海岸) J01=12.027 t, J02=8.86 km, J03=標準, J04=クレーン付台船, J05=100t吊, J07=鋼D700PS型, J08=無し	45	個			第0009号単価表
					水上 (12t型)
(DH108080) 消波ブロック据付 (海岸) J01=12.027 t, J02=8.86 km, J03=標準, J04=クレーン付台船, J05=100t吊, J07=鋼D700PS型, J08=有り	139	個			第0012号単価表
					水中 (12t型)
合 計					
	1	式			円／式

第0001号 単価表
DHG108012 異形ブロック製作

10 個 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y300002500) -00002 生コンクリート 21-8(高炉)、水セメント比指定なし	52.81	m3			
(L302050120) -00001 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満	230.32	m2	【賃料】		
(Q300705040) 型枠工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	230.32	m2			
(Q300806040) コンクリート打設工 11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	52.29	m3			
(DHT20870) ラフテーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0002号単価表
(DHT20650) クローラークレーン(油圧駆動式)100t吊		日			第0003号単価表
合 計	1	個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ブロック実質量	12.027		12.027 t		
J02 型枠の指定	2		鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満		
J03 ブロック1個当り型枠面積	23.032		23.032 m2		
J04 ブロック1個当りコンクリート設計量	5.229		5.229 m3		
J05 型枠用ラフテーンクレーンの機種	1		標準(油圧伸縮ジブ型)25t吊		
J06 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	5		クローラークレーン(油圧駆動式)100t吊		
J07 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)	0		0 kg		
J09 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)			kg		
J11 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)			kg		
J13 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)			kg		
J15 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)			kg		
J17 ブロック1個当り吊鉄筋の質量(NET)	0		0 kg		
J19 施工規模	1		50個以上(標準)		
J20 形式	1		消波ブロック製作(標準)		

第0002号 単価表

DHT20870 ラフテレーソクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジップ型)25t吊

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010270) ラフテレーソクレーン[油圧伸縮ジップ型] 25t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円／日

第0003号 単価表

DHT20650 クローラクレーン(油圧駆動式)100t吊

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00003 軽油 1.2号		L			
(L301010190) クローラクレーン (油圧駆動式)100t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円／日

第0004号 単価表
DH108011 クレーン拘束

1 式 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(L301801700) クローラクレーン (油圧駆動式)100t吊			【賃料】		
	1	式			
合 計					
	1	式			円／式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 クローラクレーンの規格	1		(油圧駆動式)100t吊		
J02 拘束費用の計算方法	1		自動計算		
J03 クローラクレーンの月極単価	2,135,000		2135000 円／月		
J04 拘束日数(月数)	1.5		1.5 月		
J05 プロック製作個数分(控除額)	0		0 円		
J06 クローラクレーン拘束費用			円		

第0005号 単価表

DH108050 プロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)

88 個 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHT20900) ラフテーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0006号単価表 [1]
(DHT20900) ラフテーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0006号単価表 [1]
(DHT20530) トレーラー25t積		日			第0007号単価表 [1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% $\Sigma [1] * 0.005$	1	式			
合 計	1	個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業種類	1		仮置		
J02 プロック質量	12.027		12.027 t/個		
J03 クレーンの指定	1		標準		
J04 据付・仮置用クレーンの機種	1		ラフテーンクレーン		
J05 ラフテーンクレーンの規格	4		(油圧伸縮ジブ型)50t吊		
J07 積込用クレーンの機種	1		ラフテーンクレーン		
J08 ラフテーンクレーンの規格	4		(油圧伸縮ジブ型)50t吊		
J10 運搬車両の指定	1		標準		
J11 運搬車両の機種	2		トレーラー		
J13 トレーラーの規格	1		25t積		
J14 運搬車両1台のブロック積載個数	2		2 個		
J15 往復平均運搬距離	0.26		0.26 km		
J16 運搬車両の標準運転時間			h/日		
J17 務務編成	1		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		

第0006号 単価表

DHT20900 ラフテレーソクレー(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(L301010300) ラフテレーソクレー[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		日	【賃料】		
合 計					
	1	日			円／日

第0007号 単価表

DHT20530 トレーラ25t積

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010090) -00003 軽油 1.2号		L			
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(M302700000) トレーラ[セミ] 25t積		時間	【損料】		
(M302700000) トレーラ[セミ] 25t積		供用日	【損料】		
合 計		日			
	1	日			円／日

第0008号 単価表
DH108040 ブロック横持ち

55 個 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(DHT20900) ラフテーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮シップ型)		日			第0006号単価表 [1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% $\Sigma [1] * 0.005$		式			
	1				
合 計		個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ブロック質量	12.027		12.027 t/個		
J02 クレーンの指定	1		標準		
J03 クレーンの機種	1		ラフテーンクレーン		
J04 ラフテーンクレーンの規格	4		(油圧伸縮シップ型)50t吊		

第0009号 単価表
DH108080 消波ブロック据付(海岸)

10 個 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(DHT10750) クレーン付台船(海岸関連)100t吊		日			第0010号単価表
(DHT11400) 引船(海岸関連)鋼D 700PS型		日			第0011号単価表
(ZS7H10040) 雑材料 労務費の% $\Sigma [1] * 0.04$		式			
	1				
合 計		個			円／個
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ブロック実質量	12.027		12.027 t		
J02 片道運搬距離	8.86		8.86 km		
J03 設定方法	1		標準		
J04 起重機船等の船種	1		クレーン付台船		
J05 クレーン付台船の規格	3		100t吊		
J07 引船の規格	3		鋼D 700PS型		
J08 水中設置の有無	1		無し		

第0010号 単価表
DHT10750 クレーン付台船(海岸関連)100t吊

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00004 軽油 1.2号(船舶用)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(R0127) 普通船員		人			
(M302768000) クローラークレーン[機械駆動式ワインチ・ラッシュア型] 100t吊		【損料】 供用日			
(M301573000) 台船(クレーン付台船用) 1,000t積		【損料】 供用日			
合 計		日			
	1				円／日

第0011号 単価表
DHT11400 引船(海岸関連)鋼D 700PS型

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00005 重油 A重油(ローリー)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(M301130000) 引船[鋼製] D 700PS型		【損料】 供用日			
合 計		日			
	1				円／日

第0012号 単価表
DH108080 消波ブロック据付(海岸)

10 個 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(DHT10750) クーン付台船(海岸関連)100t吊		日			第0010号単価表
(DHT11400) 引船(海岸関連)鋼D 700PS型		日			第0011号単価表
(DHT11500) 潜水土船(海岸関連)D180PS型3-5t吊(被覆・消)		日			第0013号単価表
(ZS7H10040) 雑材料 労務費の% $\Sigma [1] * 0.04$		式			
	1				
合 計		個			円／個
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 ブロック実質量	12.027		12.027 t		
J02 片道運搬距離	8.86		8.86 km		
J03 設定方法	1		標準		
J04 起重機船等の船種	1		クーン付台船		
J05 クーン付台船の規格	3		100t吊		
J07 引船の規格	3		鋼D 700PS型		
J08 水中設置の有無	2		有り		

第0013号 単価表

DHT11500 潜水土船(海岸関連)D180PS型3~5t吊(被覆・消波BL据付)

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010130) -00004 軽油 1.2号(船舶用)		L			
(R0126) 高級船員		人			
(R0128) 潜水士		人			
(R0129) 潜水連絡員		人			
(M301295000) 潜水土船 D 180PS型 3~5t吊		供用日	【損料】		
合 計		日			円／日
	1				

第0014号 単価表
DHG190045 えい航費(作業船)

1回 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DHG180210) 運転費えい航費(作業船)		式			第0015号単価表
	1				
(Z308003700) 損料		式			
	1				
合 計					
		回			円／回
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 えい航距離	12.7		12.7 涝		
J02 被えい航船舶の設定	16		クーン付台船		
J04 被えい航船舶の規格	24		クーン付台船100t吊		
J05 被えい航船舶の船団長数			人		
J06 被えい航船舶の高級船員数			人		
J07 被えい航船舶の普通船員数			人		
J08 被えい航船舶等の供用日当り損料			円		
J09 同時えい航隻数			隻		
J10 引船選定	1		標準		
J11 えい航用引船1の規格	8		鋼D 800PS型		
J14 引船帰港の有無	2		有り		
J15 豪雪割増補正の有無	1		無し		
J16 クーン付台船豪雪補正後供用日損料			円		

第0015号 単価表
DHG180210 運転費えい航費(作業船)

1式 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DH180220) 燃料費えい航費(作業船)		式			第0016号単価表
	1				
(DH180230) 労務費(えい航用引船)えい航費(作業船)		日			第0017号単価表
(DHG180240) 労務費(被えい航船舶)えい航費(作業船)		日			第0018号単価表
合 計		式			円／式
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 えい航距離	12.7		12.7 浬		
J02 被えい航船舶の設定	16		クーン付台船		
J04 被えい航船舶の規格	24		クーン付台船100t吊		
J05 被えい航船舶の船団長数			人		
J06 被えい航船舶の高級船員数			人		
J07 被えい航船舶の普通船員数			人		
J08 同時えい航隻数	1		1.000 隻		
J09 引船選定	1		標準		
J10 えい航用引船1の規格	8		鋼D 800PS型		
J13 えい航用引船の運転時間	5		5.000 h		
J14 えい航用引船の運転日数	0.6		0.600 日		
J15 被えい航船舶等の運転日数	0.5		0.500 日		

第0016号 単価表
DH180220 燃料費 えい航費(作業船)

1式 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00005 重油 A重油(ローリー)					
		L			
合 計					
	1	式			円／式
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 引船選定	1		標準		
J02 えい航用引船の規格	8		鋼D 800PS型		
J05 えい航用引船の運転時間	5		5.000 h		

第0017号 単価表
DH180230 労務費(えい航用引船)えい航費(作業船)

1日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0126) 高級船員					
		人			
(R0127) 普通船員					
		人			
合 計					
	1	日			円／日
条件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 えい航距離	12.7		12.7 浬		
J02 引船選定	1		標準		
J03 えい航用引船の規格	8		鋼D 800PS型		
J06 えい航用引船の供用日数	1		1.000 日		

第0018号 単価表
DHG180240 労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R3004) 船団長		人			
(R0127) 普通船員		人			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 えい航距離	12.7		12.7 涝		
J02 被えい航船舶の設定	16		クーン付台船		
J04 被えい航船舶の規格	24		クーン付台船100t吊		
J05 被えい航船舶の船団長数			人		
J06 被えい航船舶の高級船員数			人		
J07 被えい航船舶の普通船員数			人		
J08 同時えい航隻数	1		1.000 隻		
J09 被えい航船舶等の供用日数	1		1.000 日		

第0019号 単価表
DH190080 分解組立運搬

1 式 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
(DHT20902) ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)		日			第0020号単価表 [1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(ZS7H10140) 運搬費等率 特定項目の% $\Sigma [1] * 3.15$		式			
	1				
合 計		式			
	1	式			円／式
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 機械区分の指定	3		クローラクレーン系		
J04 規格の指定	3		150t吊以下(CS平積3.0m3以下含)		
J09 分解・組立使用機械の方式	1		標準		
J10 分解・組立使用機械の機種	1		ラフテレンクレーン		
J11 ラフテレンクレーンの規格	5		油圧伸縮ジブ型(排対2次)60t吊		

第0020号 単価表
DHT20902 ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 領	摘 要
(L301010302) ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊		日	【賃料】		
合 計		日			
	1				
					円／日

第0021号 単価表
DH190270 巡視・保安

1 式 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% $\Sigma [1] * 0.005$		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 交通誘導警備員B	3	3 人			

第0022号 単価表
DH190280 安全監視船

1 式 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	单 価	金 额	摘 要
(DHT11522) 安全監視船FRP D 180PS型		日			第0023号単価表 [1]
(ZS7H10030) 雑材料 全体の% $\Sigma [1] * 0.005$		式			
	1				
合 計					
		式			円／式
	1				
条 件 名 称	入 力 値		条 件 值		
J01 安全監視船の指定	1	標準			
J03 國際VHF装備使用の有無	1	無し			
J04 運転日数	8	8 日			
J05 就業時間	1	8時間			

第0023号 単価表
DHT11522 安全監視船FRP D 180PS型

1 日 当り
適用年版 T0508

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z304010170) -00005 重油 A重油(ローリー)					
		L			
(R0126) 高級船員					
		人			
(R0127) 普通船員					
		人			
(M301280100) 交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT			【損料】		
		日			
(M301280100) 交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT			【損料】		
		供用日			
合 計					
	1	日			円／日
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 運転時間の指定	1		標準		
J02 運転日当りの運転時間	1		6時間		
J03 運転時間	0		0 時間		
J04 就業時間	1		8時間		

登録単価一覧表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘要
L302050120 -00001	鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	T0508	1,220	機械器具 損料	全間接費対象	
Y300002500 -00002	生コンクリート 21-8(高炉)、水セメント比指定なし	m3	T0508	16,950	資材単価	全間接費対象	
Z304010090 -00003	軽油 1.2号	L	T0508	134	資材単価	全間接費対象	
Z304010130 -00004	軽油 1.2号(船舶用)	L	T0508	103	資材単価	全間接費対象	
Z304010170 -00005	重油 A重油(ロリ)	L	T0508	84	資材単価	全間接費対象	