現場説明書

1 工 事 名 久里浜1丁目公園照明ほか設置工事

2 監督員建設部公園管理課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」 という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規 則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 平要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金 保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金する

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	į.	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限		
初年度(年度)	%	支払限度額 ・	請負代金額 の %	
第 2 年 度(年度)	%	支払限度額 ・	請負代金額 の %	
第 3 年 度(年度)	%	支払限度額 ・	請負代金額の %	

(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

- (1) 設計図書関係
 - ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
 - イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合 を除き、請負者の責任において定めること。
 - ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。
- (2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)

提出不要

← 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)

提出不要

ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。

エ 現場代理人及び 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 主任技術者等届

オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。

·施工体制台帳

• 施工体系図

・再下請負通知書(再下請負の発注がある場合)

カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

 ア 支 給 材 料
 あり

 イ 貸 与 品
 あり

 なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分 なし

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件 あり なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに 監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。) に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済配紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
 - なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めると きは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において 考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に 指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事
- (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載 (別表) のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法 について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた 場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を 一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について (別紙)

請負工事仕様書

エ	事		名	久里浜 1	丁目公園	照明ほか	设置工事		
エ	事	易	所	横須賀市	万久里浜 1	丁目 381 看	番 4		
1. ፲	-		期	(日間)				
				自	令和	年	月	B	
				至	令和	6年	3月	15 日	
2. エ	事	概	要						
ソー	ラー蓄	電	LED	照明設置	1式				
日より	ナ設置	L	3 基						
区画紀	泉工	1 =	弋						
共通仕	兼書の)共	通編等	における	契約条項等	は、本市	の契約条		よるものとし、当該 えて使用するものと ,)
4. 本	工事の	の特	記仕棒	議書は、別	紙のとおり)。			

特記仕様書

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、令和4年4月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

2 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法 を入れた資料を提出すること。

3 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 ㎡未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

4 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

5 工事記録写真帳について

- (1) 撮影の仕様については、デジタル写真(カラー)とする。 目的物及び黒板の文字等が確認できる適切な解像度、サイズとすること。
- (2) 工事記録写真帳は、(A4 縦 3 段)を使用する。 なお、2冊以上になる場合には(1/冊数)、(2/冊数)と明記すること。 また、表紙には工事名・場所・工期・発注者名・施工者名を記入、社印を押印し、背表紙 をつけること。
- (3) 工事記録写真帳とともに、電子データの記録媒体を提出すること。 記録媒体のラベル表記は、工事名・場所・工期・発注者名・施工者名とする。 記録媒体の中には、着手前・完成写真を抽出した PDF データと写真データ (JPEG) を 入れておくこと。
- (4) 上記提出方法以外で工事記録写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

6 しゅん工図の提出について

本工事完了後、請負者は、マルチ tiff 形式ファイル又は PDF 形式で、しゅん工図を作成し下記の(1)から(4)の通り提出すること。

- (1) 解像度は 400dpi 以上とする。
- (2) 工事 ID (ファイル名) は図面等一枚に1つとし、監督員と協議の上決定する。但し監督 員が認めれば複数の図面等を一枚にすることができる。
- (3) 記録媒体は原則として CD-ROM とする。

(4) 提出するCD-ROMの印字面には工事完成年度、工事名、工事場所、請負社名を明記する。

また、提出するデータについては、下記のとおり納品前にウィルスチェックを行い、感染の無い事を確認しその旨をCD-ROMに記載すること。実施内容については以下に従うものとする。

ウィルスチェック

- ① 請負者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウィルスチェックを行う。
- ② ウィルス対策ソフトは、できるだけシェアの高く、かつ最新のバージョンを利用する。 (使用ソフトを明記すること)

「媒体のラベル記載例」

ウィルスソフト名:〇〇〇〇

ウィルス定義:令和(平成)○年○月○日版 チェック年月日:令和(平成)○年○月○日

7 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設(撤去)が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

8 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材 100%のもの)を代替型枠材料(鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等)へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用料を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

(1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板 (熱帯材 100%のもの) は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選択にあたっては、地球環境 保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選 択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

なお、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告しなければならない。

(2) コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして、資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

9 交通誘導警備員について

一般交通、施設内通行の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。(別添「施工条件明示書」4. 安全対策関係 18. 交通誘導警備員、警戒船等の保

安設備、保安要員の配置を参照のこと。)

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

10 建設発生士の撤出生への情報提供について

請負者は、本工事から他の市町村へ100㎡以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX等で提出しなければならない。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- (1) 工事件名、工事概要、工事場所
- (2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- (3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
- (4) 建設発生土の運搬業者名
- (5) 建設発生土の受入先名(搬出先事業所名等)、住所
- (6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
- (7) 建設発生土の搬出時期(搬出期間)
- (8) 建設発生土の土質(砂、ローム等)、土量(㎡)

11 公共建設発生土処分にかかる指定処分について

- (1) 受入場所
 - ・処分場等の名称:横須賀市久里浜港受入地(UCR)
 - ·場 所:横須賀市久里浜8丁目2567番地62 久里浜港内
- (2) 受入条件
 - ・搬入不可日:原則として、土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始及び雨天日とする。
 - ·搬入時間:原則8:00~17:00
 - ・土 質 条 件:第1種~第3種建設発生土(改良土及び第4種建設発生土・泥土は受入不可) 最大粒径100 mm以下の土砂であること。
 - ・搬入経路:一部通行禁止の区間あり
 - ・受 入 費

ほぐし土量 1.0m³ 当たり(税別) 3,810 円		ほぐし土量	$1.0 \mathrm{m}^{\mathrm{3}}$	当たり(税別)	3,810 円
--------------------------------	--	-------	-------------------------------	---------	---------

車 種	積載土量(ほぐし)	備考
2 t 車	1.33 m 3	
3 t 車	1.99 m ³	土砂の単位体積重量は、1.8t/m³として計算
4 t 車	2.66 m 3	
10 t 車	6.66 m ³	

※整理券発行枚数は、原則として搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量(ほぐし)で除 し、少数以下を切り上げた整数枚とする。

ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が、1.8t/m³と著しく異なることにより、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

(3) 請負人は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員と協議すること。

12 公共建設発生土処分にかかる確認処分について

- (1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- (2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- (3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。
- (4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画 書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

13 処理計画書の提出について

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」(平成11年10月1日施行)により、建設工事に伴い発生する土砂を建設工事の区域から500m³以上搬出する場合は、監督員と速やかに協議し、処理計画書を県知事あてに提出すること。

14 工事コストの表示について

契約金額(当初契約)が1000万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示するものとする。表示方法等の詳細は、監督員と協議の上決定するものとする。

15 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、 請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付するこ と。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委

託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適 正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

16 無石綿 (アスベスト) 化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。 また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

17 植栽樹木の枯れ補償について

植栽樹木等が工事完了引渡し後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良(枯枝が樹 冠部のおおむね3分の2以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおお むね3分の1以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含 む。)となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植 替えるものとし、樹木等の枯死、又は形姿不良の判定は発注者と請負者とが立会いのうえ行う ものとする。

ただし、暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,騒乱,暴動等の天災などにより流失,折損,倒木した場合はこの限りでない。

なお、植替え時期については発注者と協議するものとする。

この契約でいう樹木等とは「樹木、地被類」とする。

18 下検査の実施について

建設部では、請負金額 500 万円以上のものは下検査を実施するものである。必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

10 屋外広告物(屋外に設置される公共サイン等)について

屋外広告物の設置は、横須賀市屋外広告物条例第 26 条の 3 に規定する屋外広告業者登録簿に登録されていること又は、同条例第 28 条の 6 第 8 項に規定する特例屋外広告業者届出簿に記載があること。

20 補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について

本工事は国の交付金による工事(以下補助工事)及び市の単独費用による工事(以下単独工事)から成る合併工事である。

工事設計書の区別に従い、工事写真については補助工事分及び単独工事分を、それぞれ別冊 として作成すること。

また、施工計画書並びに材料承認願等に記載する内容についても工事区分が判別できるよう記載するものとする。

上記詳細については、別途監督員の指示による。

21 マンホール蓋等調整工事について

本工事範囲には、横須賀市上下水道局所管の下水道施設(マンホール蓋等)があり、工事実施にあたっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約後には横須賀市上下水道局発注のマンホール蓋等調整工事を受注者と 随意契約を交わし、本工事と併せて実施する予定である。

22 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表 (令和5年4月改訂)を参照し作成すること。

上記一覧表以外の書類については監督員の指示によるものとする。

23 ゴム製品等の品質確認等

受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。別表参照)を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について 取得するものとする。

試験名	計測項目
通常状態での試験(常態試験)	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び)
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

24 ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い

第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上(税込)の工事(調査対象となる 建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く)は、次項の建設副産物実態調査作 業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工 事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・ 搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表 1 調査対象品目

	表 1 調査対象品目	
対象	調査対象品目	備考
	コンクリート	
Lén	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
搬入	木材	
す	アスファルト混合物	
入する建設資材	土砂	
設	砕石	
】 】 材	塩化ビニル管・継手	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	石膏ボード	
	その他の建設資材	
	コンクリート塊	
	建設発生木材A(柱、ボードなどの木製	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築
	資材が廃棄物となったもの)	端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
搬	建設発生木材B (立木、除根材などが廃 棄物となったもの)	建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。) に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
出出	建設汚泥	
出する建設	混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出 の間に分別された場合には、分別後の品目 が発生したものとみなす。
副	金属くず	
産 物	廃塩化ビニル管・継手	
124	廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手	
	を除く)	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト(飛散性)	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種~第四種建設発生土及び浚渫土 (建設汚泥を除く)	

- 2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.recycle.jacic.or.jp/から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成)
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4)建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに監督員に提出して説明すること。
- (5) 受注者は再生資源利用促進計画書および再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所 に掲示すること。
- (6) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (7) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (8) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (9) 建設副産物情報交換システムから出力する等して、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。
- (10) 再生資源利用促進計画(実施)書及び再生資源利用計画(実施)書は、5年間保存すること。
- (11) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、建設リサイクル法に基づく再資源 化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出(一種発生土~浚渫土)には、「地山m³」で入力し、建設資材利用(土砂)には、「締めm³」(表2、土量の変化率Cを考慮)で入力する。

		12 4	工里♡及に	+ 0		
レキ質	土	砂質土及び砂		粘巾	生土	岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土	粘性土	高含水比	
			(普通土)		粘性土	
0.95	0. 90	0. 95	0. 90	0. 90	0. 90	1.00

表 2 土量の変化率 C

軟岩 I	軟岩Ⅱ	中硬岩	硬岩 I
1. 15	1.20	1. 25	1.40

(例)

掘削 100m3

埋戻し 20m₃ (締めm₃) ・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22 m3 (地山m3) ・・・「一種発生土~浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

 $20 \,\mathrm{m}_3$ /変化率C(仮に0. 9とする)= $22 \,\mathrm{m}_3$

処分 78 m3 (地山m3)・・・「一種発生土~浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力

 $1\ 0\ 0\ m_3 - 2\ 2\ m_3 = 7\ 8\ m_3$

(2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
 - ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県の建設リサイクル資材認定資材一覧表(以下、認定一覧表という)を参照する。

衣3 調宜刈家前日と	建設リリイグル質例 前日名
調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
工物(建成行犯处理工)	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
	再生コンクリート二次製品(無筋) ※
コンクリート	再生舗装用ブロック
	(平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋) ※
-k-++	再生木質ボード

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

再生集成材・合板

排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。

木材

塩化ビニル管・継手

- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、 「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。
- イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。
- ウ RC-10 (再生砂) を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。
- (3)建設副産物発生・搬出(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土(第一種~第四種建設発生土及び浚渫土))について
 - ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場 に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化 施設)」と選択する。
 - イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定 事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物に なったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラ ント以外の再資源化施設)」と選択する。
 - ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
 - エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先 の種類のコード」を「5 中間処理施設(合材プラント以外の再資源化施設)」と選択する。
 - オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工条件明示事項

- 1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。 ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
- 2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明示事項
■ 工程関係	■ 他の工事の開始又は完了の時期による影響
	■ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等)
	□ 関係機関等との協議の未成立
	■ 関係機関等との協議条件による影響
	□ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間
	□設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数
■ 用地関係	□ 工事用地等の未処理部分
	□ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地
	□ 発注者が借り上げた土地の使用
	■ 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■周辺環境関係	■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策
(公害、排水等)	□ 水替え・流入防止施設
	■ 濁水、湧水等の処理対策
	□ 事業損失防止関係
■ 安全対策関係	■ 交通安全施設等の指定
	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限
	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設
	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置
	□ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
□工事用道路関係	□ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限
	□ 搬入路の使用中及び使用後の処置
	□ 仮設道路の設置
	□ 一般道路の占用
□ 仮設備関係	□ 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用
	□ 仮設備の構造及び施工方法の指定
	□ 仮設備の設計条件の指定
■建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□ 薬液注入関係	□薬液注入工法の施工
	□周辺環境への調査
□工事支障物件等	□ 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在
	□ 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■その他	□ 工事用資機材の保管及び仮置き
	□ 工事現場発生品
	□ 支給材料及び貸与品
	□ 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等
	□架設工法の指定
	■ 工事用水、電力等の指定
	■ 新技術・新工法・特許工法の指定
	□ 部分使用
	□ 給水の必要
	□ 電子納品対象工事特記仕様書

明	示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1	工程队	具係			•
	1) 🗹	他の工事の開始又は完了の時期による影響	ある・ない	当該工事に影響のある他のエ事 令和 5 年度 影響箇所・内容 久里浜1丁目公園入り口付近境界構造物等補修工事(仮) ※詳細未定 他の工事の開始時期 令和 5 年 12 月 他の工事の完了時期 令和 6 年 1 月	
	2) 🗹	施工時期、施工時間及び施工方 法の制限	ある• ない	制限を受ける施工内容 公園管理許可を受けている横浜F・マリノスとの調整を要する。 制限を受ける施工時期 工事期間中 制限を受ける施工時間 8:30~17:00 制限を受ける施工方法 全て	
	3) 🗆	関係機関等との協議の未成立	ある・ない	未成立協議内容 について と協議予定 協議成立見込み時期	
	4) 🗹	関係機関等との協議条件による 影響	ある・ない	交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。 横浜F・マリノスの都合で作業日、作業時間の制約が出る可能性がある。	
	5) 🗆	地下埋設物、埋蔵文化財等の事 前調査及び移設期間	ある・ない	事前調査(地下埋設物)項目 地下埋設物等移設期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日	
	6) 🗆	設計上、見込んでいる休日日数 等以外の作業不能日数	ある・ない		
2	用地队	具係			
	7) 🗆	工事用地等の未処理部分	ある・ない	未処理部分の内容 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃	
	8) 🗆	工事用仮設道路・資機材置き場 用の民有地等の借地	ある・ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 工事期間	
	9) 🗆	発注者が借り上げた土地の使用	ある・ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日	
	10) 🗹	工事用地等の使用終了後におけ る復旧内容	ある・ない	工事上の撤去、復旧は別として公園施設の汚損等については事業者の責において 復旧すること。	
3	周辺球	環境関係(公害、排水等)			
	11) 🗹	工事に伴う公害防止(騒音、振 動、粉塵、排出ガス等)対策	ある・ない	対象となる工種 全工種 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書(令和5年4月)P.1-22 1-1-1-31「環境対 策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 8時 30分から 終了 17時 分まで	
	12) 🗆	水替え・流入防止施設	ある・ない		

(2/4) Ver.6

明	示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
	13) 🔽	濁水、湧水等の処理対策	ある・ない	舗装版切断時に発生する濁水の処理については、別途特記仕様書「舗装版切断時 に発生する濁水の処理について」のとおりとする。	
	14) 🗆	事業損失防止関係	ある・ない		
4	安全文	対策関係			
	15) 🗹	交通安全施設等の指定	ある・ない	現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係 機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別 途協議する。	
		近接工事での施工方法、作業時 間等の制限	ある・ない	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで	
	17) 🗆	落石、土砂崩落等に対する防護 施設	ある・ない	防護施設の内容	
	18) 🗹	交通誘導警備員、警戒船等の保 安設備、保安要員の配置	ある・ない	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。 工種	
	19) 🗆	有毒ガス及び酸素欠乏等の換気 設備等対策	ある・ない		
5	工事月	月道路関係			
	20) 🗆	工事用資機材等の搬入経路、使 用期間等の制限	ある・ない		
	21) 🗆	搬入路の使用中及び使用後の処 置	ある・ない		
	22) 🗆	仮設道路の設置	ある・ない		
	23) 🗆	一般道路の占用	ある・ない		

(3/4) Ver.6

明:	示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
6	仮設値	莆関係			
				仮設物の内容	
	24) 🗆	仮設物(仮土留、足場等)の他の 工事への転用若しくは兼用	ある・ない	使用方法 期間 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日	
	25) 🗆	仮設備の構造及び施工方法の指 定	ある・ない	仮設備の構造	
	26) 🗆	仮設備の設計条件の指定	ある・ない		
7	建設副	副産物関係			
	27) 🗹	残土の受け入れ及び仮置き場所 までの距離、時間等の処分条件	ある・ない	確認処分の場合は、監督員に届け出ること。	
				本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。	
	28) 🔽	建設副産物の現場内での再利用 及び減量化	ある•ない	資材名 規格 用途 資材名 規格 用途 再生クラッシャーラン RC-40 路盤工	
	20, _	及び減量化	<u>w</u>	Name	
				なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。	
				種類 受入れ場所 運搬距離 受入れ条件 種類 受入れ場所 運搬距離 受入れ条件 As塊 県で指定を受けた指定工場 1.0km 処分場次まりのとおり	
	29) 🗹	建設副産物及び建設廃棄物の処	ある・ない	AS 25 11-111 (11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -	
		理		当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。	
				別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照	
		\ - DD /c			
8	楽液	主入関係			
				工法区分 材用種類	
	30) 🗆	薬液注入工法の施工	ある・ない	施工範囲	
				削孔数量	
				注入量	
	31) 🗆	周辺環境への調査	ある・ない		
9	工事习	支障物件等			
				工事支障物件	
		占用物件の有無及び占用物件等			
	32) 🗆	占用物件の有無及び占用物件等 による工事支障物の存在	ある・ない	占用者 ^{移設・撤去・防護の時期} 令和 年 月 日頃	
				移設·撤去·防護の期間 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日	
				占用物件工事	
	33) 🗆	地上、地下等の占用物件工事と の重複施工	ある・ない	占用者	
	33) L	の重複施工	ໝ⊘ <u>.</u> (ΥΓ,	ロかち 占用工事期間 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日	

(4/4) Ver.6

明表	示項目		条件	内容	別添資料No.
10	<u></u> その他	<u> </u>			
		エ事用資機材の保管及び仮置き	ある・ない	工事用資機材 保管・仮置き場所	
,	35) 🗆	工事現場発生品	ある・ない	保管・仮置き期間 令和 年 月 日~ 令和 年 月 日 現場発生品名・数量 現場内での使用の有無 無 納入場所・運搬距離	
	36) 🗆	支給材料及び貸与品	ある・ない	支給・貸与品名・数量 品質・規格・性能 引渡し場所・引渡し時期 令和 年 月 日頃	
	37) 🗖	関係機関・自治体等との近接工 事協議に係る条件等	ある・ない		
	38) 🗆	架設工法の指定	ある・ない		
	39) 🗹	工事用水電力等の指定	ある・ない	公園内の水道、電気は横浜F・マリノスと市が料金負担を按分しているため 使用する場合は事前に監督員、管理者等に確認すること。	
	40) 🗹	新技術・新工法・特許工法の指定	ある・ない	ソーラーパネル付き蓄電池ポールは国産電気自動車のバッテリーを2次利用して 電気製品メーカーが製作したものを使用すること。	
	41) 🗖	部分使用	ある・ない		
	42) 🗖	給水の必要	ある・ない		
	43) 🗆	電子納品対象工事特記仕様書	ある・ない		

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

(5/4) Ver.6

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1 適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2 対象期間

現場着手日から現場施工最終日までの期間とする。ただし、現場施工最終日が完成期限の20日前を超える場合は、完成期限の20日前までとする。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その結果を監督員へ報告するものとする。

4 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正値を算出し、 現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5 実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

- ①真夏日 計測結果
- ②熱中症対策実施報告書
- ③真夏日率等算定表

6 様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、横須賀市ホームページ>市政情報>契約・検査>各部局の工事積算情報で確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内(市独自単価一覧表)に記載の資材単価のうち単価金額が記載されていない資 材単価は、「ホームページ(工事積算情報)」の「市独自単価 刊行物等掲載単価 コード一覧表」 を参照してください。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

https://www.city.vokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは(DKG・・・・・・, DKK・・・・・・)となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)まで計算し、数量×単価=金額を算出している。

4 土砂検定費等について

土砂検定費(溶出28項目)、土砂検定費(含有9項目)及び六価クロム溶出試験の単価には、諸 経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積 算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

7 仮設材賃料の補正について

供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。

8 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

1) 土木工事標準積算基準書(土木工事編) 令和5年7月1日版

2) 積算参考資料(土木工事編) 令和5年7月1日版

3) 土木工事標準積算基準書(電気・機械編) 令和5年7月1日版

5) 建設機械等損料表 令和5年度版

9 管理費区分について

「リユースUPS使用ソーラーパネル柱」の管理費区分は一般管理費のみ対象としている。

														<u> </u>
令和	05 年	唐		≢ ∔	 積	<u></u>	聿		—— 岸	紅	(—— ЕП)
11 J.H	00 +	1		ΡΙ	/[貝	开	Ħ	1		ル人	(= 1	γJ	
設計書	番号		F度 05											
事 業	所 名	横須	頁賀市建設部											
(工事・	業務)名	久里	久里浜1丁目公園照明ほか設置工事											
(工事・業	務)箇所	横須	質賀市久里浜1丁	1 目 38	1番4									
(河川・路線	・区域) 名	久里	 里浜1丁目公園											
単価採用		横須												
事業	区分	単費												
尹 表	ム ガ	半月	₹											
工	期					令和	06	年	03	月	15	日 まで		
設 計	金 額		(円)								
их иг	业 换					円								
设計 工 亦	概要	日月	- ラー蓄電LE よけ設置 3基 画線工 1式	D照明]設置 15	式								
(起 工・変	更)理由													

令和 0	5 年度	設計	責 算 書	表 紙(当初)
<支出科目>						
款	09 土木費					
項	05 都市計画	i費				
目	05 公園新設	改良費				
節	005 近隣公園	園整備事業費				
細節	14 工事請負	費				
<合併区分情幸	₹>					
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情幸		1	1	1		
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						
		•				

	3 和 05 年度 積 算 諸	条件調書(当初	IJ)							
	主たる工種	公園工事								
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)-3								
	現場環境改善費計上区分	計上しない								
	緊急工事による補正	補正しない								
¢⊽	前払金支出割合	35%を超える場合								
経費等情報	契約保証の方法	金銭的保証								
等	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区									
情										
報	共通仮設費率補正 現場管理費率補正	0. 00% 0. 00%								
	一般管理費率補正	0. 00%								
	間接労務費・工場管理費計上区分	A 1-05 F 5 D 4 D 32 D								
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和05年7月1日適用								
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和5年10月1日基準								
	週休割増補正区分	補正しない								
	ICT施工補正区分	補正しない								
	名称	採用数量 単位 備	考							
	交通誘導警備員B	10 人目								
積	3.200									
算		 								
数										
量										
積算数量等情報		 								
報										
(その	他情報欄)									

本 工 事 費 内 訳 書

			只 	L 1	μ/\	(上段: 金	前 叵	<u>下段:今</u> 摘	回)
費目 工種 種別	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
本工事費									
	<u> </u>								
基盤整備									
23.III.1E.VIII			-						
		1	式						
ひ囲ませ									
公園土工			-						
		1	式						
残土処理工			-						
		1	式					第 0001 号	内訳書
	1								
施設整備									
		1	式						
		1							
電気設備設置工									
		1	式						
	+	1	八	 					
照明設備設置工									
	_	1	式	<u> </u>				第 0002 号	内訳書
植栽工									
	<u> </u>	1	式						
地被類植栽工									
			-						
		1	式					第 0003 号	内訳書
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~									
管理施設整備工			1						
		1	式						
日よけ工			-	<u> </u>					
		1	式					第 0004 号	内訳書
	1								
園路広場整備工	<u> </u>			<u> </u>					
		1	式						
	+	1	1						
区画線工									
			fs.					## 0 0 0 F	
	1	1	式					第 0005 号	内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

			只 	r J	μ/\	(上段)	前回	】 下段:今 	回)
費目 工種 種別	数	量	単位	単	価	(上段: 金	額	摘	要
版設工									
			1						
		1	式						
交通管理工									
人也日本工	<u> </u>		1						
		1	式					第 0006 号 卢	引訳書
支松了市建引									
直接工事費計	-								
		1	式						
共通仮設費計	-		_						
		1	式						
共通仮設費 (率分)									
		1	式					【千円止】	
		1	- 7					K 1 1 3 2	
純工事費]						
		1	式						
		1	八						
現場管理費									
]	
		1	式					【千円止】	
工事原価									
			1						
		1	式						
一般管理費等									
			•						
		1	式						
丁 車 体 按									
工事価格								-	
		1	式					【万円止】	
消費税及び地方消費税相当額			ł						
		1	式					10. 00%	
本工事費計									
		1	式						
		1	1/						
	Ţ								

1 式

残土処理工

(上段:前回下段:今回)

名	称	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
(AMA0180) 残土等運搬処分									第0001号下内	
			1	式						
(AMA0190) 廃材運搬処分									第0002号下内	
			1	式						
合 計										

第0002号 内訳書

照明設備設置工

1 式

(上段:前回下段:今回)

名	称	数	量	単位	単	価	金	額	一 摘 要
(AMA0060) 設備基礎工	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,	'	IIII			第0003号下内
			1	式					
(AMA0130) 機器設置									第0004号下内
			1	式					
(AMA0270) 作業土工(照明)									第0005号下内
			1	式					
合 計									

第0003号 内訳書

地被類植栽工

1 式

 名
 称
 数量
 単位
 単価
 金額
 摘要

 (AMA0160) 張芝
 1
 式
 第0006号下内

1 式

日よけ工

(上段:前回下段:今回)

名	称	数	量	単位	単	価	金	額	摘要
(AMA0110) 日よけ設置工									第0007号下内
			1	式					
(AMA0290) 日よけ基礎工				=					第0008号下内
			1	式					
(AMA0150) 作業土工(日よけ)									第0009号下内
			1	式					
(AMA0280) 舗装版復旧									第0010号下内
			1	式					
合 計	•			1					

第0005号 内訳書

区画線工

1 式

第0006号 内訳書

交通管理工

1 式

 名
 称
 数量
 単位
 単価金額
 摘要

 (AMA0030)
 第0012号下内

 交通誘導警備員
 1
 式

第0001号 下位内訳書

AMA0180 残土等運搬処分

1 式 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名称	数	量	単位	単(画 一	金 額	摘要
(CB210110) 土砂等運搬	7,		1 1		peed		第0001号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=11.0km以下		3.6	m3				
(UZA000330) 建設発生土処分費 (確認処分) 2 t 車 (昼間:地山)							
2 (至同,地山)		3.6	m3				
合 計							
		1	式				円/式

第0002号 下位内訳書

AMA0190 廃材運搬処分

1 式 当り 適用年版 T0510

名称	数	量	単	位	単	価	金	額	描 要
(CB227010) 設運搬	- 200			حندر	'	limi	11/2	HX	第0002号単価表
J01=舗装版破砕, J02=機械積込(小規模土 工), J03=有り, J10=1. 0km以下, J13=全ての費用		0.2	m3						
(Y007600000) -00003 廃材処理料(東部地区)									
AS殼		0.2	m3						
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級									
		1	口						
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費(東部地区)									
アスファルト舗装版		0.013	m3						
合 計									
		1	式						円/式

第0003号 下位内訳書 AMA0060 設備基礎工 1 式 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名	数	量	単位	単 価	金額	摘要
(SJ9130) 照明基礎						第0003号単価表
		1	基			
(SJ0030) 分電盤基礎						第0007号単価表
		1	基			
合 計						
		1	式			円/式

第0004号 下位内訳書 AMA0130 機器設置 1 式 当り 適用年版 T0510

							_段:前		
名	5 数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
(TJ0020)									
リユースUPS使用ソーラーパネ	ル柱								
			1		1				
		1	式						
(+						
(TJ0070)									
分電盤			4						
		1	基						
(TJ0080)	i								
プルボックス									
27 - 41222			1						
		1	基						
		1	垄						
(TJ0090)									
LED投光器									
直流仕様 スパイク差し込み式			1					1	
		2	基						
(77,0000)									
(TJ0030)									
設備設置工			4						
諸材料込み									
		1	式						
合 計			1					1	
H P1									
	1]						
		1	式					円/式	

第0005号 下位内訳書

AMA0270 作業土工(照明)

1 式 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘要
(CB210030) 床掘り									第0008号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て の費用		3. 2	m3						
(CB210410) 埋戻し									第0009号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全て の費用		2.3	m3						
合 計									
		1	式						円/式

第0006号 下位内訳書 AMA0160 張芝 1 式 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名称	数	量	単位	単 価	金額	摘要
(WB610050)						第0010号単価表
公園植栽 張芝工						
J01=野芝, J02=^゙ タ張, J03=m2/100m2, J04=無, J05=無		3	m2			
合 計						
		1	式			円/式

第0007号 下位内訳書 AMA0110 日よけ設置工

1 式 当り 適用年版 T0510

名称	数量	1 単	位	単 価	金額	摘要
(TJ0040) 自立式開閉型日よけ						
組み立て、据え付け共	3	基				
合 計						
	1	式				円/式

第0008号 下位内訳書

日よけ基礎工 AMA0290

1 式 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名	称	数	量	単位	単	価	金	額	摘要
(SJ9120) 日よけ基礎									第0011号単価表
日より金岐				holes					
			6	箇所					
合 計	•								
			1	式					円/式

第0009号 下位内訳書 AMA0150 作業土工(日よけ)

1 式 当り 適用年版 T0510

名称	数量	ζ	単位	単	価	金	額	摘要
(CB430510)								第0012号単価表
舗装版切断								4
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	14		m					
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)								第0013号単価表
J01=全ての費用	6.	6	m2					
(CB210030) 床掘り								第0008号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全て の費用	3.	4	m3					
(CB210410) 埋戻し								第0009号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全て の費用	0.	7	m3					
合 計								
		·						
	1		式					円/式

第0010号 下位内訳書 AMA0280 舗装版復旧 1 式 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名称	数	量	単位	単 価	金額	摘要
(SJ9100)						第0014号単価表
アスファルト舗装(歩道)			-			_
		3.6	m2			
合 計			1			-
			1			_
		1	式			円/式

第0011号 下位内訳書

AMA0020 溶融式区画線

1 式 当り

適用年版 T0510

(上段:前 回 下段:今 回)

名称	数	量	単位	単 価	金額	摘要
(WB821210) 区画線設置						第0018号単価表
J01=無し、J02=溶融式手動、J03=無し、J04=実線30cm、J05=無し、J06=1.0mm、J07=無し、J08=無し、J09=含有量15~18%、J11=白、J12=アスファルト舗装、J13=全ての費用		4	m			
(WB821210) 区画線設置						第0019号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換算, J05=無し, J06=1. 0mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=アスファルト舗装, J13=全ての費用		9.5	m			
合 計						
		1	式			円/式

第0012号 下位内訳書

AMA0030 交通誘導警備員

1 式 当り

適用年版 T0510

名	数量	単位	単 価	金額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0020号単価表
		人目			
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報

CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り 適用年版 T0510

名称/規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
タ゛ソフ゜トラック[オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称 J01 土砂等発生現場 J02 積込機種·規格	入;	2 6		13m3(平積0.1m3)	Ī
J03 土質 J04 DID区間の有無 J16 運搬距離(km)(DID区間有)		1 2 11	土砂(岩塊・ヨ 有り 11.0km以下	医石混り土含む)	

横須賀市 - 10 -

第0002号 単価表 機労材構成比情報

CB227010 殼運搬

1 m3 当り 適用年版 T0510

名称/規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
 タ`ンプ゜トラック[オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル]			【損料】		M000301001
\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \fr					1
2t積級	MP03010010				
					R0115
運転手(一般)					
	R0115				
lasi					Z006702002
軽油					+
	Z006702002				
					1
標準単価		積算単価			
					1
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入。	カー値	条	件 佢	<u> </u>
J01 殼発生作業		3	舗装版破砕		
J02 積込工法区分		4	機械積込(小	規模土工)	
JO3 DID区間の有無		2	有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)		2	1.0km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

- 11 -

SJ9130 照明基礎

1 基 当り 適用年版 T0510

(上段:前 回 下段:今 回)

名称	数	量	単位	単	価	金	額	摘要
(SJ9110) 基礎砕石工(BH0.1)								第0004号単価表
		0.81	m2					
(CB240210) 型枠								第0005号単価表
		3.64	m2					
(CB240010) コンクリート								第0006号単価表
		0.64	m3					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)								
		1	式					
合 計								
		1	基					整数止め切捨て 円/基

第0004号 単価表 SJ9110 基礎砕石工(BHO.1) 100 m2 当り 適用年版 T0510

(上段:前回下段:今回)

名	数	量	単 位	単	価	金	額	摘要
(TJ0060) 基礎砕石工 (バックホウ山積0.13m3)								
タンハ [°] 仕上厚t=10cm	1	.00	m2					
(Z002122003) 再生クラッシャーラン								
RC-40		12	m3					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)								
		1	式					
合 計								
		1	m2					整数止め切捨て 円/m2

第0005号 単価表 機労材構成比情報

CB240210 型枠

1 m2 当り 適用年版 T0510

名称/規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要
刑もファ					R0133
型わく工					
	R0133				
No. 37 M. Alle El					R0102
普通作業員					
	R0102				
					R0125
土木一般世話役					
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称	入:	カー値	条	件 値	Ī
J01 型枠の種類		1	一般型枠		
J02 構造物の種類		2	小型構造物		

第0006号 単価表 機労材構成比情報 CB240010 コンクリート

1 m3 当り 適用年版 T0510

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
Marie II alle Ed					R0102
普通作業員					-
	R0102				
					R0125
土木一般世話役					_
	R0125				
					R0101
特殊作業員					
	R0101				
					Y000210000
生コンクリート(高炉)					-00005
18-8-25 (20) W/C指定無し	Z002012005				
					_
標準単価		積算単価			
					1
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入。	カー値	Â	件 作	<u>t</u>
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		46	各種		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		2	無し		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

- 14 -

第0007号 単価表

SJ0030 分電盤基礎

1 基 当り 適用年版 T0510

(上段:前 回 下段:今 回)

名	称	数	量	単位	単	価	金	額	摘要
(SJ9110) 基礎砕石工(BHO. 1)									第0004号単価表
			0.38	m2					
(CB240210) 型枠									第0005号単価表
			1.05	m2					
(CB240010) コンクリート									第0006号単価表
			0. 13	m3					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)									
			1	式					
合 計									
			1	基					- 整数止め切捨て 円/基

第0008号 単価表 機労材構成比情報 CB210030 床掘り

1 m3 当り 適用年版 T0510

名称/規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
\$ 111/1 - 15/4 Library Herrita			【損料】		M000202096
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]					_
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
					R0114
運転手(特殊)					4
	R0114				
					R0102
普通作業員					4
	R0102				
der N					Z006702002
軽油					+
	Z006702002				
					1
標準単価		積算単価			
					†
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称	入。	カ 値	第	、 件 信	直
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小	規模)	
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

第0009号 単価表 機労材構成比情報

CB210410 埋戻し

1 m3 当り 適用年版 T0510

名称 / 規格	東京単価	構成比		明細情報	摘要
\$ 111 () = 2 F/4 Library Library 17			【損料】		M000202096
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]					-
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
			【損料】		M000806001
<i>ランマ</i>					
質量60~80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
日四十六只					
	R0102				
特殊作業員					R0101
	Dodos				1
	R0101				D0114
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
	K0114				Z006702002
軽油					2000102002
	Z006702002				
	2000,02002				Z006704001
カ゛ソリン					
レキ゛ュラー	Z006704001				
					1
標準単価		積算単価			
					4
	1 m3	当り		円/m3	
条 件 名 称		力値		件 作	<u> </u>
J01 施工方法		5	上記以外(小	規模)	
J02 土質 J04 費用の内訳		1 1	土砂 全ての費用		
JVエ 見/川V/11月/		1	土、少貝用		

WB610050 公園植栽 張芝工

100 m2 当り 適用年版 T0510

名	称	数	量	単位	単 価		金	額	摘	要
(R0125)										F 2
土木一般世話役				1		+			-	[1, 2]
				人						
(R0104)										
造園工				-		_				[1, 2]
				人						
(R0102)										
普通作業員						_				[1, 2]
				人						
(Z003002001)										. .
野芝 半土付き				-						[1]
1 1110			100	m2						
(Y001618000) -00002										5.7
黒土 (良質土)				-						[1]
			2.7	m 3						
(ZS3000004)										
諸雑費(まるめ) Σ[1]				1						
_ 2-3			1	式						
合 計				-		+			-	
				-		+			-	
			1	m2					円/m2	
条件名称	<u> </u>		入	カー値		条	件	値	Ī	
J01 芝種類				1	野芝					
J02 芝張区分				1	ベタ張					
J03 芝使用量					m2/100m2					
J04 芝串の有無				2	無					
J05 植栽割増の有無				2	無					

第0011号 単価表 SJ9120 日よけ基礎

6 箇所 当り 適用年版 T0510

(上段:前 回 下段:今 回)

	<i>∓/r</i> -	*/-	= .	出产	出	/III:	Δ.		
名 (SJ9110)	称	数	量	単位	単	価	金	額	摘 要 第0004号単価表
基礎砕石工(BH0.1)									- No o o 1 3 1 1 1 1 1 2 1
			2. 9	m2					
(CB240210)			2.0	1112					第0005号単価表
型枠									对10000万平區茲
			5. 3	m2					
(CB240010) コンクリート									第0006号単価表
			1.6	m3					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)									
			1	去					
合 計									
			1	箇所					型整数止め切捨て 円/箇所

第0012号 単価表 機労材構成比情報

CB430510 舗装版切断

1 m 当り 適用年版 T0510

名称/規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要
			【損料】		M001161010
コンクリートカック[バキューム式・湿式]					
切削深20cm級 ブレード 径 φ 56cm	M001161010				
<i>性职 化</i> 光 吕					R0101
特殊作業員					
	R0101				
土木一般世話役					R0125
上小 观 巴 的 仅					
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (ブ゛レート゛)					Z006540003
	7006540000				
径22小月	Z006540003				7000704001
カ゛ソリン					Z006704001
ν + ˙ 25–	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入。		ネール (44) (47)		Ī
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚		1 1	アスファルト舗装版 15cm以下	Z	
J05 費用の内訳		1	全ての費用		

m2 当り 適用年版 T0510

名称/規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホウ(クローラ)[標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034				
宝井二工 / 杜五十					R0114
運転手(特殊)	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 J01 費用の内訳	入。	カ 値 1	条 全ての費用	件 值	Î.

第0014号 単価表 アスファルト舗装(歩道) SJ9100

100 m2当り 適用年版 T0510 (上段:前 回 下段:今 回)

名	称	数量	単位	単 価	金額	摘要
(CB410660) 透水性アスファルト舗装						第0015号単価表
		100	m2			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)						第0016号単価表
		100	m2			
(CB410650) フィルター層						第0017号単価表
		100	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)						
		1	式			
合 計						
		1	m2			整数止め切捨て 円/m2

横須賀市

第0015号 単価表 機労材構成比情報

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5~0.6t	M000804001				
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40~60kg	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Z004100001
開粒度アスコン(13)	ZP41000010				
カ゛ソリン					Z006704001
レキ゛ュラー	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

1

m2

当り

件 入 力 値 件 値 条 J01 平均幅員 1 1.4m未満 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 40 $40\ \mathrm{mm}$ J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 mm J04 材料 開粒度アスコン(13)

横須賀市

第0016号 単価表 機労材構成比情報

1 m2 当り CB410031 下層路盤(歩道部) 適用年版 T0510

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	i 明細情報	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準]			【賃料】		L001011002
		1			-
山積0.11m3(平積0.08m3)	L001011002		F or do I		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3~4t	L001070011	1			
(学科員里の一社)	E001070011	<u> </u>		+	R0102
普通作業員					K0102
	R0102				
					R0114
運転手(特殊)					_
	R0114				
14-4-vel 16-4-116-12					R0101
特殊作業員		1			=
	R0101				
再生クラッシャーラン					Z002122003
	7001000000				
RC-40	ZP21220030				Z006702002
軽油					2006702002
	Z006702002				
					_
標準単価		積算単価			
		1			+
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入。	力値		条件	値
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分		100 1	100 mm 1層施工		
J03 材料		6	1/曹旭工 再生クラッシャラ	∨ RC-40	
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

- 23 -横須賀市

第0017号 単価表 機労材構成比情報 CB410650 フィルター層

1 m2 当り 適用年版 T0510

名 称 / 規 格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010011
山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	L001010011				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3~4t	L001070011				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生砂					Y000248000 -00004
R C – 1 0	Z002152001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称 J01 平均厚さ	入:	力 値 4	条 100mm以上120		直

WB821210 区画線設置

1,000 m 当り 適用年版 T0510

名	数	量 単 位	単	価	金額	摘	要
(Q001036007)			<u> </u>	,,,,		3114	
区画線設置(溶融式) 昼間							[2]
豪雪無 実線30cm 制約無							
	1, 000)	m				
(Z004350001)							
トラフィックへ。イント 溶融型						4	[1]
3種1号 ビーズ15~18 白	780)	g				
(700,1050001)		,	'δ				
(Z004352001) ガラスビーズ							[1]
0. 106~0. 850mm						1	LIJ
	50)	g				
(Z004354001)							
接着用プライマー							[1]
区画線用							
	50)]	g				
(Z006702002)							
軽油						4	[1]
			L				
(ZS8000004)							
諸雑費(率+まるめ)							
$\Sigma[1] * 0.05$						7	
	1	l :	艾				
合 計						4	
	1		m			円/m	
		 入 力 値		 条	件	<u></u>	
現 行 名 称 J01 夜間作業の有無		八	無し	木	IT 1	IIL.	
J02 施工方法区分		1	溶融式	产毛動			
J03 豪雪補正の有無		1	無し	∨ Læ)			
J04 規格・仕様区分		3	実線 3	30cm			
J05 時間的制約の有無		1	無し	o o o m			
J06 塗布厚		2	1. Omm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1	無し				
J08 未供用区間の場合の補正		1	無し				
J09 溶融式塗料規格		1		<u></u> 15∼18%			
J11 塗料区分		1	白				
J12 プライマー規格		1	□ アスファル]	ト舗装			
J13 費用の内訳		1	全ての				

WB821210 区画線設置

1,000 m 当り 適用年版 T0510

名称	数	量	単位	単 化	西	金	額	摘	要
(Q001036073)	200		7 124		ш	312.	HX	1160	
区画線設置(溶融式) 昼間									[2]
豪雪無 矢印·記号·文字 制約無								1	
	1, 20	00	m						
(Z004350001)									
トラフィックへ [°] イント 溶融型									[1]
3種1号 ビーズ15~18 白	46	30	ls or						
	40)0	kg						
(Z004352001) ガラスビーズ									[1]
0. 106~0. 850mm			1						[1]
	3	30	kg						
(Z004354001)									
接着用プライマー									[1]
区画線用			1					1	
	3	30	kg						
(Z006702002)									
軽油									[1]
			L						
(75000004)									
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ)									
$\Sigma[1] * 0.05$			1					1	
		1	式						
A =1								1	
合 計									
		1	m					円/m	
12 lile to the						/d-	<i>I</i> —		
条 件 名 称 J01 夜間作業の有無		入:		無し	条	件	個	1	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分			1		도라				
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無			1	溶融式	广野				
J04 規格・仕様区分			1 13	無し 矢印・記	早, 女/	字 15cm換	晳		
J05 時間的制約の有無			13 1	無し	'刁 ' 义 '	F IJUIII9	: 71°		
J06 塗布厚			2	1. 0mm					
J00 室和屋 J07 排水性舗装に施工する場合の補正			1	無し					
J00 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正			1	無し					
J09 溶融式塗料規格			1	無し 含有量1	5~18W				
J11 塗料区分			1	白有里」	υ -10%				
J11 室程の刀 J12 プライマー規格			1	ロ アスファルト舎	a 生				
J13 費用の内訳			1	全ての					
J10 実力ツバリハ			1	王(の)	刊				

第0020号 単価表

WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り 適用年版 T0510

名称	数量	単 位	単 価	金額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円/人日

単価コード 名 称	_ <u>1</u>			щ	,,, ,	<i>5</i> 0	11 http://	1	
## 式 T0510 1,911,000			単位	適用年版	単 価		-		要
Tight Ti			式	T0510	1, 911, 000	資材単価		見積り	
選及立て、据え付け共			式	T0510	258, 700			見積り	
TJ0070 分電盤 基	Ü		基	T0510	782, 000	資材単価		見積り	
基 T0510 497,100 象 TJ0080 プルボックス 基 T0510 9,000 資材単価 全間接費対 泉積り 象 TJ0090 LED投光器 直流仕様 スパイク差し込み式 基 T0510 144,000 資材単価 全間接費対 泉積り 象 Y000210000 -00005 生コンノリート(高炉) 18-8-25 (20) W/C指定無 し m3 T0510 17,700 資材単価 全間接費対 象 Y000248000 -00004 再生砂 R C-10 m3 T0510 2,300 資材単価 全間接費対 象 Y001618000 -00002 黒土(良質土) m3 T0510 5,000 資材単価 全間接費対 象 Y007600000 -00003 廃材処理料(東部地区) 仮設材単 処分費対象			m2	T0510	1, 400			見積り	
基 T0510 9,000 TJ0090 LED投光器 直流仕様 スパイク差し込み式 基 T0510 144,000 資材単価 全間接費対象 Y000210000 -00005 生コンリリート(高炉) 1 8-8-25 (20) W/C指定無 し m 3 T0510 17,700 資材単価 全間接費対象 Y000248000 -00004 再生砂 R C-10 m 3 T0510 2,300 資材単価 全間接費対象 Y001618000 -00002 黒土(良質土) m 3 T0510 5,000 資材単価 全間接費対象 Y007600000 -00003 廃材処理料(東部地区) (仮設材単 処分費対象 T0510 6 130 価等	ТЈ0070	分電盤	基	T0510	497, 100	資材単価		見積り	
直流仕様 スパイク差し込み式 基	ТЈ0080	プルボックス	基	T0510	9, 000	資材単価		見積り	
-00005 18-8-25 (20) W/C指定無 m3 T0510 17,700 象 Y000248000 -00004 再生砂 RC-10 m3 T0510 2,300 資材単価 全間接費対 象 Y001618000 -00002 黒土(良質土) m3 T0510 5,000 資材単価 全間接費対 象 Y007600000 -00003 廃材処理料(東部地区) (反設材単 処分費対象 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			基	T0510	144, 000	資材単価		見積り	
-00004 RC-10 m3 T0510 2,300 象 Y001618000 -00002 黒土(良質土) m3 T0510 5,000 資材単価 全間接費対 象 Y007600000 -00003 廃材処理料(東部地区) 仮設材単 処分費対象 m3 T0510 6,130 価等		18-8-25 (20) W/C指定無	m 3	T0510	17, 700	資材単価			
-00002 m 3 T0510 5,000 象 Y007600000 廃材処理料(東部地区) 仮設材単 処分費対象 -00003 m3 T0510 6,130 価等	-00004		m 3	T0510	2, 300	資材単価			
-00003 m3 T0510 6 130 価値		黒土(良質土)	m 3	T0510	5, 000	資材単価			
	-00003		m3	T0510	6, 130	仮設材単 価等	処分費対象		

覧 市 独 価 自 単 表 単価コード 名 称 単 位 適用年版 単 価 考 建設発生土処分費(確認処分) 2 t 車 (昼間:地山) UZA000330 [管]T処分費等 [資]仮設材単価等 7, 200 m3T0510